

Приложение № 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения, в т.ч. с откидными, распашными боковыми бортами, с гидробортом или без него – для 4364B1 фургон изотермический с задней и (или) боковыми дверями, с холодильной установкой(рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него- для 4364B5 фургон, с окнами или без них, с гидробортом или без него, с освещением или без него, со специальным, в т.ч. торговым оборудованием - для 4364B3 бортовая платформа: - с каркасом и тентом или без них, с гидробортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее – для 4364B0 - специальная крюковая система – для 4364B4 специальная платформа, с КМУ или без нее- для 4364B2 специальный кузов(бункер) для перевозки мусора – для 4364B6 горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее – для 4364BA гидроподъемник – для 4364BE самосвальная платформа – для 4364B7
Назначение	транспортные средства 4364B4 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки специальных контейнеров /бункеров (мультилифт), транспортные средства 4364B0, 4364B1 предназначены для перевозки грузов различного назначения, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки или без нее, транспортные средства 4364B2 предназначены для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автовоз, автоэвакуатор), транспортные средства 4364B3 предназначены для перевозки оборудования лаборатории/мастерской/автолавки, транспортные средства 4364B5 предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, в т.ч. пищевых, транспортные средства 4364B6 предназначены для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровоз), транспортные средства 4364BA предназначены для перевозки технической воды и других непищевых жидкостей (автоцистерна), транспортные средства 4364BE предназначены для перевозки гидроподъемника с люлькой для подъема людей (автогидроподъемник), транспортные средства 4364B7 предназначены для перевозки сыпучих грузов (самосвал)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спальных мест

Приложение № 1

	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	Длина	Ширина	Высота		
4364B0*	6450–11450	2490 - 2550	2740 - 3900	4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150	2050 / 1835
4364B1*			2740 - 3950		
4364B2			2800 - 3950		
4364B3*			2740 – 3900		
4364B4		2490 - 2600	2800 – 3950		
4364B5*					
4364B6	6450-8200	2490 - 2550	2745 - 3500	4330, 4350	
4364B7	6450 - 11450		2740 - 3200	4330, 4350, 5530, 5550, 6130, 6150	
4364BA	6000 –11450		2740 – 3950		
4364BE					

* - при наличии гидроборта длина увеличивается на 420мм

	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось
4364B0	5950 - 10100	18000	6500	11500
4364B1	6000 - 9100			
4364B2	6200 - 11600			
4364B3	6200 - 17400			
4364B4	6200 - 11200			
4364B5	6200 - 12000			
4364B6	6700 - 11000			
4364B7	6700 - 11000			
4364BA	6200 - 10200			
4364BE	9700 - 17700			

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

	шасси	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JP7G-SHR, GH8JS7A-PHR, GH8JS7G-SHR	GH8JJ7A-XHR, GH8JJ7G-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7A-XHR, GH8JS7G-XHR,
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		HINO, J08E-WB	HINO, J08E-WA
		дизель четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров		6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		7684	
- степень сжатия		18,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85		191,0 (2500)	206,0 (2500)
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)		794 (1500)	883 (1500)
Топливо		дизельное	

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива

Приложение № 1

Блок управления (маркировка)	Denso, 89663-E2U4? Denso, 89663-E354?		
ТНВД (тип, марка)	Denso corporation, 22100-E053?		
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, J9		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA35		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hino, 17080-E039?, одинарный или 17080-E040, двойной с бумажным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	-		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	в одном корпусе с глушителем		
- 1 ступень	-		
- 2 ступень	-		
Глушители (маркировка)	HINO, H-167		
- 1 ступень	-		
- 2 ступень	-		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSP380, сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом		
шасси	GH8JJ7A-PHR, GH8JJ7G-PHR, GH8JP7A-PHR, GH8JS7A-PHR	GH8JP7G-SHR, GH8JS7G-SHR	GH8JJ7A-XHR, GH8JJ7G-XHR, GH8JP7A-XHR, GH8JP7G-XHR, GH8JS7A-XHR, GH8JS7G-XHR,
Коробка передач (марка, тип)	HINO, MX06 механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах	ZF, 9S1110 механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-IX передачах	HINO, M009 механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на I-IX передачах
- число передач	6 – вперед, 1 – назад	9 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа			
I-	6,515	12,728	14,056
II-	4,224	8,829	9,647
III-	2,441	6,281	6,993
IV-	1,473	4,644	5,021
V-	1,000	3,478	3,636
VI-	0,702	2,538	2,653
VII-	-	1,806	1,923
VIII-	-	1,335	1,380
IX-	-	1,000	1,000
3.X.-	5,991	12,040	13,636
Главная передача (тип)	гипоидная		
- передаточное число	6,428 или 6,833	4,100 или 4,300 или 4,875	

Подвеска

Передняя (описание) зависимая, на продольных полуэллиптических рес-

Приложение № 1

Задняя (описание)	сорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах (для шасси GH8JJ7A-?HR, GH8JP7A-?HR, GH8JS7A-?HR)		
	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контроля высоты рамы (для шасси GH8JP7G-?HR, GH8JJ7G-?HR, GH8JS7G-?HR)		
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси		
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22,5	152/148	М
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости (все), специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (4364B2, 4364BE), по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель, кондиционер, электростеклоподъемники(все), гидроборт -4364B0, 4364B3, 4364B1, 4364B5, холодильная установка - 4364B5, КМУ - 4364B0, 4364B2		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)