

TC RU E-RU.MT35.00462

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	3007N1 - фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него; 3007N2 - фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом и/или ХОУ или без таковых; 3007N3 - хлебный фургон, кондитерский фургон, фургон для перевозки бутилированной воды; 3007N4 - бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с задними распашными воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него; 3007N5 - автомобиль лаборатории или мастерская с окнами и дверью или без них, с 1-6 сиденьями для работы во время стоянки или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее; 3007N6 - автомобиль автолавка, автодом, фургон для перевозки животных; 3007N7 - бортовая платформа с тентом и каркасом или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе; 3007N8 - ломанный или сдвижной эвакуатор с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё; 3007N9 - цистерна для перевозки пищевых жидкостей; 3007NA - самосвальная платформа с 2х или 3х сторонней разгрузкой с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё; 3007NB - передвижные авторемонтные мастерские с 1-6 сиденьями для работы во время стоянки или без них, бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе или без неё; 3007NC - погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового или portalного типа; 3007ND - гидроподъемник (АГП); 3007NG - цистерна
Назначение	3007N1 - для перевозки грузов различного назначения («фургон», «промтоварный»); 3007N2 - для перевозки скоропортящихся продуктов («фургон-сэндвич», «рефрижератор»); 3007N3 - для перевозки хлебобулочных или кондитерских изделий («Хлебный», «Кондитерский», «Бутылевоз»); 3007N4 - для перевозки грузов различного назначения («Грузовой», «Бортовой», «Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ», «Евро-платформа»); 3007N5 - лаборатория специальная (радиолaborатория, передвижная телевизионная студия «ПТС», экологическая, электротехническая, взрывотехническая, контроля качества нефтепродуктов, контроля мостов и сооружений, метрологического контроля, радиационного контроля, неразрушающего контроля и технической диагностики, кинологическая, дефектоскопии сварных швов на

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	трубопроводах, ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути, наркологического контроля, санитарно-эпидемиологического контроля, пожаротехническая, химическая, радиотехнических измерений, волоконно-оптических линий связи «ЛВОЛС», гидродинамического исследования скважин, высоковольтных испытаний, энергоаудита, мониторинга дорог и дорожной разметки, поверочная лаборатория) или мастерская, или «Дорожный Мастер»; 3007N6 - Автомобиль для выездной торговли (автолавка), Автодом или Фургон для перевозки животных, или транспортное средство для перевозки животных («Коневоз», «Скотовоз», «Птицевоз», «Свиновоз»); 3007N7 - для перевозки грузов различного назначения с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Грузовой с КМУ», «Бортовой с КМУ»); 3007N8 - для перевозки транспортных средств к месту ремонта или стоянки («Эвакуатор с КМУ», «Эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор», «Сдвижной эвакуатор с КМУ»); 3007N9 - для перевозки пищевых жидкостей («АЦ Молоковоз», «АЦ Водовоз»); 3007NA - для перевозки грузов различного назначения с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки («Самосвал»; «Самосвал с КМУ»); 3007NB - мастерская для проведения работ в отсутствии стационарных ремонтных баз; 3007NC - для перевозки сменных кузовов различного назначения, с возможностью самостоятельной погрузки и разгрузки; 3007ND - для подъема людей при выполнении работ на высоте; 3007NG - для перевозки отходов жизнедеятельности («Вакуумная цистерна»)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	
- длина	6780 – 9300
- ширина	2550 max (2600 для 3007N2)
- высота	2485...4000
База, мм	3750 / 4250 / 4850 / 5150
Колея передних / задних колес, мм	1760 / 1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4290 ...9000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10000...12000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	3900 8100
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, J08E-WB
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель
– рабочий объем цилиндров, см ³	6, рядное
– степень сжатия	7684
– максимальная мощность, кВт	18.0
– (мин. ⁻¹) по Правилам ООН № 85	191 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	794 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	DENSO, 89663-E2U8?
ТНВД (тип, маркировка)	Denso corporation, 22100-E053?
Форсунки (тип, маркировка)	Denso corporation, J9
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GTA35
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HINO, 17700 - E032, с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	HINO, 17700 - E032, совмещен с воздушным фильтром
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	HINO, H - 167

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, CSP380, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	HINO, LJ06, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах
– число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1
I -	6.447
II -	4.016
III -	2.450
IV -	1.470
V -	1.000
VI -	0.723
3.X. -	6.064
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.100, 4.333

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на базе GD8JLUA-QHR, GD8JMUA-QHR, GD8JGUA-QHR, GD8JJUA-QHR); зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с электронным управлением контроля высоты рамы (для мод. на базе GD8JJUG-QHR, GD8JLUG-QHR, GD8JMUG-QHR)

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)	привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз - замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	265/70 R19.5	143/141, 136/134	J, L

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости; кондиционер кабины, устройство вызова экстренных оперативных служб, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 3007N5 в исполнении «Дорожный мастер», для автоэвакуатора, для автомобилей дорожных служб и коммунального хозяйства), по заказу:

кондиционер кузова, зеркала заднего вида с обогревом, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, обтекатель крыши, боковые двери в фургоне, спальник, высокие борта, топливный бак повышенного объема, дополнительный топливный бак, коробка отбора мощности, предпусковой нагреватель, стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, ремни безопасности, столы, специальное оборудование (по назначению автомобиля и технического задания заказчика); гидравлическое оборудование, технологическое оборудование, грузоподъемные борта, холодильная установка, каркасы тентов различной формы с распашными задними воротами или роль-ставнями или клапан тента.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия