

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	сварная, трубчатая

	модификация	10/AA, 20/AA	10/AB, 10/AC
Габаритные размеры, мм			
- длина		2030	2015
- ширина		730	760
- высота		1110	1090
База, мм		1380	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		274	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		370	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось		160	
- на вторую ось		250	

	модификация		10/AA, 10/AB, 10/AC		20/AA	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)			MV Agusta			
	F31		F3			
	бензиновый, четырехтактный, с впрыском топлива, охлаждение жидкостное					
	3, рядное, наклонно					
- количество и расположение цилиндров						
- рабочий объем цилиндров, см ³	798		675			
- степень сжатия	13,3		13,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	108,0 (13000)*	72,0 (10600)**	94,0 (14500)*	73,0 (12500)**		
Максимальный крутящий момент, Н м(мин ⁻¹)	88 (10600)*	71 (7100)**	70,5 (10900)*	61 (10000)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					

*- в режиме SPORT/NORMAL, ** - в режиме RAIN

Система питания (тип)	многоточечный электронный впрыск топлива	
Форсунки (тип, маркировка)	MIKUNI, B5348	DELL ORTO, 19701
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MV Agusta, B5481	
Система зажигания	электронная	

Приложение №1

Коммутатор (маркировка)	ELDOR, NEMOF8 0C3600	ELDOR, NEMOG0, 8000C3622
Катушка (модуль) зажигания(маркировка)	ELDOR, 8000B2787	
Свечи(маркировка)	NGK, CR9EIB-9	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	MV Agusta, C3402	
- 2 ступень	-	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	MV Agusta, C3524	
- 2 ступень	-	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением	
- число передач	6 – вперед	
I-	2,846	
II-	2,125	
III-	1,778	
IV-	1,579	
V-	1,429	
VI-	1,318	
- передаточное число промежуточной передачи	1,864	
Главная передача (тип)	цепная	
- передаточное число	2,529- для 10/AA, 10/AB, 10/AC, 2,294 –для 20/AA	
Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором	
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа	
- рулевой механизм (тип)	-	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	с отдельным гидравлическим приводом от рычага на руле на переднее и от педали на заднее колеса, АБС, тормозной механизм переднего колеса – двухдисковый, заднего колеса – однодисковый	
Стояночная (описание)	-	

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способно- сти для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
переднее колесо	120/70ZR17	58	W
заднее колесо	180/55ZR17	73	W

Руководитель органа по сертификации_____
(подпись)**А.М. Иванов**_____
(инициалы, фамилия)