

TC RU E-RU.BM01.00016

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 8 +1 (запасное)					
Исполнение загрузочного пространства	цистерна несущая круглого постоянного сечения с оборудованием: насосной установкой или без нее, площадкой для обслуживания с перилами, запорными устройствами, трубопроводами, сливными рукавами, счетчиком объема жидкости или без него (для 96443-0000010-01, 96443-0000010-07, 96831-0000010-05, 96831-0000010-06, 969935-0000010, 96994-0000010-05, 96998-0000010-01); цистерна несущая круглого переменного сечения с оборудованием: насосной установкой или без нее, площадкой для обслуживания с перилами, запорными устройствами, трубопроводами, сливными рукавами, счетчиком объема жидкости или без него (для 96443-0000010-08, 96443-0000010-09, 96998-0000010-02, 96998-0000010-03, 96996-0000010, 96996-0000010-02); цистерна специализированная (для 9999-0000010-09, 99991-0000010); самосвальная кузов (для 9599-0000010-03); бортовая платформа (для 92293-0000010); панелевоз (для 92293-0000010-01)					
Назначение	для транспортировки, временного хранения и заправки стационарных емкостей: сжиженными углеводородными газами (для 96443-0000010-01, 96443-0000010-07, 96443-0000010-08, 96443-0000010-09), сжиженным аммиаком безводным (для 96831-0000010-05); для перевозки, временного хранения жидкой двуокиси углерода (для 96831-0000010-06); для перевозки, временного хранения сжиженного природного газа (для 969935-0000010); для транспортировки нефти и нефтепродуктов (для 96994-0000010-05, 96998-0000010-02, 96998-0000010-01, 96998-0000010-03); для перевозки бестарных сыпучих грузов (для 9999-0000010-09, 99991-0000010); для транспортировки, временного хранения и заправки стационарных емкостей светлыми нефтепродуктами (для 96996-0000010, 96996-0000010-02); для перевозки сыпучих грузов (для 9599-0000010-03); для перевозки габаритных грузов общей фракции (для 92293-0000010); для перевозки панелей и плит (для 92293-0000010-01)					
для типов:	96443-0000010-01, -07, -08, -09	96831-0000010-05, -06	969935-0000010	96994-0000010-05, 96998-0000010-02	96998-0000010-01, -03	9999-0000010-09, 99991-0000010
Габаритные размеры, мм	10000...17000	10000...17000	10000...17000	10000...17000	10000...17000	10000...17000
— длина	17000	17000	17000	17000	17000	17000
— ширина	2450...2550					
— высота	3500...4000					
База, мм	3000...9000+1310...1800+1310...1800+1310...1800					
Колея колес, мм	2040...2080					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...19000	5500...19000	5500...19000	5500...19000	5500...19000	5500...19000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30300...36300			30300...36300	30300...36300	

Приложение № 1

для типов:	96443- 0000010-01, -07, -08, -09	96831- 0000010-05, -06	969935- 0000010	96994- 0000010-05, 96998- 0000010-02	96998- 0000010- 01,-03	9999- 0000010-09, 99991- 0000010
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	5100... 7500	5100... 7500	5504... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на первую ось	5100... 7500	5100... 7500	5504... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на вторую ось	5100... 7500	5100... 7500	5504... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на третью ось	5100... 7500	5100... 7500	5504... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на четвертую ось	5100... 7500	5100... 7500	5504... 7500	5100... 7500	5517... 7500	5100... 7500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000
для типов:	96996- 0000010	96996- 0000010-02	9599- 0000010-03	92293- 0000010	92293- 0000010-01	
Габаритные размеры, мм						
– длина	10000... 11180	10000... 17000	10000... 17000	10000... 17000	10000... 17000	10000... 17000
– ширина		2450...2550				
– высота	3980	3 500...4000				
База, мм	3500...4635 +1310+1310+1310	3000...9000+1310...1800 +1310...1800+1310...1800				
Колея колес, мм		2040...2080				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500... 8044	5500... 19000	5500... 19000	5500... 19000	5500... 19000	5500... 19000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000... 34767	30300... 36300	30300... 36300	30300... 36300	30300... 36300	30300... 36300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на первую ось	5100... 6494	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на вторую ось	5100... 6494	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на третью ось	5100... 6494	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
– на четвертую ось	5100... 6494	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500	5100... 7500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8624	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000	8500... 11000

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, EBS, ABS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Запасная (описание)	тормозные механизмы колес третьей и четвертой или второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес третьей и четвертой или второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Шины	
– обозначение размера	385/65 R22.5
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	160 или 158
– обозначение категории скорости	K или L
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные башмаки, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, цепь заземления, пластина и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, ящик (для 96443-0000010-01, 96443-0000010-07, 96443-0000010-08, 96443-0000010-09, 96831-0000010-05, 96831-0000010-06, 969935-0000010, 96996-0000010; 96996-0000010-02); узлы, агрегаты, распределительная арматура для проведения сливо-наливных операций, запасное колесо, противооткатные упоры, огнетушитель, пластина и штырь заземления, цепь заземления, (для 96994-0000010-05, 96998-0000010-02, 96998-0000010-01, 96998-0000010-03); запасное колесо, противооткатные упоры, компрессор (9999-0000010-09, 99991-0000010); запасное колесо, противооткатные упоры, инструментальный ящик, тент, площадка обслуживания, гидроцилиндр (для 9599-0000010-03); противооткатные упоры, инструментальный ящик, запасное колесо (для 92293-0000010, 92293-0000010-01)

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.Е. Плавельский

инициалы, фамилия