

TC RU E-AT.АЯ04.00201.П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы	
Расположение двигателя	двигатель в пределах базы, ось коленчатого вала расположена перпендикулярно продольной плоскости транспортного средства	
Количество мест для сидения	2	
Рама	сварная, трубчатая	
для транспортных средств	KTM Superduke	KTM Super Duke
с коммерческим наименованием:	KTM 1290 Super Duke GT	KTM 1290 Super Duke R
Габаритные размеры, мм		
- длина	2147	2166
- ширина	908	844
- высота	1306	1119
База, мм	1482	1497
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	231	210
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	459	425
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
- на переднюю ось	165	165
- на заднюю ось	320	260
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	KTM, 615	KTM, 617
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным зажиганием	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2, V - образное	
- степень сжатия	1301	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	13.6	13.5
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	130 (9750)	132 (9500)
Топливо	141 (7000)	140 (8000)
	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Keihin	Keihin
Блок управления (тип, маркировка)	V2I 003	V2I 006
Форсунки (тип, маркировка)	Keihin, Y 128	Keihin, Y 128
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KTM, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	транзисторное, с электронным управлением опережением зажигания	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Keihin, V2I003 72 или Keihin, V2I003	Keihin, V2I006
Свечи (маркировка)	NGK LKAR9BI-10 и NGK LKAR7DI-10	LKAR9DI-10 и LKAR7DI-10

Приложение № 1

для мод. с дв.:		KTM, 615		KTM, 617	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Нейтрализаторы (маркировка)		один глушитель, с двумя встроенными регулируемыми нейтрализаторами			
		KTM 616.05.050.100, SDV2 e1, встроены в систему выпуска		KTM 617.05.091.010, 617.05.091.020, встроены в систему выпуска	
		KTM 616.05.050.100, SDV2 e1		617.05.050.000 617 VSD SD-02 e1	
Глушители (маркировка): - 1 ступень - 2 ступень		KTM 613.05.083.000, SD01e1		KTM 617.05.083.000, 617 ED SD-02 e1	
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		многодисковое, в масляной ванне			
Коробка передач (марка, тип)		механическая с ножным переключением			
- число передач и передаточные числа		вперед – 6			
		I - 2.917			
		II - 2.133			
		III - 1.667			
		IV - 1.350			
		V - 1.125			
		VI - 0.963			
Главная передача (тип)		цепная			
- передаточное число		2.235			
- передаточное число промежуточной передачи		1.9			
Подвеска					
Передняя (описание)		рулевая телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)		рычажного типа, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором			
Рулевое управление (описание)		рулевая вилка мотоциклетного типа			
- рулевой механизм (тип)		—			
Тормозные системы					
Рабочая (описание)		передняя: двухдисковый тормозной механизм с ручным гидравлическим приводом задняя: однодисковый тормозной механизм с ножным гидравлическим приводом			
Шины		передние		задние	
- обозначение размера		120/70 ZR 17		190/55 ZR 17	200/55 ZR17
- индекс несущей способности		58		75	78
- скоростная категория		W		W	W

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.В. Добрянский

(инициалы, фамилия)