

TC RU E-RU.MT39.00707

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6; 1 или 2 запасных колеса
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с пониженной или прямой грузовой площадкой, с трапами или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с уширителями рамы или без них, с устройствами для фиксации и крепления контейнеров или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее
Назначение	перевозка колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1AA, 1A, 1AX, 1BB, 1B, 1BX, 1CC 1C, 1CX, 1D, 1DX, а также различных грузов
Габаритные размеры, мм:	
– длина	11000...19000
– ширина	2500...2550
– ширина с уширителями	2800...3400
– ширина с выдвижными стойками	2560...4200
– высота	1200...4000
– высота погрузочная для перевозки контейнеров:	
– тип 1AA, 1BB, 1CC	750...1400
– тип 1A, 1B, 1C, 1D	750...1550
– тип 1AX, 1BX, 1CX, 1DX	750...1900
– высота максимальная допустимая	4000
База, мм	6000...14000 + 1250...2600 + 1250...2600
Колея колес, мм	1900...2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5600...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	40100...50000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:	
– на первую ось	8000...12000
– на вторую ось	8000...12000
– на третью ось	8000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10791...19620
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая, с первой или с третьей подъемной осью, или без нее
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	тормозная система с одной пневматической питающей магистралью, одной пневматической управляющей магистралью и одной электрической управляющей магистралью. Система оснащена антиблокировочной системой и функцией обеспечения устойчивости транспортного средства (функция противоопрокидывания). Тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа

Приложение № 1

Тормозные системы (продолжение)			
Стояночная (описание)		тормозная система с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Привод воздействует на колодки тормозных механизмов первой и второй или второй и третьей, или всех осей	
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	1200x500-508	156	F
	14.00 R20	164	G
	365/85 R20	164	G
	395/85 R20	168	G
	425/85 R21	156	G
	385/55 R22.5	160 (158)	K (L)
	385/65 R22.5	160 (158)	K (L)
	425/65 R22.5	165	K
	445/65 R22.5	169	K
Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, приставные трапы, механизм подъема трапа пружинный или гидравлический, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, передний щит, отбойные бруссы, передние упоры, дополнительные опорные устройства с механическим или гидравлическим приводом, увязочные устройства, подъемник(и) запасного(ых) колеса(с), топливный(ые) бак(и), дополнительные борта на рабочей площадке, каркас тента и тент, металлический, или деревянный, или фанерный настил, проблесковый маячок оранжевого цвета		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)