

TC RU E-RU.MT02.00912.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для двигателя:	DJKA	CZEA
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4382	
– ширина	1841	
– высота	1603	1607
База, мм	2624	2629
Колея передних / задних колес, мм	1576 / 1541	1576 / 1547
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1348...1668	1460...1786
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1910...1940	2049...2163
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1000...1030	1040...1070
– на заднюю ось	950...980	1050...1150
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	690	750
– прицеп с тормозной системой	1500	1700
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG	
	DJKA	CZEA
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1395	
– степень сжатия	10.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110 (5000...6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	250 (1500...3500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	

Приложение № 1

для двигателя:	DJKA	CZEA
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	04E 906 025 AF	04E 906 027 KA, 04E 907 309 BJ
Форсунки (тип, маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, HDEVTP17	Volkswagen/VW/Audi, 04E 906 036 xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI	Volkswagen/VW/Audi, ATL
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, 04E 183, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	04E 183	
Система зажигания (тип)	TSZ, электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, S3	
Свечи (маркировка)	Volkswagen/VW/Audi, R1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	5N0 166 D?	5N0 166 D?
– 2 ступень	2K0 178 D?	2K0 178 D?
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	5Q0 118 AN	5Q0 119 B
– 2 ступень	5Q0 120 F	5Q0 120 D
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	многодисковое
Коробка передач (марка, тип)	FA89S001	AD6D9017
	автоматическая, с возможностью ручного управления	
число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	5.070	3.462
II -	2.972	2.050
III -	1.950	1.300
IV -	1.470	0.902
V -	1.231	0.914
VI -	1.000	0.756
VII -	0.808	
VIII -	0.672	
3.X. -	4.003	3.989
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	цилиндрическая, косозубая (передняя), гипоидная (задняя)
– передаточное число	3.867	4.800 * / 3.600 **
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная	
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с упругой балкой (для колесной формулы 4 x 2) независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости (для колесной формулы 4 x 4)	

* - при включении I, II, III, IV передач.

** - при включении V, VI передач и 3.X.

Приложение № 1

Рулевое управление (описание) – рулевой механизм (тип)	с электроусилителем "шестерня - рейка"		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, с системой помощи при экстренном торможении (BAS), тормозные механизмы всех колес – дисковые		
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	электромеханический привод тормозных механизмов задних колес		
Шины	обозначение размера шины	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/50 R18	92	W
	215/55 R17	94	V
	215/60 R16	95	V
	215/60 R16	99	V
	225/40 R19	93	W
	225/45 R19	92	W
	225/50 R18	95	W
	225/55 R17	97	V
	225/60 R16	98	V
	Временного использования	125/70 R18	99
205/55 R16		91	V
Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости (ESC); система крепления детского сиденья «ISOFIX»; система мониторинга давления воздуха в шинах; кондиционер; подушки безопасности; обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла; передние сиденья с подогревом; наружные зеркала с электрообогревом и электрическим приводом, электронный иммобилайзер, по заказу: двузонная система кондиционирования Climatronic; multifunctionальная камера; задние сиденья с подогревом; электропривод двери багажника; электрообогрев лобового стекла; ассистент движения по полосе "Lane Assist" и система контроля слепых зон; парковочный ассистент; адаптивный круиз контроль; передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner; система Light Assistant; ассистент подъема в гору; multifunctionальное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом; боковые подножки, сцепное устройство; центральный замок KESSY; система Start-Stop; рейлинги на крыше; внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия