

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	4671T1-10	4671T1-11	4671T1-20
для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6312E8		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей оси		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения, устройство топливораздачи	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)		

для ТС с обозначением типа	4671T1-30	4671T1-40	4671T1-50
для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6312E8		
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей оси		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих	транспортирование, кратковременное хранение кислоты или кислотосодержащих жидкостей

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	4671T1-30	4671T1-40	4671T1-50
для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6312E8		
Назначение (продолжение)		технических жидкостей	
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)		
для ТС с обозначением типа	4671T1-60	4671T1-70	4671T2-10
для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226, 631228, 6312E8		6317F5, 6317F9
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / второй и третьей оси		6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос, дополнительные баки для воды	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	профилактическая санитарная очистка колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидация в них аварийных засоров, отстойников очистных сооружений промышленных предприятий ; загрузка, транспортирование и выгрузка жидких неагрессивных и невзрывоопасных отходов	транспортировка и кратковременное хранения воды и очистки городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидация в них аварийных засоров	транспортирование, кратковременное хранение нефтепродуктов или сырой нефти
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)		

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	4671T2-11	4671T2-20	4671T2-30
для модификаций шасси	6317F5, 6317F9		
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения, устройство топливораздачи	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)		

для ТС с обозначением типа	4671T2-40	4671T2-50	4671T2-60
для модификаций шасси	6317F5, 6317F9		
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	цистерна круглого, чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос, дополнительные баки для воды
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное	транспортирование, кратковременное хранение кислоты или кислотосодержащих жидкостей	профилактическая санитарная очистка колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации от ила,

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	4671T2-40	4671T2-50	4671T2-60
для модификаций шасси	6317F5, 6317F9		
Назначение (продолжение)	заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей		грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидация в них аварийных засоров, отстойников очистных сооружений промышленных предприятий ; загрузка, транспортирование и выгрузка жидких неагрессивных и невзрывоопасных отходов
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)		

для ТС с обозначением типа	4671T2-70
для модификаций шасси	6317F5, 6317F9
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения
Назначение	транспортировка и кратковременное хранения воды и очистки городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидация в них аварийных засоров
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него (со спальными местами или без них)

для ТС с обозначением типа	4671T1-10, 4671T1-11, 4671T1-20, 4671T1-30, 4671T1-40, 4671T1-50, 4671T1-60, 4671T1-70	4671T2-10, 4671T2-11, 4671T2-20, 4671T2-30, 4671T2-40, 4671T2-50, 4671T2-60, 4671T2-70
Габаритные размеры, мм		
– длина	8300...10150	9300...10000
– ширина	2550	
– высота	2900...4000	3300...4000
База, мм	3950...4600 + 1400	4200...4590 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2020...2070 / 1790...1840 / 1790...1840	1980...2140 / 1980...2140 / 1980...2140

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	4671T2-10, 4671T2-11, 4671T2-20, 4671T2-30, 4671T2-40, 4671T2-50, 4671T2-60, 4671T2-70
Габаритные размеры, мм	
– длина	9300...10000
– ширина	2550
– высота	3300...4000
База, мм	4200...4590 + 1400
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2020...2100 / 1790...1840 / 1790...1840

для ТС с обозначением типа	4671T1-10, 4671T1-11, 4671T1-20, 4671T1-30, 4671T1-40, 4671T1-50, 4671T1-60, 4671T1-70	4671T2-10, 4671T2-11, 4671T2-20, 4671T2-30, 4671T2-40, 4671T2-50, 4671T2-60, 4671T2-70
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10700...13000	12500...14500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000...33500	25000...33150
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7000...7500	7000...7150
– на 2-ую ось	9000...13000	
– на 3-ью ось	9000...13000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	42000...63500	45000...55000
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа без тормозной системы не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой*	17000...30000	20000...21850

* - Для всех модификаций, кроме 6312C3

Приложение № 1

для модификаций шасси	631226	631228
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, MA3-Вейчай, WP7.300E51	WEICHAI, MA3-Вейчай, WP12.430E50
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	7470	11596
– степень сжатия	18.0	17.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	215 (2100)	311 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200...1600)	2060 (1000...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (WPEDC7)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35	Honeywell, GTA42
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроены в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002 (610800220???)	Weichai, WPSCR-002 (612650130???)

** - по Правилам ООН № 85

для модификаций шасси	6312C3	6312C5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53623	ЯМЗ, 53603
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	200.7 (2300)	241 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1161 (1300...1600)	1270 (1300...1600)

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3	6312C5
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (EDC7UC31, 0 281 020 111)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3/ L110/30-789S, 0 445 020 110	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 178	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО "Турботехника", ТКР 80	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ или ЯМЗ, Ремиз, 238Н-1109010(-??) или Ремиз, 8421-1109010 (-??)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроены в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС) 5365.1201010-?? (5365-1201010-??)	

для модификаций шасси	6312C9	6312E8
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 653	Mercedes-Benz, OM457LA.V/4/ OM457LA.EEV/4
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11122	11967
– степень сжатия	16.7	18.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	308.8 (1900)	315 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1985 (1100...1300)	2100 (1100)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (EDC7UC31, 0 281 020 111)	MB, Daimler, Temic (OM 457 LA.V/4-06/ OM 457 LA.EEV/4-00 (-03))
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CPN 2.2+, CPN 2.18	DTC, Bosch, SE 5000
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 2	Bosch, DLLA 150 P 1614; DSLA 153 P 5518; DSLA 153 PV3 390 984/ DLLA 150 P 2228; DLLA 150 PV3 205 499; DLLA 150 PV3 206 015
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Kangyue; НПО "Турботехника", JP100K; ТКР-90-3	Borg Warner Turbo System, 3K Warner, KKK, S410-457-1; S410T-457-1

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9	6312E8
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЯМЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??)	MANN+HUMMEL; Donaldson или Mercedes-Benz, 11 993 61 S??; D1400?? или A 01? 094 ?? ??
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроены в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС) 653.1201010-?? (653-1201010-??)	Mercedes-Benz, SC 20?? (A ??? 490 ?? 14)/ Mercedes-Benz, A ??? 490 ?? 19 или МАЗ, ???E8-1201011-???
для модификаций шасси	6317F5	6317F9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 65872	ЯМЗ, 6587
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	14866	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	241.5 (1900)	307.5 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1516 (1100...1500)	1761 (1100...1500)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	АБИТ (М240, 55.3763-01)	
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005	
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ; ЯЗДА, А-04-011-03; 47.1112010	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	ЗАО “ЧЗ-ТУРБО-ГАЗ”; НПО “Турботехника”, К36-29-01; ТКР 100-16	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЯМЗ или МАЗ, Ремиз, 8421-1109010(-??) или Ремиз, 238Н-1109010-??	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроены в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	РОССКАТавто (РКа), Динекс Русь (ДИНЕКС), МобилГазСервис (МГС) 6587.1201010-??	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 631226, 6317F5, 6317F9		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184		
Коробка передач (марка, тип)	EATON, E?????09	ZF, 9S??????	ЯМЗ, 239
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		
I -	9.450...9.480	9.450...9.480	12.240
II -	6.580...6.590	6.580...6.590	6.880
III -	4.680...4.900	4.680...4.900	4.860
IV -	3.480...3.550	3.480...3.550	3.500
V -	2.620...2.650	2.620...2.650	2.740
VI -	1.860...1.890	1.860...1.890	1.970
VII -	1.350...1.380	1.350...1.380	1.390
VIII -	1.000	1.000	1.000
IX -	0.750	0.750	0.780
X -	—	—	—
XI -	—	—	—
XII -	—	—	—
XIII -	—	—	—
XIV -	—	—	—
XV -	—	—	—
XVI -	—	—	—
3.X. I -	8.520...9.880	8.520...9.880	10.040
3.X. II -	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) ***	механическая		
– число передач и передаточные числа	1; 2		
	1.107; —		
высшее -	—; 0.980; 0.890		
низшее -	—; 1.610; 1.536		
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	2.610...7.790		

*** - Раздаточной коробкой оснащаются только ТС модификаций на шасси 6317F5, 6317F9

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631228, 6312E8, 6317F5, 6317F9	6312C9, 631228, 6312E8	
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184		
Коробка передач (марка, тип)	Shaanxi Fast Gear Co., 12JS???? или 12JS????? или 12JS?????? или 12JS???????	Shaanxi Fast Gear Co., 16JS???? или 16JS????? или 16JS?????? или 16JS???????	ZF, 16S??? или 16S???? или 16S?????
	с ручным управлением		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631228, 6312E8, 6317F5, 6317F9	6312C9, 631228, 6312E8	
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2	
I -	12.100...13.150	14.030...17.040	11.640...16.410
II -	9.410...10.500	11.640...14.030	9.700...13.800
III -	7.310...8.220	9.600...11.660	8.000...11.280
IV -	5.710...6.520	7.970...9.600	6.670...9.490
V -	4.460...5.130	6.620...8.040	5.730...7.760
VI -	3.480...4.100	5.440...6.620	4.770...6.530
VII -	2.710...3.210	4.520...5.530	4.070...5.430
VIII -	2.110...2.560	3.740...4.550	3.400...4.570
IX -	1.640...2.010	3.080...3.740	2.860...3.590
X -	1.280...1.590	2.560...3.080	2.380...3.020
XI -	1.000...1.250	2.110...2.560	1.960...2.470
XII -	0.780...1.000	1.750...2.110	1.640...2.080
XIII -	—	1.450...1.770	1.410...1.700
XIV -	—	1.210...1.460	1.170...1.430
XV -	—	1.000...1.210	1.000...1.190
XVI -	—	0.830...1.000	0.830...1.000
3.X. I -	11.560...12.580	13.000...16.300	9.410...15.360
3.X. II -	2.590...3.070	10.770...13.420	7.840...12.920
Раздаточная коробка (тип) ***	механическая		
– число передач и передаточные числа	1; 2		
	1.107; —		
высшее -	—; 0.980; 0.890		
низшее -	—; 1.610; 1.536		
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	2.610...7.790		

*** - Раздаточной коробкой оснащаются только ТС модификаций на шасси 6317F5, 6317F9

для модификаций шасси	6312C9, 631228, 6312E8		6312C3, 6312C5, 6317F5, 6317F9
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184		
Коробка передач (марка, тип)	Daimler, G???-16	Daimler, G???-16 или G???-16???	Shaanxi Fast Gear Co., 9JS???? или 9JS????? или 9JS?????? или 9JS???????
	с электронным управлением (автоматизированная)	с ручным управлением	

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C9, 631228, 6312E8		6312C3, 6312C5, 6317F5, 6317F9
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2		вперед – 9, назад – 1
I -	11.722	14.190...17.030	10.060...14.050
II -	9.747	11.720...14.180	6.550...8.380
III -	7.916	9.580...11.500	4.640...6.220
IV -	6.583	7.916...9.580	3.360...4.570
V -	5.291	6.496...7.790	2.460...3.400
VI -	4.400	5.368...6.490	1.950...2.460
VII -	3.636	4.400...5.280	1.380...1.830
VIII -	3.023	3.636...4.400	1.000...1.340
IX -	2.664	3.220...3.224	0.730...1.000
X -	2.215	2.610...2.664	—
XI -	1.799	2.177...3.870	—
XII -	1.496	1.799...2.170	—
XIII -	1.203	1.476...1.770	—
XIV -	1.000	1.219...1.470	—
XV -	0.826	1.000...1.200	—
XVI -	0.687	0.826...1.000	—
3.X. I -	10.656	12.897...15.780	10.510...14.050
3.X. II -	8.861	10.656...12.890	—
Раздаточная коробка (тип) ***	механическая		
– число передач и передаточные числа	1; 2		
	1.107; —		
высшее -	—; 0.980; 0.890		
низшее -	—; 1.610; 1.536		
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	2.610...7.790		

*** - Раздаточной коробкой оснащаются только ТС модификаций на шасси 6317F5, 6317F9

для модификаций шасси	6312E8		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184		
Коробка передач (марка, тип)	Daimler, G???-12 или G???-12?????? или G???-12??????	ZF, 12TX????? или 12TX?????	ZF, 16TX????? или 16TX?????
	с электронным управлением (автоматизированная)		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312E8		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 16, назад – 2
I -	11.639...14.930	12.920...16.690	14.680...17.940
II -	9.020...11.670	9.980...12.920	12.050...14.680
III -	7.034...9.030	7.690...9.930	9.920...12.120
IV -	5.452...7.060	5.940...7.690	8.140...9.920
V -	4.400...5.644	4.560...5.890	6.780...8.280
VI -	3.410...4.400	3.530...4.560	5.560...6.780
VII -	2.645...3.393	2.830...3.650	4.560...5.580
VIII -	2.050...2.650	2.190...2.830	3.750...4.560
IX -	1.599...2.051	1.680...2.170	3.220...3.930
X -	1.239...1.600	1.300...1.680	2.640...3.220
XI -	1.000...1.283	1.000...1.290	2.170...2.650
XII -	0.775...1.000	0.770...1.000	1.780...2.170
XIII -	—	—	1.480...1.810
XIV -	—	—	1.220...1.480
XV -	—	—	1.000...1.220
XVI -	—	—	0.820...1.000
3.X. I -	11.673...16.386	12.030...15.540	14.140...17.270
3.X. II -	9.101...12.774	9.290...12.030	11.600...14.140
Раздаточная коробка (тип) ***	механическая		
– число передач и передаточные числа	1; 2		
	1.107; —		
	высшее - —; 0.980; 0.890		
	низшее - —; 1.610; 1.536		
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная		
– передаточное число	2.610...7.790		

*** - Раздаточной коробкой оснащаются только ТС модификаций на шасси 6317F5, 6317F9

для модификаций шасси	6312E8
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430; ЯМЗ-183, 184
Коробка передач (марка, тип)	Daimler, G???-16?????? или G???-16??????
	с электронным управлением (автоматизированная)

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312E8
– число передач и передаточные числа	вперед – 16, назад – 2
I -	11.722
II -	9.747
III -	7.916
IV -	6.583
V -	5.291
VI -	4.400
VII -	3.636
VIII -	3.023
IX -	2.664
X -	2.215
XI -	1.799
XII -	1.496
XIII -	1.203
XIV -	1.000
XV -	0.826
XVI -	0.687
3.X. I -	10.656
3.X. II -	8.861
Раздаточная коробка (тип) ***	механическая
– число передач и передаточные числа	1; 2
	1.107; —
высшее -	—; 0.980; 0.890
низшее -	—; 1.610; 1.536
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная
– передаточное число	2.610...7.790

*** - Раздаточной коробкой оснащаются только ТС модификаций на шасси 6317F5, 6317F9

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него; для ТС модификаций на шасси 6312??: зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него;
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор" ; МАЗ, 6422?-3400??? (-??) или ШНКФ, 453461.7?0(-??), или ZF, 8099 955 ???, или HEMA: 8098 955 ??? (HD098C55???), HD099C55???, или RBL, C-700V 717 (-???)
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	контуры передней оси и задней тележки, АБС; для ТС модификаций на шасси 6312??: с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее; для ТС модификаций на шасси 6317??: без системы курсовой устойчивости или тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	для всех модификаций: привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки; для ТС модификации на шасси 6317??: трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на раздаточной коробке
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; может устанавливаться ретардер или обеспечиваться компрессионное торможение

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	149 / 145 или 150 / 146	J или K
	12.00R20	154 / 149 или 150 / 146	J
	315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 150	K или L или M
	315/70R22.5	156 / 150 или 154 / 150 или 152 / 148	L или M
	315/60R22.5	152 / 148	L или K
	295/80R22.5		M
	295/60R22.5	150 / 147	K
	385/65R22.5	160	
	14.00R20	164	G
	16.00R20	173	
	525/70R21	162 или 164	G или J или F
		160	G или F или J
	395/85R20	168 или 166	J или K
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95R24	162 / 160	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, два проблесковых маячка автожелтого цвета, устройство ограничения максимальной скорости, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, размыкатель массы по классу IP 65; заземляющая цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических разрядов, искрогасительная сетка и теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; защита топливных баков и аккумуляторных батарей, огнетушители (для модификаций 4671T1-10, 4671T1-11, 4671T1-30, 4671T1-50, 4671T2-10, 4671T2-11, 4671T2-30, 4671T2-50), топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для модификации 4671T3-11); оборудование, предусмотренное п.1.18 Приложения № 6 ТР ТС 018/2011 (для модификаций 4671T1-10, 4671T1-11, 4671T1-30, 4671T2-10, 4671T2-11, 4671T2-30) по заказу: автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер (хладагент R134A), электроблокировка замков дверей, антенна, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, коробка отбора мощности, лебедка, центральный редуктор отбора мощности; для мод. с односкатной ошиновкой: централизованная накачка шин
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия