

Приложение № 1

для ТС с количеством колес	12	6
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...7000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	27000...34800	18000...27000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	9000...11600	8000...9000
– на 2-ую ось	9000...11600	8000...9000
– на 3-ью ось	9000...11600	8000...9000

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, балансирующая, на листовых рессорах с реактивными штангами или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводной привод, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с ABS или пневматический двухпроводной привод, тормозные механизмы всех колес дискового типа; с ABS или пневматический двухпроводной привод, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с TEBS или пневматический двухпроводной привод, тормозные механизмы всех колес дискового типа; с TEBS
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой, второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	К
	275/70R22,5	145	М

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6, 12
Исполнение грузочного пространства	специальная бортовая платформа с разгрузкой на две боковые стороны, с откидными боковыми бортами; специальная бортовая платформа с трёхсторонней разгрузкой, с откидными боковыми бортами, с нижним откидным люком; специальная бортовая платформа с трёхсторонней разгрузкой, с откидными боковыми бортами, с задними распашными воротами; специальная бортовая платформа с трёхсторонней разгрузкой, с откидными боковыми бортами, с нижним откидным люком и верхним люком под зерномёт
Назначение	перевозка сельскохозяйственных сыпучих грузов

для ТС с количеством колес	12			
для модификаций	NV73	NV77	NV81	NV89
Габаритные размеры, мм				
– длина	9370...9970	9670...10270	9970...10570	10770...11370
– ширина	2550			
– высота	3000...4000			
База, мм	3900...4300 + 1250...1360			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...1900 / 1800...1900 / 1800...1900			

для ТС с количеством колес	6			
для модификаций	NV73	NV77	NV81	NV89
Габаритные размеры, мм				
– длина	9370...9970	9670...10270	9970...10570	10770...11370
– ширина	2550			
– высота	3000...4000			
База, мм	3900...4300 + 1250...1360			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2000...2100 / 2000...2100 / 2000...2100			

Оборудование транспортного средства	запасное колесо (1 шт.); противооткатные упоры; полог; каркас полога; площадка обслуживания полога; устройство сматывания полога; умывальник; инструментальный ящик
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU