

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	JM8911, JM8999	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с задними распашными воротами	кузов-фургон, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом
Назначение	—	перевозка грузов общего назначения с возможностью выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	JM8914, JM8915	JM8921, JM8922
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник специальный	кузов-фургон специальный изотермический, с задними распашными воротами; кузов-фургон специальный изотермический, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом; кузов-фургон специальный изотермический, с холодильной установкой, с задними распашными воротами; кузов-фургон специальный изотермический с холодильной установкой, с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом
Назначение	подъем людей для выполнения высотных работ	перевозка пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	JM8951, JM8941	JM8961, JM8962
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная эвакуаторная платформа; специальная эвакуаторная платформа с краноманипуляторной установкой	бортовая платформа; бортовая платформа с тентом; бортовая платформа с тентом, с задними распашными воротами
Назначение	эвакуация автомобилей	—
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	JM8961, JM8962	JM8972
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа специальная с краноманипуляторной установкой; бортовая платформа с тентом, с задними распашными воротами, с гидробортом	кузов-фургон изотермический специальный, с боковой дверью, с частично сдвижным окном, с закрывающими окно ставнями; кузов-фургон изотермический специальный, с боковой дверью, с частично сдвижным окном, с закрывающими окно ставнями, с холодильной установкой; кузов-фургон изотермический специальный, с задней дверью, с частично сдвижным окном, с закрывающими окно ставнями; кузов-фургон изотермический специальный, с задней дверью, с частично сдвижным окном, с закрывающими окно ставнями, с холодильной установкой
Назначение	перевозка грузов общего назначения с возможностью выполнения погрузочно-разгрузочных работ	перевозка грузов и пищевых продуктов, в том числе требующих соблюдения температурного режима, и передвижная торговля
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	JM8982	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон с задними распашными воротами	кузов-фургон, с боковыми дверьми
Назначение	перевозка хлебобулочных изделий	
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	JM8991, JM8992	JM8993, JM8994
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна специальная с всасывающим заборным рукавом, лотками, вакуумной системой	фургон специальный с задними распашными воротами; фургон специальный с боковой дверью; фургон специальный с боковой дверью, с задними распашными воротами; фургон специальный с задними распашными воротами, с окнами; фургон специальный с боковой дверью, с окнами; фургон специальный с боковой дверью, с задними распашными воротами, с окнами
Назначение	механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка самотеком жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ	автомастерская
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для модификаций	JM8995, JM8996
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон специальный с задними распашными воротами; фургон специальный с боковой дверью; фургон специальный с боковой дверью, с задними распашными воротами; фургон специальный с задними распашными воротами, с окнами; фургон специальный с боковой дверью, с окнами; фургон специальный с боковой дверью, с задними распашными воротами, с окнами
Назначение	автолаборатория
Кабина	двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

для ТС модификаций на шасси	N721	N721K	N721M
Габаритные размеры, мм			
– длина		6945...11300	
– ширина*		2200...2550; 2200...2600	
– высота		2220...3950	
База, мм	3845...6050	3845...6800	
Колея передних/задних колес, мм**	1650...1680 / 1525... 1650 или 1710 / 1650	1650...1927 / 1800... 1900 или 1660 / 1800	1650...1680 / 1525... 1650 или 1710 / 1650

* - 2200...2600 - для изотермических фургонов

** - 1650...1680/ 1525...1650 для модификаций на шасси шириной 1995...2110 мм; 1710/1650 для модификаций на шасси шириной 2115 мм; 1650...1927/ 1800...1900 для модификаций на шасси шириной 2300...2400 мм; 1660/1800 для модификаций на шасси шириной 2345 мм

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	N721	N721K	N721M
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3000...7100	4200...11000	3000...7100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6500...7490	7900...11980	6500...7950
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось***	3000; 3100	4200; 3500	3100; 3000
— на заднюю ось****	5280; 6400	8200; 9000	6400; 6000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

*** - 3000 для модификаций на шасси шириной 1995...2110 мм; 3100 для модификаций на шасси шириной 2115 мм; 4200 для модификаций на шасси шириной 2300...2400 мм; 3500 для модификаций на шасси шириной 2345 мм

**** - 5280, 6000 для модификаций на шасси шириной 1995...2110 мм; 6400 для модификаций на шасси шириной 2115 мм; 8200 для модификаций на шасси шириной 2300...2400 мм; 9000 для модификаций на шасси шириной 2345 мм

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	N721, N721M	N721K
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154	Cummins, ISF3.8S5168
	дизель четырехтактный	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*****	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental (CM2220)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S или Bosch, CP4 или Bosch, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE211W/HE200WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE176, сухой, с бумажным элементом или Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE17S, сухой, с бумажным элементом или Pingyuan Filter Co., Ltd., 1109100LE790, сухой, с бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	

***** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	N721, N721M		N721K
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	JAC, механическая	FAST, механическая	WANLIYANG, механическая
	с ручным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		
I -	6.091	6.640	6.012
II -	3.650	4.010	3.292
III -	2.274	2.420	2.004
IV -	1.478	1.520	1.367
V -	1.000		
VI -	0.774	0.780	0.789
З.Х. -	5.645	6.110	5.395
Главная передача (тип)	гипоидная		
– передаточное число	4.110	4.330	4.875

для ТС модификаций на шасси	N721, N721M		N721K
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости	

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	N721, N721M	N721K
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, для задних колес - барабанные	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес барабанные, для задних колес - барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	

для ТС модификаций на шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
N721, N721M		215/75R17,5	126 / 124	M
		215/75R17,5	135 / 133	L
N721K		245/70R19,5		
		255/70R22,5	140 / 137	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб по заказу; обогрев зеркал; аудиосистема; электростеклоподъемники; GPS оборудование; тахограф; кондиционер (хладагент – R134a); передние противотуманные фары (для ТС на шасси N721, N721M)
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия