

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для ТС с обозначением типа           | C8465-07                                                         | C8465-08                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Количество осей/колес*               | 2 / 4 / 8                                                        |                                                                             |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа                                          |                                                                             |
| Назначение                           | для перевозки авто мото техники и бункеров различного назначения | для перевозки скота, сельскохозяйственных и различных пакетированных грузов |

\* - односкатная ошиновка/двухскатная ошиновка

| для ТС с обозначением типа           | C8465-09                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество осей/колес*               | 2 / 4 / 8                                                                                            |
| Исполнение загрузочного пространства | металлическая платформа с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления |
| Назначение                           | —                                                                                                    |

\* - односкатная ошиновка/двухскатная ошиновка

| для ТС с обозначением типа       | C8465-07                    | C8465-08    |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Габаритные размеры, мм           |                             |             |
| — длина                          | 5500...15500                |             |
| — ширина                         | 2450...3260                 | 2450...2550 |
| — высота                         | 1500...3950                 |             |
| — высота погрузочная             | —                           |             |
| — высота максимальная допустимая | —                           |             |
| База, мм                         | 2600...11000                |             |
| Колея передних/задних колес, мм  | 1820 / 1850 или 2040 / 2050 |             |

| для ТС с обозначением типа       | C8465-09                    |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Габаритные размеры, мм           |                             |
| — длина                          | 5500...15500                |
| — ширина                         | 2450...2550                 |
| — высота                         | —                           |
| — высота погрузочная             | 900...1700                  |
| — высота максимальная допустимая | 4000                        |
| База, мм                         | 2600...11000                |
| Колея передних/задних колес, мм  | 1820 / 1850 или 2040 / 2050 |

**Приложение № 1**

|                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 3500...6000   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 12000...24000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |               |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 6000...12000  |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 6000...12000  |

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                                                                                                    |
| Передняя (описание) | Зависимая, рессорная с реактивными штангами или пневморессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя (описание)   | Зависимая, рессорная с реактивными штангами или пневморессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b> |                                                                                                   |
| Рабочая (описание)       | пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные                   |
| Стояночная (описание)    | механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси |

| <b>Шины</b> | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             | 10,00R20            | 146 / 143                                                      | J                              |
|             | 11,00R20            | 150 / 146                                                      | K                              |
|             | 12,00R20            | 154 / 149                                                      | J                              |
|             | 215/75R17,5         | 126 / 124                                                      | M                              |
|             | 235/75R17,5         | 132 / 130                                                      |                                |
|             | 245/70R17,5         | 143 / 141                                                      | J                              |
|             | 385/65R22,5         | 160                                                            | K                              |
|             | 390/95R20           | 156                                                            | J                              |
|             | 425/85R21           | 146 или 156                                                    | J или G                        |
|             | 9,00R20             | 136 / 133                                                      | J                              |

## Приложение № 1

| для ТС с обозначением<br>типа          | C8465-07                                                                                                | C8465-08                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оборудование<br>транспортного средства | запасное колесо, противооткатные<br>башмаки<br>по заказу: коники, трап для заезда<br>техники, уширители | запасное колесо, противооткатные<br>башмаки<br>по заказу: деления или отсеки<br>внутри загрузочного пространства,<br>раскладной трап в передней или<br>задней части прицепа, с<br>металлическими стойками,<br>боковые дверцы, верх укрытый<br>тентом, с задними распашными<br>воротами |

| для ТС с обозначением<br>типа          | C8465-09                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Оборудование<br>транспортного средства | запасное колесо, противооткатные башмаки<br>по заказу: — |

Руководитель органа по сертификации

С.В. Турутин  
инициалы, фамилия