

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	ИАЦ-В-1767K0
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон с задними распашными/одинарными воротами, с окнами или без них, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее, с холодильной установкой или без нее
Назначение	фургон - рефрижератор, предназначенный для перевозки продуктов питания, в т.ч. скоропортящихся; Автомобиль «Фудтрак»; Автолавка
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная или двухрядная, трехдверная, семиместная

для модификаций	ИАЦ-В-1767K3
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон с задними распашными/одинарными воротами, с окнами, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее с окнами, с сиденьями, используемыми во время стоянки
Назначение	передвижная мастерская / автомастерская, предназначенная для перевозки технологического /специального оборудования, аварийная служба предназначен для ликвидации последствий аварий на линиях связи, контактных и силовых электросетей; на газовых, нефтяных, тепловых, водопроводных и канализационных магистралей
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная или двухрядная, трехдверная, семиместная

Приложение № 1

для модификаций	ИАЦ-B-1767KD
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон с задними распашными/одинарными воротами, с окнами или без них, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее
Назначение	автомобиль специальный «Мобильный центр здоровья», Комплекс лечебно-диагностический подвижной; Лаборатория Рентгенодиагностическая передвижная; Кабинет хирургический подвижной; Автоперевязочная; Лаборатория диагностическая передвижная; ФАП (Фельдшерско-акушерский пункт); Флюорограф (Кабинет флюорографический подвижной), Рентгенодиагностические комплексы; Мобильный рентгеновский комплекс; Мобильный офтальмологический кабинет; Мобильный диагностический центр; Передвижной медицинский комплекс «ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»; Передвижной медицинский комплекс; Передвижной медицинский комплекс «СТОМАТОЛОГИЯ»; Передвижной медицинский комплекс "ПУЛЬМОМОБИЛЬ"; Передвижной медицинский комплекс «КАРДИОМОБИЛЬ»; Передвижной медицинский комплекс «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» ; Передвижной медицинский комплекс «ПРОФОСМОТР»; Передвижной медицинский комплекс «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ»; Маммографы (Кабинет маммографический подвижный); Томографы (Кабинет для проведения томографии); Мобильная поликлиника и передвижные кабинеты ; Мобильный медицинский центр реанимационно-эвакуационного комплекса, медицинская служба Комплекс медицинский передвижной «ИНТЕРАВТОЦЕНТР», кабинеты «Диспансеризация», «Диагностика», «Лаборатория», «Женское здоровье», «Рентгенодиагностика», «Офтальмология», «Стоматология»; «Профосмотр», «Кабинет маммографический передвижной, «Лучевая диагностика»
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная или двухрядная, трехдверная, семиместная

Приложение № 1

для модификаций	ИАЦ-В-1767КВ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними распашными/одинарными воротами, с окнами, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее с окнами, с сиденьями, используемыми во время стоянки
Назначение	передвижная лаборатория / автолаборатория, предназначенная для перевозки технологического /специального оборудования
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная или двухрядная, трехдверная, семиместная

для модификаций	ИАЦ-В-1767КС
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон с задними распашными/одинарными воротами, с окнами или без них, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с внутренней перегородкой или без нее
Назначение	специальный кузов-фургон для аварийно-спасательных служб МЧС РФ, Спецавтомобиль/Автомобиль Специальный служб быстрого реагирования и подразделений МЧС, МВД, МО, ФСБ, ФСИН, ФССП, Росгвардии, Министерства здравоохранения, передвижная пожарно-техническая лаборатория; передвижная криминалистическая лаборатория, передвижная взрывотехническая лаборатория, ППМО (передвижной пункт медицинского освидетельствования), передвижная пожарно-техническая лаборатория МВД (ППТЛ)
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная или двухрядная, трехдверная, семиместная

для модификаций	ИАЦ-В-1767КЗ, ИАЦ-В-1767К0, ИАЦ-В-1767КВ	
для ТС модификаций на базе	C41R11, C41R13, C41R31, C41R33	C42R33
Габаритные размеры, мм		
– длина	6400...9300	7100...9300
– ширина	2250...2500	
– высота	2200...4000	2300...4000
База, мм	3770...5800	4515...5800
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1690	

Приложение № 1

для модификаций	ИАЦ-В-1767КС, ИАЦ-В-1767КД	
для ТС модификаций на базе	C41R11, C41R13, C41R31, C41R33	C42R33
Габаритные размеры, мм		
– длина	6400...9770	7100...9770
– ширина	2250...2500	
– высота	2200...4000	2300...4000
База, мм	3770...5800	4515...5800
Колея передних/задних колес, мм	1740 / 1690	

для ТС модификаций на базе	C41R11, C41R13, C41R31, C41R33	C42R33
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3850...7750	4530...8060
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2650	
– на заднюю ось	6600	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для ТС модификаций на базе	C41R11, C41R31	C41R13, C41R33, C42R33
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Huadong (HD), Cummins , ISF3.8s5154	ЯМЗ , 53443
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	4433
– степень сжатия	17.2	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	109.5 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	490 (1200...2100)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	EDC17CV44
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4	Bosch, CP3.3 NH-MD
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CRIN 3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG	CZ C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор совмещен с глушителем	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	C41R11.1206008	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	C41R11.1206008	C41R13-1201008, C41R33-1201008
Фильтр твердых частиц	-	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на базе	C41R13, C41R33, C42R33
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ , 53445
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	124.2 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	662 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44 или EDC17CV44 (0 281 020 446)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD или Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3 или Bosch, CRIN3-20BL (0 445 120 460)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13 или CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ?????
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор совмещенный с фильтром твердых частиц или глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02 или C41R33. 1206005
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	C41R13-1201008, C41R33-1201008
Фильтр твердых частиц	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02 или -

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС с шинами	245/70R19.5	8.25R20
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом, —	
Коробка передач (марка, тип)	—	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	6.555	
II -	3.933	
III -	2.376	
IV -	1.442	
V -	1.000	
З.Х. -	5.735	
Главная передача (тип)	—, одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3.900	4.556

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости или без, передние и задние тормозные механизмы дискового типа
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель (для мод. на базе С4?R?3)

Шины	обозначение размера**	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости**
	245/70R19.5	136 / 134	К
	8.25R20	130 / 128	

** - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	Устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании, дневные ходовые огни; сигнально-громкоговорящая установка, специальный предупреждающий огонь синего цвета и цветографическая схема (для мод. ИАЦ-B-1767КС) по заказу: коробка отбора мощности, предпусковой обогреватель, отопительно-вентиляционное оборудование, климатические установки; холодильное, торговое, технологическое оборудование, оборудование лаборатории/мастерской (по назначению автомобиля и тех. задания заказчика), проблесковый маячок автожелтого цвета; аварийно-вентиляционный люк, сиденья (для работы на стоянке), багажники, лестницы, комплект спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС, аудио-видео аппаратура, противоугонное устройство, тахограф, датчик уровня топлива, система кондиционирования и отопления; ФВУ, камера заднего вида, противопожарная сигнализация и оборудование, система видеонаблюдения, система коммуникации и связи, подъемное устройство, переговорные устройства, радиостанции, дополнительные информационные надписи и опознавательные знаки, шкаф инструментальный / лабораторный; шкаф-гардероб, верстак, столы, раскладной стол, полки, мебель, стеллажи, шкафы, рундуки и оборудование для специальных и специализированных автомобилей, выдвижная лестница или выносной трап, вводно - распределительное устройство (электрощит), фара-искатель, системы сигнализации; системы пожаротушения, обтекатели кабины, дополнительная теплоизоляция грузового отсека, заземляющая цепь, отсек для выносной генераторной установки, дополнительный отопитель, холодильное или холодильно-обогревательное оборудование; перегородки с дверьми или без них, технические отсеки для оборудования, ниша над кабиной, обтекатель, санитарная комната, биотуалет, умывальник, система канализации
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия