

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	4784N0	4784N1
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него	фургон изотермический или рефрижераторный с задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	—	перевозка грузов, требующих соблюдения температурного режима, в том числе пищевых продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, расширенная с двумя спальными местами; комбинированная, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

для модификаций	4784N2	4784N3
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него	специальная ломаная платформа
Назначение	—	эвакуация и перевозка транспортных средств
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, расширенная с двумя спальными местами; комбинированная, двухрядная, четырехдверная, семиместная	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, расширенная с двумя спальными местами

Приложение № 1

для модификаций	4784N9	4784NB
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	подъемный механизм типа "ножницы" или без него, с кузовом бортового типа или фургоном с задними и передними рольставнями или без них, с боковыми распашными дверями справа и слева или без них, с боковыми окнами или без них, трапом или без него, с грузоподъемным бортом или без	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой
Назначение	для транспортировки продуктов питания или грузов на борт воздушного судна (варианты: для транспортировки людей с ограниченными способностями на борт воздушного судна)	перевозка грузов общего назначения с возможностью погрузки
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; комбинированная, двухрядная, четырехдверная, семиместная

для модификаций	4784NJ	4784NK
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа с краноманипуляторной установкой	специальная двухуровневая платформа
Назначение	эвакуация и перевозка транспортных средств	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Приложение № 1

для модификаций	4784NL	4784NM
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная сдвижная платформа с краноманипуляторной установкой	специальная сдвижная платформа
Назначение	эвакуация и перевозка транспортных средств	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, расширенная с двумя спальными местами

для модификаций	4784NN	4784NP
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный фургон с краноманипуляторной установкой и бортовой платформой	гидроподъемник стреловой
Назначение	перевозки оборудования (автолаборатория, автомастерская)	подъем людей и оборудования при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; комбинированная, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

для модификаций	4784NR	4784NY
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	гидроподъемник коленный	самосвальный кузов с краноманипуляторной установкой
Назначение	подъем людей и оборудования при выполнении строительно-монтажных и других видов работ на высоте	перевозка сыпучих грузов с возможностью погрузки, с самосвальной разгрузкой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; комбинированная, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

Приложение № 1

для модификаций	4784NZ
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов
Назначение	перевозка сыпучих грузов с самосвальной разгрузкой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная; комбинированная, двухрядная, четырехдверная, семиместная

для модификаций	4784N0, 4784N2, 4784NB	4784N1
Габаритные размеры, мм		
– длина*	5315...10600	
– ширина	1995...2550	1995...2600
– высота	2170...3900	
База, мм	2600...4850	
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1670	

* - (5565-10850) - для транспортных средств с грузоподъемным бортом

для модификаций	4784N3	4784N9
Габаритные размеры, мм		
– длина*	6000...10600	5315...11500
– ширина	1995...2550	
– высота	2170...3200	2250...3990
База, мм	2600...4850	
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1670	

* - (5565-10850) - для транспортных средств с грузоподъемным бортом

для модификаций	4784NJ, 4784NK, 4784NL, 4784NM	4784NN
Габаритные размеры, мм		
– длина*	5315...11500	5315...11600
– ширина	1995...2550	
– высота	2170...3900	
База, мм	2600...4850	
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1670	

* - (5565-10850) - для транспортных средств с грузоподъемным бортом

Приложение № 1

для модификаций	4784NP, 4784NR	4784NY, 4784NZ
Габаритные размеры, мм		
– длина*	5315...11000	
– ширина	1995...2550	
– высота	3000...3990	2170...3500
База, мм	2600...4850	
Колея передних/задних колес, мм	1665 / 1670	

* - (5565-10850) - для транспортных средств с грузоподъемным бортом

для модификаций	4784N0, 4784N1, 4784N2	4784N3
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3100...7500	3700...7000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4700...8550	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2700...3100	
– на заднюю ось	2000...6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	4784N9	4784NB
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...7700	3200...7000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500...8550	4700...8550
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2600...3100	2700...3100
– на заднюю ось	1900...6400	2000...6400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций	4784NJ, 4784NL	4784NK
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4000...7000	4000...6000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4700...8550	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2700...3100	
– на заднюю ось	2000...6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	4784NM	4784NN
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3200...7000	3825...7500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500...8550	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2600...3100	
– на заднюю ось	1900...6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций	4784NP	4784NR
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4300...8000	4275...8000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500...8550	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2600...3100	
– на заднюю ось	1900...6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	4784NY	4784NZ
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3920...7000	3200...7500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4500...8550	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2600...3100	
– на заднюю ось	1900...6400	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	FEC71C, FEC71E, FEC91E, FEC91G, FEC91H, FEC91K	FECX1E, FECX1G, FECX1H, FECX1K
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT Industrial, 4P10-KAT4	FPT Industrial, 4P10-KAT6
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
– степень сжатия	17.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	110 (3500)	129 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	370 (1320)	430 (1600)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC 17	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HTT HONEYWELL, GT20	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	WAKO FILTER TECHNOLOGY CO, LTD WAKO, ME422871 или ML289652 (корпус) ML242294 или ME422880 (бумажный элемент)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов, фильтр твердых частиц	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	FUTABA, ME231100	совмещен с глушителем
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	FUTABA, ME558120	FUTABA, MK667728
– 2 ступень	—	FUTABA, MK667729
– 3 ступень	—	FUTABA, MK667730
Фильтр твердых частиц	совмещен с нейтрализатором	FUTABA, ME231100

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	C4W30, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, M038S5
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	5.494
II -	3.193
III -	1.689
IV -	1.000
V -	0.723
З.Х. -	5.494
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	5.714

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75 R17,5	126 или 128 / 124; 126	М или L

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, устройство вызова экстренных оперативных служб, аудиосистема, кондиционер; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для модификаций 4784N3, 4784NJ, 4784NM, 4784NK, 4784NL, 4784NN, 4784NR, 4784NP) по заказу: антенна, тахограф, подогрев топливного бака, дополнительный топливный бак, дополнительный жидкостный топливный отопитель
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия