

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС модификаций на шасси	65111-A5, 65111-50	65115-A5, 65115-50, 65115-5H	6520-53, 6520-54, 6520-B5
Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все	6х4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов, с гидроманипулятором (ГМ), установленным за кабиной; цельнометаллический кузов с самосвальной разгрузкой, с гидроманипулятором (ГМ), установленным за кабиной		
Назначение	механизация погрузочно-разгрузочных работ, транспортирование металлического лома или других грузов		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	КАМАЗ, цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для ТС с обозначением типа	7074LV-10	7074LV-20	7074LV-30
Габаритные размеры, мм			
– длина	8000...10500	8310...10500	
– ширина	2500...2550		
– высота	2825...3950	2920...3950	2960...3950
База, мм	3690 + 1320 или 4470 + 1320	3690 + 1320 или 4100 + 1320	3600...4600 + 1440
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890	2080 / 1890	2021 / 1790

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	7074LV-10	7074LV-20	7074LV-30
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11600...15100	11500...15500	13400...16700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	22400...25200	25200	33100
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	5550...6200	6200	7500
– на 2-ую ось	8425...9500	9500	12800
– на 3-ую ось	8425...9500	9500	12800
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг*	36400...40000	38200	53100
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой*	14000...14800	13000	20000

* - кроме транспортных средств на шасси КАМАЗ 6520-B5

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65111-50	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14J0)	АЗПИ, СОАТЭ (55.3763)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG или Cummins Turbo Technologies, JP100K или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31	Borg Warner Turbo Systems, S300G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510-10	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389; ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02	DINEX, 59389

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65111-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins (CM2880)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, 4378055 (A051E060)	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65115-50	65115-5H
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	Cummins, ISB6.7E5310
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	6700
– степень сжатия	18.0	17.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	221.5 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	1184 (1400)
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14J0)	Cummins (CM2880)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Holset, HE400WG или Cummins Turbo Technologies, JP100K или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN+HUMMEL, Europiclon 45 700 92 941 или Автоагрегат, ФВ725.1109510-10	Europicon, 45 700 92 941 (MANN+HUMMEL)
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389; ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02	Cummins, 5418404 (A059K499)

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65115-A5	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Cummins (CM2880)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510	Europicon, 45 700 92 941 (MANN+HUMMEL)
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, 4378042 (A051E058)	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	6520-53	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.735-400	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	294 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1766 (1299)	
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114))	COATЭ (55.3763)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004 или ЯЗДА, 47.1111005-20 или ЯЗДА, 47.1111005-22
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001 или ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389; ТехноКом, 14РКа5490-1206010-02; Промтехснаб, ПТС 995-1206010-24	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	6520-54	6520-B5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.745-420	Cummins, ISL400 50
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	8880
– степень сжатия	18.0	16.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	309 (1900)	287 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1864 (1300)	1682 (1400)
Топливо	Дизельное топливо	
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114))	Cummins/Delphi (CM2880)
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	Cummins, CCR1600
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	BOSCH, CRIN2 (0 445)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd/Holset, HX40WG
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ725.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором, система SCR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX, 59389; ТехноКом, 14PKa5490-1206010-02; Промтехснаб, ПТС 995-1206010-24	Cummins, 4388423 (A053M298) или 5506173 (A061A360)

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65111-A5, 65111-50				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO или ZF 9S1315TO				
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 9, назад – 1				
дополнительная понижающая передача -	9.480				
I -	6.580				
II -	4.680				
III -	3.480				
IV -	2.620				
V -	1.890				
VI -	1.350				
VII -	1.000				
VIII -	0.750				
IX -	—				
X -	—				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
3.X. I -	8.970				
3.X. II -	—				
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала				
– число передач и передаточные числа	2				
	—				
высшее -	0.917; 0.872				
низшее -	1.662; 1.593				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65115-A5, 65115-50, 65115-5H				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO или ZF 9S1315TO				
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 9, назад – 1				
дополнительная понижающая передача -	9.480				
I -	6.580				
II -	4.680				
III -	3.480				
IV -	2.620				
V -	1.890				
VI -	1.350				
VII -	1.000				
VIII -	0.750				
IX -	—				
X -	—				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
3.X. I -	8.970				
3.X. II -	—				
Раздаточная коробка (тип)	—				
– число передач и передаточные числа	—				
высшее -	—				
низшее -	—				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65115-5H				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	ZF9AS1310TO				
	с автоматическим управлением с возможностью ручного управления				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1				
дополнительная понижающая передача -	9.480				
I -	6.580				
II -	4.680				
III -	3.480				
IV -	2.620				
V -	1.890				
VI -	1.350				
VII -	1.000				
VIII -	0.750				
IX -	—				
X -	—				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
З.Х. I -	8.970				
З.Х. II -	—				
Раздаточная коробка (тип)	—				
– число передач и передаточные числа	—				
высшее -	—				
низшее -	—				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65111-A5, 65111-50				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-144				
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 5, назад – 1				
дополнительная понижающая передача -	—				
I -	7.820				
II -	4.030				
III -	2.500				
IV -	1.530				
V -	1.000				
VI -	—				
VII -	—				
VIII -	—				
IX -	—				
X -	—				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
3.X. I -	7.380				
3.X. II -	—				
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала				
– число передач и передаточные числа	2				
	—				
высшее -	0.917; 0.872				
низшее -	1.662; 1.593				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65111-A5, 65111-50				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154				
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 10, назад – 2				
дополнительная понижающая передача -	—				
I -	7.820				
II -	6.380				
III -	4.030				
IV -	3.290				
V -	2.500				
VI -	2.040				
VII -	1.530				
VIII -	1.250				
IX -	1.000				
X -	0.815				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
З.Х. I -	7.380				
З.Х. II -	6.020				
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала				
– число передач и передаточные числа	2				
	—				
высшее -	0.917; 0.872				
низшее -	1.662; 1.593				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65115-50, 65115-5H				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-144				
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 5, назад – 1				
дополнительная понижающая передача -	—				
I -	7.820				
II -	4.030				
III -	2.500				
IV -	1.530				
V -	1.000				
VI -	—				
VII -	—				
VIII -	—				
IX -	—				
X -	—				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
3.X. I -	7.380				
3.X. II -	—				
Раздаточная коробка (тип)	—				
– число передач и передаточные числа	—				
высшее -	—				
низшее -	—				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	65115-A5, 65115-50, 65115-5H				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое или DONMEZ, MFZ-430, сухое, однодисковое или Changchun Yidong Clutch, MFZ-430, сухое, однодисковое или Prawolf, MFZ-430, сухое, однодисковое или Lyodov-RAM, MFZ-430, сухое, однодисковое или КАМАЗ-142, сухое, двухдисковое				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-154				
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 10, назад – 2				
дополнительная понижающая передача -	—				
I -	7.820				
II -	6.380				
III -	4.030				
IV -	3.290				
V -	2.500				
VI -	2.040				
VII -	1.530				
VIII -	1.250				
IX -	1.000				
X -	0.815				
XI -	—				
XII -	—				
XIII -	—				
XIV -	—				
XV -	—				
XVI -	—				
З.Х. I -	7.380				
З.Х. II -	6.020				
Раздаточная коробка (тип)	—				
– число передач и передаточные числа	—				
высшее -	—				
низшее -	—				
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом				
– передаточное число	4.980	5.430	5.940	6.530	7.220

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	6520-53, 6520-54, 6520-B5			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, сухое, однодисковое или «Changchun Yidong Clutch», сухое, однодисковое или DONMEZ, сухое, однодисковое или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd., сухое, однодисковое или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S1820TO или ZF 16S1821TO			
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 16, назад – 2			
дополнительная понижающая передача -	—			
I -	13.800			
II -	11.540			
III -	9.490			
IV -	7.930			
V -	6.530			
VI -	5.460			
VII -	4.570			
VIII -	3.820			
IX -	3.020			
X -	2.530			
XI -	2.080			
XII -	1.740			
XIII -	1.430			
XIV -	1.200			
XV -	1.000			
XVI -	0.840			
3.X. I -	12.920			
3.X. II -	10.800			
Раздаточная коробка (тип)	—			
– число передач и передаточные числа	—			
высшее -	—			
низшее -	—			
Главная передача (тип)	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная	КАМАЗ, двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.550	6.880	5.730	5.110 6.330

Приложение № 1

для ТС модификаций на шасси	6520-54			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, сухое, однодисковое или «Changchun Yidong Clutch», сухое, однодисковое или DONMEZ, сухое, однодисковое или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd., сухое, однодисковое или ООО «Ледов-ПАМ», сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S2220TO			
– число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 16, назад – 2			
дополнительная понижающая передача -	—			
I -	13.800			
II -	11.540			
III -	9.490			
IV -	7.930			
V -	6.530			
VI -	5.460			
VII -	4.570			
VIII -	3.820			
IX -	3.020			
X -	2.530			
XI -	2.080			
XII -	1.740			
XIII -	1.430			
XIV -	1.200			
XV -	1.000			
XVI -	0.840			
3.X. I -	12.920			
3.X. II -	10.800			
Раздаточная коробка (тип)	—			
– число передач и передаточные числа	—			
высшее -	—			
низшее -	—			
Главная передача (тип)	MADARA, двойная, разнесенная	Qingte Group Co., двойная, разнесенная	КАМАЗ, двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.550	6.880	5.730	5.110 6.330

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических или параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств на шасси 65111-A5, 65111-50, 65115-A5 (вариант 2), 65115-50 (вариант 2), 65115-5H (вариант 2)) или без него (для транспортных средств на шасси 65115-A5 (вариант 1), 65115-50 (вариант 1), 65115-5H (вариант 1)); или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5)
Задняя (описание)	зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах (для транспортных средств на шасси 65111-A5, 65115-A5, 65111-50, 65115-50, 65115-5H); или зависимая, балансирующая, рессорная, с одним стабилизатором поперечной устойчивости (для транспортных средств на шасси 6520-53, 6520-54, 6520-B5)

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

для ТС модификаций на шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
65115-A5, 65115-50, 65115-5H, 65111-A5, 65111-50		10.00R20	149 / 146	К или J или F
		10.00R20	146 / 143	
		10.00R20	147 / 143	
		11.00R20	150 / 146	К
		11R22.5	148 / 145	К или L
6520-53, 6520-54, 6520-B5		12.00 R20	154 / 149	J или F
		12.00 R20	154 / 150	
		12.00 R20	154 / 146	
		315/80 R22.5	154 / 150	L или M или K
		315/80 R22.5	156 / 150	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни (для транспортных средств, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: лебедка, предпусковой подогреватель двигателя, тахограф, аппаратура спутниковой навигации, кондиционер, дневные ходовые огни (для транспортных средств, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03), передние противотуманные фары
--	---

Руководитель органа по сертификации

А.С. Власинский

инициалы, фамилия

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D5ED3D1AC4C9F0000000BC00060002
Кому выдан: Власинский Алексей Сергеевич
Действителен: с 27.02.2020 до 27.02.2021