

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4, 8
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них; с задними распашными дверями или без них (86600А); платформа с креплениями для перевозки грузов или оборудования; с каркасом и тентом или без них (86600В); фургон закрытого типа (промтоварный или с улучшенными показателями теплоизоляции) с дверями (86600С, 86600D); платформа с креплениями для перевозки спецтехники; с бортами или без них; с трапами или без них, с каркасом и тентом или без них (86600Е); платформа с креплениями для перевозки дорожной техники (исполнение 1 - неподвижная платформа, исполнение 2 - платформа наклоняющаяся назад); с трапами или без трапов; с каркасом и тентом или без них (86600F); платформа с креплениями для перевозки автомобилей; с трапами или без трапов; с каркасом и тентом или без них (86600G)
Назначение	—

для модификаций	86600В	86600С, 86600D	86600Е, 86600G	86600F	86600А
Габаритные размеры, мм					
— длина	5000...15000			4000...8000	5000...15000
— ширина	2100...2550				
— высота	900...1500	2000...4000	900...3500	900...3000	900...4000
База, мм	1700...2300				
Коля передних/задних колес, мм	1700...2300 / 1700...2300				

для модификаций	86600А, 86600В	86600С, 86600D, 86600Е, 86600G	86600F
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	700...3000	900...4000	600...3000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	5000...10000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	2380...4880		
— на заднюю ось	2380...4880		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая или рессорная
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая или рессорная

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с TEBS, тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	с пружинным энергоаккумулятором и пневматическим ручным краном управления
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колёс задней оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/75R16C	104 / 102	N
	195/75R16C	107 / 105	R
	225/75R17.5	129 / 127	M
	235/75R17.5	143 / 141	J
	245/70R17.5	136 / 134	M
	265/70R19.5	143 / 141	J
	285/70R19.5	145 / 143	M
	8.25R20	130 / 128	K

Оборудование транспортного средства	опорное колесо или стойка; домкрат; лебедка; компрессор; генератор; трапы с ручным, механическим или гидравлическим приводом, подъемные или выдвижные; каркас и тент; задние распашные двери; сдвижная крыша; гидроборт (86600C, 86600D); полки; скамейки; ящики; шкафы; стеллажи; бортовой ввод для подключения к сети; подвижная (наклонная) платформа; складное или выдвижное, регулируемое по высоте дышло
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия