

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с коммерческим наименованием	TELEMAX, MAX 210, MAX 400, MAX 410, MAX 200, CARGOMAX	MULTIMAX, MAX100, MAX 110, EUROMAX
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа с кониками или без ; раздвижная платформа с кониками или без	низкорамная платформа, с подъемными механическими или гидравлическими трапами или без, с кониками или без; раздвижная низкорамная платформа, с подъемными механическими или гидравлическими трапами или без, с кониками или без
Назначение	перевозка контейнеров и крупногабаритных и тяжеловесных грузов	

для ТС с коммерческим наименованием	MEGAMAX, MAX 500, MAX 510	MAX290, TIMBERMAX
Количество осей/колес	3 / 12	
Исполнение загрузочного пространства	сверхнизкорамная платформа, с подъемными механическими или гидравлическими трапами или без, с кониками или без; раздвижная сверхнизкорамная платформа, с подъемными механическими или гидравлическими трапами или без, с кониками или без	сортиментовозная платформа, с боковыми телескопическими стойками и краном-манипулятором или без
Назначение	перевозка контейнеров и крупногабаритных и тяжеловесных грузов	перевозки сортимента леса и других длинномерных грузов

для ТС с коммерческим наименованием	TELEMAX, MAX 210, MAX 400, MAX 410, MAX 200, CARGOMAX	
Габаритные размеры, мм		
– длина	8650...13900	8650...56000
– ширина	2500...2550	2540...3200
– высота	760...4000	
– высота погрузочная	760...1500	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	5000...6855 + 1300...2500 + 1300...2500	5000...48700 + 1300...2500 + 1300...2500
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...2150 / 1820...2150 / 1820...2150	

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	MULTIMAX, MAX100, MAX 110, EUROMAX	
Габаритные размеры, мм		
– длина	10400...13900	10400...38280
– ширина	2540...2550	2540...4000
– высота	950...4000	
– высота погрузочная	740...1000	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	4500...8680 + 1360...3500 + 1360...3500	4000...29220 + 1360...3500 + 1360...3500
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2250 / 1850...2250 / 1850...2250	

для ТС с коммерческим наименованием	MEGAMAX, MAX 500, MAX 510	
Габаритные размеры, мм		
– длина	10400...13900	10400...38280
– ширина	2540...2550	2540...3800
– высота	1000...4000	
– высота погрузочная	300...800	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	4500...8680 + 1360...3500 + 1360...3500	4000...29220 + 1360...3500 + 1360...3500
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1850...2250 / 1850...2250 / 1850...2250	

для ТС с коммерческим наименованием	MAX290, TIMBERMAX	
Габаритные размеры, мм		
– длина	8650...13900; 8750...56000	
– ширина	2500...2550; 2540...3200	
– высота	800...3200	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	3600...6855 + 1300...2500 + 1300...2500 или 3600...48700 + 1300...2500 + 1300...2500	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...2250 / 1800...2250 / 1800...2250	

Приложение № 1

для ТС с коммерческим наименованием	TELEMAX, MAX 210, MAX 400, MAX 410, MAX 200, CARGOMAX	MULTIMAX, MAX100, MAX 110, EUROMAX
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...18300	6780...16960
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34800...79000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7600...13000	
– на 2-ую ось	7600...13000	
– на 3-ью ось	7600...13000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000...50000	

для ТС с коммерческим наименованием	MEGAMAX, MAX 500, MAX 510	MAX290, TIMBERMAX
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...28920	6000...15000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	34800...79000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7600...13000	
– на 2-ую ось	7600...13000	
– на 3-ью ось	7600...13000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	12000...50000	

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	Пневматическая, с разгружаемой осью или без, с подъемной осью или без, или гидравлическая
2-ая ось (Описание)	Пневматическая, с разгружаемой осью или без, с подъемной осью или без, или гидравлическая
3-ья ось (Описание)	Пневматическая, с разгружаемой осью или без, с подъемной осью или без, или гидравлическая

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	1-ая ось с саморегулирующимся механизмом рулевого управления и 2-3 оси с гидравлическим приводом осей или 1-ая и 2 ось с гидравлическим приводом осей или 3 ось с гидравлическим приводом осей или без управления
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, EBS E с интегрированной АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес первой и третьей или второй и третьей или первой и второй или всех осей, привод – от энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
С двухскатной ошиновкой	205/65 R17.5	129 или 132 / 127; 130	J
	235/75 R 17.5	143 / 141	
	245/70 R17.5		
	275/70 R22.5	152 / 145	
	285/70 R19.5	150 / 148	
	9.5 R17.5	143 / 141	
С односкатной ошиновкой	385/55 R22.5	160	K
	385/65 R22.5	160 или 164	
	425/65 R22.5	169	

Оборудование транспортного средства	противооткатные башмаки по заказу: принудительно управляемые и (или) самоустанавливающиеся колеса осей(оси), система принудительного поворота колес, уширители, упоры, стойки, фиксаторы, кольца, кронштейны, трапы с пружинным или гидроприводом, гусь с гидросистемой установки, ящик для инструментов ; насосная станция с гидросистемой, борта в передней части платформы, лебедка, платформа с телескопированием, съемные борта, замки для крепления контейнеров, знаки габарита
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия