

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	2 / 4 или 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	емкость для стационарного приготовления, хранения и выдачи технологических жидкостей (гелей)
Назначение	перевозка емкости для стационарного приготовления, хранения и выдачи технологических жидкостей (гелей)

для ТС с количеством колес	4	8
Габаритные размеры, мм		
– длина	10350...15500	
– ширина	2550	
– высота	2500...4000	
База, мм	6200...10460 + 1320...2000	
Колея передних/задних колес, мм	1900...2150 / 1900...2150	1700...2000 / 1700...2000

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14500...17500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14500...17500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	5050...6550
– на заднюю ось	5050...6550
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	4400...7400

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизаторами поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, балансирующая, без стабилизаторов поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, балансирующая, со стабилизаторами поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, балансирующая, без стабилизаторов поперечной устойчивости

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные или двухпроводная, привод пневматический, с EBS, тормозные механизмы всех колес барабанные или двухпроводная, привод пневматический, с ABS, тормозные механизмы всех колес дисковые или двухпроводная, привод пневматический, с EBS, тормозные механизмы всех колес дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой оси или привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй оси или

Стояночная (описание) (продолжение)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей
--	---

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9,00 R20	140 / 137	J
	10,00 R20	146 / 143	K
	11,00 R20	150 / 146	J
	12,00 R20		K
	14,00 R20	160	G
	13 R22,5	154 / 150	K
		156 / 150	G
	425/85 R21	156	
	295/80 R22,5	152 / 148	M
	315/80 R22,5	156 / 150	L
	385/65 R22,5	160	K

Оборудование транспортного средства	запасное колесо по заказу: насосная установка, дегазатор, лестницы, трубопроводы и трубопроводная арматура, уровнемеры, люки, горловины, дополнительные опорные устройства
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия