

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	1	2
для ТС с коммерческим наименованием	прицеп-блок (ПБ)	мобильный (передвижной) водолазный комплекс (МВК, ПВК), контейнерный водолазный комплекс (КВК)
Количество осей/колес	2 / 4, 8	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический кузов-фургон, со скошенными или прямыми углами крыши, с одностворчатыми дверьми с правой стороны и/или с двухстворчатыми или одностворчатыми задними дверьми, с холодильной установкой	фургон с теплоизоляцией, со скошенными или прямыми углами крыши, с одностворчатыми дверьми с правой стороны и/или с двухстворчатыми или одностворчатыми задними дверьми, с окнами или без них, с перегородками в фургоне или без них, со специальными технологическими люками
Назначение	для перевозки оборудования, различных грузов, в том числе пищевых продуктов в замороженном или охлажденном виде	для доставки, хранения, проведения ремонта и обслуживания оборудования для проведения водолазных спусков и работ под водой, а также для тренировочных спусков в барокамере, декомпрессии и лечебной рекомпрессии водолазов

для модификаций	2	
для ТС с коммерческим наименованием	модуль передвижной барокамеры (МПБ)	прицеп специальный (ПС)
Количество осей/колес	2 / 4, 8	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с теплоизоляцией, со скошенными или прямыми углами крыши, с одностворчатыми дверьми с правой стороны и/или с двухстворчатыми или одностворчатыми задними дверьми, с окнами или без них, с перегородками в фургоне или без них, со специальными технологическими люками	
Назначение	для проведения декомпрессии, отработки физиологической натренированности, лечения водолазов, выполнение функции дежурной барокамеры	для транспортирования и работы с технологическим оборудованием, проведения различных исследований и мероприятий

Приложение № 1

для модификаций	2
для ТС с коммерческим наименованием	прицеп-блок (ПБ)
Количество осей/колес	2 / 4, 8
Исполнение загрузочного пространства	фургон с теплоизоляцией, со скошенными или прямыми углами крыши, с одностворчатыми дверьми с правой стороны и/или с двухстворчатыми или одностворчатыми задними дверьми, с окнами или без них, с перегородками в фургоне или без них, со специальными технологическими люками
Назначение	для выполнения функций бытового блока, для работы и отдыха людей в полевых условиях
Габаритные размеры, мм	
– длина	8000...12000
– ширина	2500...2600
– высота	3200...4000
База, мм	4300...7080
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7400...14000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12000...22000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	6000...11000
– на заднюю ось	6000...11000
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная
Задняя (описание)	зависимая, рессорная
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00 R20	146 / 143	K
	11.00 R20	150 / 146	
	11.00R22,5	148 / 145	
	12.00 R20	150...154 / 146...149	J
	275/70 R22,5	148 / 145	L или M
	385/55 R22,5	160 / 158	K или L
	385/65 R22,5		
	425/85R21	156	G
	9.00 R20	136 / 133	J

Оборудование транспортного средства	по заказу: холодильная установка (для модификации 1), отопительно-вентиляционная установка, кондиционер (для модификации 2)
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия