

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	4375C1	4375K1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	бортовая платформа, КМУ за кабиной
Назначение	транспортировка сыпучих грузов	транспортировка грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	

для ТС с обозначением типа	4375K2	4375M1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ за кабиной	цистерна, вакуумный насос, шланги
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	вакуумная очистка выгребных ям и канализационных колодцев, транспортирование и выгрузка в местах утилизации жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	4375M2	4375M3
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна, вакуумный насос, бак для воды, стрела с резиновым рукавом	кузов с задней загрузкой, с задним поднимающимся бортом
Назначение	механизированная очистка дождеприемников (колодцев) городской дождевой (ливневой) канализационной сети от ила и транспортировка его к месту выгрузки, очистка колодцев и отстойников очистных сооружений промышленных организаций, а также забор, транспортировка и выгрузка жидких неопасных отходов	механизированный и ручной сбор твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная разгрузка в местах утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	

для ТС с обозначением типа	4375M4	4375M5
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с задней загрузкой, с задним поднимающимся бортом, КМУ за кабиной	металлическая платформа с подъемно-опрокидывающим оборудованием и съемным цельнометаллическим контейнером
Назначение	механизированный и ручной сбор твердых бытовых отходов, из открытых контейнеров, так и заглубленных с помощью КМУ, их уплотнение, транспортирование и механизированная разгрузка в местах утилизации	сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного строительного мусора, транспортирование и разгрузка в местах утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	4375M6	4375M7
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с верхней загрузкой, с правосторонним манипулятором	кузов с верхней загрузкой, с правосторонним манипулятором, КМУ за кабиной
Назначение	механизированная погрузка из стандартных контейнеров в кузов мусоровоза твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах утилизации	механизированная погрузка из стандартных контейнеров и заглубленных контейнеров с помощью КМУ в кузов мусоровоза твердых бытовых отходов, их уплотнение, транспортирование и механизированная выгрузка в местах утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	

для ТС с обозначением типа	4375M8	4375W1
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	оборудование подметально-уборочной машины	седельно-цепное устройство
Назначение	механизированная уборка проезжей части магистральных дорог, улиц и других территорий с асфальтовым или цементобетонным покрытием с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, сбор смета (мусора) в бункер и его механизированная разгрузка	буксировка полуприцепов с опасными грузами
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом	

Приложение № 1

Габаритные размеры, мм	
– длина	7395...10300
– ширина	2550
– высота	3030...4000
База, мм	3800 + 1350
Колея передних/задних колес, мм	2019 / 1860
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9800...17800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	25000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000
– на 2-ую ось	9500
– на 3-ью ось	9500
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	33000...58000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	8000...47000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН*	9810...15070

* - для 4375K2, 4375W1

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI, WP12NG400E50	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11596	
– степень сжатия	11.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	286 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1730 (1200...1500)	
Топливо	сжиженный природный газ, компримированный природный газ	сжиженный природный газ
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	WOODWARD (WGE-410C)	
Форсунки (тип, маркировка)	SMP, 01D190 Series	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HX55G	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HEFEI YILI AUTOMOBILE PARTS CO., LTD., 100105	HEFEI YILI AUTOMOBILE PARTS CO., LTD., 100228
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	WOODWARD, 1698-1231-WEI	
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	встроен в глушитель	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Weichai Power Emission Solutions Technology Co., LTD, WPEATS-04	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Shanxi fast Gear Co., Ltd., 12JSDX220TA-B
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2
I -	12.100
II -	9.520
III -	7.310
IV -	5.710
V -	4.460
VI -	3.480
VII -	2.710
VIII -	2.130
IX -	1.640
X -	1.280
XI -	1.000
XII -	0.780
3.X. I -	11.570
3.X. II -	2.590
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.266
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	315/80R22,5	154 / 150	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; кондиционер; устройства освещения рабочей зоны; лотковые щетки в межбазовом пространстве (для 4375M8); один или два проблесковых маячка автожелтого цвета (для 4375M1, 4375M2, 4375M8, 4375W1); устройство ограничения максимальной скорости (для 4375W1) по заказу: тахограф; спутниковая система навигации ГЛОНАСС; тент; бак для воды; инструментальный ящик
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия