

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	58812G	58812H, 58812J, 58812K
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов с напорными рукавами и пожарно-техническим вооружением	кузов с отсеками для размещения пожарного оборудования и пожарно-технического вооружения
Назначение	для доставки к месту пожара пожарно-технического вооружения и оборудования, для тушения пожаров	для подачи воды по магистральным линиям с целью непосредственного питания автонасосов, автоцистерн и передвижных лафетных водяных и воздушно-пенных стволов в местах, где отсутствует водопровод, а водоисточники удалены на большие расстояния, а также тушения пожаров
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для ТС с обозначением типа	58812R, 58812L	58812S, 58812M, 58812T
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническим вооружением	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническим вооружением, с цельнометаллическим или каркасно-панельным, двух-, трех- или четырехместным, двухдверным модулем для размещения боевого расчета
Назначение	для доставки к месту пожара, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и специального оборудования, для тушения пожаров	для доставки к месту пожара, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и специального оборудования, для тушения пожаров, а также доставки боевого расчета
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	58812N	58812P
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническим вооружением, КМУ за кабиной или на заднем свесе	цистерна для воды с пенобаком и пожарно-техническим вооружением, с цельнометаллическим или каркасно-панельным, двух-, трех- или четырехместным, двухдверным модулем для размещения боевого расчета, КМУ на заднем свесе
Назначение	для доставки к месту пожара, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и специального оборудования, для тушения пожаров, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ	для доставки к месту пожара, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и специального оборудования, для тушения пожаров, доставки боевого расчета, а также выполнения погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для ТС с обозначением типа	58812G	58812H, 58812J, 58812K	58812R, 58812S, 58812M, 58812L, 58812T	58812N	58812P
Габаритные размеры, мм					
– длина	8000...8300				
– ширина	2500				
– высота	3600...3800	3300...3500	3500...3700	3400...3600	3400...3800
База, мм	4180				
Колея передних/задних колес, мм	2080 / 1890				

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	58812G	58812H, 58812J	58812K	58812L	58812S, 58812M	58812R, 58812N
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9930	11080	11530	8205	9540	8390
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	12700	12050	12500	12700	14250	13800
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	5300	4950	5200	5300	5800	5400
– на заднюю ось	7400	7100	7300	7400	8450	8400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

для ТС с обозначением типа	58812P	58812T
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9235	10145
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14900	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	5850	5450
– на заднюю ось	9050	9450
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5285
	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700
– степень сжатия	17.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	204 (2500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1007 (1300)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	Common Rail, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Cummins, CM2880
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2 (0 445 120 329)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE351W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	интегрирован с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	4378055 (A051E060); 5418405 (A059K500)

* - значения получены при проведении измерений по процедуре, предусмотренной Правилами ООН № 85-00 (с дополнениями 1 - 5)

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	150 / 146	К
	11R22.5	148 / 145	L или K

Оборудование транспортного средства	светосигнальная громкоговорящая установка, с проблесковыми маячками синего цвета, один, два или три проблесковых маячка синего цвета, фары-искатели, противооткатные упоры; устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании (оборудование шасси) по заказу: кондиционер (оборудование шасси)
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия