

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние			
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, заднеприводная			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллический несущий фургон, отделенный от кабины перегородкой, с правой сдвижной дверью и задней двустворчатой дверью			
Кабина	двухдверная, трехместная			
Габаритные размеры, мм				
– длина	4900	5650	5990	
– ширина	2080	2098		
– высота	2370	2405	2645	2675
База, мм	2960	3570		
Колея передних/задних колес, мм	1752 / 1760	1760 / 1800	1760 / 1645	1752 / 1760
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2700...2730			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3490			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1674			
– на заднюю ось	1816			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4DE1-1D
	дизель, четырехтактный
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2746
– степень сжатия	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (3200)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	355 (1800...2600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC17
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo Technologies Co., Ltd. (Holset), HE200
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с картонным фильтрующим элементом, Jiang Su Chao Li Electronic Technology Co., Ltd.
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Hefei fly auto parts Co., Ltd., 5310027R001
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов SCR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	ECOCAT, 1044412FE010
– 2 ступень	ECOCAT, 1044422FE010
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	Suzhou Zhenda Automobile Accessory Co., Ltd., 1201100P3140 1201200P3040
Фильтр твердых частиц	—

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	JAC, сухое, однодисковое, фрикционное
Коробка передач (марка, тип)	LC6T32
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	5.441
II -	2.839
III -	1.721
IV -	1.233
V -	1.000
VI -	0.794
З.Х. -	4.935
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	3.727

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R16C	116 / 114	R
	215/75R16LT		

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, система электронного контроля устойчивости (ESP) по заказу: иммобилайзер, кондиционер, датчик парковки, предпусковой подогреватель двигателя, противотуманные фары
-------------------------------------	--

SERTAUTO.RU