

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса*	4x2 или 4x4 / задние или все
Схема компоновки транспортного средства**	капотная или полукapотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	-фургон промтоварный, с изменяемой геометрией (в том числе со съёмной, подъёмной или сдвижной крышей) или без нее, с выступом в передней части или без него, с задними дверями ; распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или подъёмного типа или типа «роллставни», с грузоподъёмным бортом или без него – для 27974?; -фургон изотермический, с выступом в передней части или без него, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или подъёмного типа ; или типа «роллставни», с внутренней перегородкой или без нее, с багажником на крыше или без него, с лестницей на крышу или без нее, с грузоподъёмным бортом или без него (27975?, 27977?; 27978?, 27979?), с бортовым кузовом за фургоном или без него, краноманипуляторной установкой (КМУ) на заднем свесе или без нее (27977?, 27978?) , с изменяемой геометрией; фургона (в том числе со съёмной, подъёмной или сдвижной крышей) или без нее , с боковыми окнами или витриной или без них (27977?, 27978?, 27979?) , с холодильной установкой ; установкой (рефрижератор) или без нее (27975?, 27979?) - для 27975?, 27977?, 27978?, 27979?; -бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высокими передним, боковыми и задним бортами, или без них, с распашными задними воротами ; или «роллставнями» или клапаном тента, со сдвижной крышей или без нее, со сдвижными боковыми шторами или без них, со съёмными боковыми стойками или без них, с грузоподъёмным ; бортом или без него, с КМУ и без нее – для 27976? -специальная ломаная платформа -для 2797A2, 27970?, 2797AD, 2797AE ; -специальная сдвижная платформа , с устройством для буксирования методом частичной погрузки или без него – для 2797B2, 2797B6, 2797B7, 2797BD, 2797BE; -специальная ломаная платформа, с КМУ за кабиной, с устройством для буксирования методом частичной погрузки или без него – для 2797C2, 2797CD, 2797CE
Назначение	27975? - предназначены для перевозки скоропортящихся грузов, в т.ч. продуктов,; 27976?, 27974? - предназначены для перевозки грузов различного назначения , кроме опасных грузов, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки; 27977? – предназначены для перевозки оборудования передвижной лаборатории или лаборатории МВД, или лаборатории ГИБДД, или лаборатория МЧС, или лаборатории пожарной или ; дорожной лаборатории или лаборатории для перевозки трупов или

* - 4 x 2 / задние (для всех , кроме 2797?E, 2797?F) 4x4 /все (для 2797?E, 2797?F)

** - капотная - для ТС на шасси /баз.ТС C4?R1?, C4?R3?, C41RB3, C4?A?3, полукapотная- для ТС на шасси /баз.ТС C4?R92

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	ветеринарная лаборатория, «мобильный офис», «передвижной класс (Библиобус)», «Передвижной автоклуб», «Пункт ; технического контроля ГИБДД», «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД» «Пост весового контроля»; 27978? - предназначены для перевозки оборудования передвижной автомастерской или дорожной службы или «Дорожный мастер» или «Аварийно-ремонтная мастерская» или ; «Передвижная техническая помощь» ; 27979? - предназначены для перевозки оборудования передвижной автолавки (автомагазина); ; 2797A2, 2797B2, 2797C2, 279706, 279707, 2797B6, 2797B7, 2797AD, 2797BD, 2797CD, 2797AE, 2797BE, 2797CE – предназначены для перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	цельнометаллическая двухдверная, трехместная стандартная или расширенная, со спальным отсеком на крыше кабины или за кабиной или без него (шасси/баз.ТС С41...) или двухрядная; трехдверная, семиместная, со спальным отсеком на крыше кабины или без него (шасси/баз.ТС С42...)

для модификаций	279756, 279757, 279758, 279759, 279746, 279747, 279748, 279749, 279766, 279767, 279768, 279769, 279776, 279777, 279778, 279779, 279786, 279787, 279788, 279789, 279796, 279797, 279798, 279799, 279706, 279707, 2797B6, 2797B7	279740, 27974A, 27974B, 27974C, 279750, 27975A, 27975B, 27975C, 279760, 27976A, 27976B, 27976C, 279770, 27977A, 27977B, 27977C, 279780, 27978A, 27978B, 27978C, 279790, 27979A, 27979B, 27979C	279741, 279751, 279761, 279771, 279781, 279791, 279742, 279752, 279762, 279772, 279782, 279792, 2797A2, 2797B2, 2797C2, 279744, 279754, 279764	279743, 279753, 279763, 279773, 279783, 279793, 279745, 279755, 279765
Габаритные размеры, мм				
– длина	6650...9380	6412...9380	6250...10900	6980...10900
– ширина***	2068...2300		2283...2550	
– высота	2140...4000	2165...4000	2335...4000	
База, мм	3745 или 4245...4445 или 4815... 5200 или 5495		3770...4300 или 4515...5100 или 5200...6500	4515...5100 или 5200...6500
Колея передних/задних колес, мм	1750 / 1560		1740 / 1690	

*** - для ТС 2797?E, 2797?F, 2797?1, 2797?2, 2797?4, 2797?3, 2797?5, 2797?D в случае установки изотермического фургона максимальное значение ширины - 2600 мм

Приложение № 1

для модификаций	27974D, 27975D, 27976D, 27977D, 27978D, 27979D, 2797AD, 2797BD, 2797CD	27974E, 27975E, 27976E, 27977E, 27978E, 27979E, 2797AE, 2797BE, 2797CE	27974F, 27975F, 27976F, 27977F, 27978F, 27979F
Габаритные размеры, мм			
– длина	7910...10900	6250...9700	6980...9700
– ширина***	2400...2550	2245...2550	
– высота	2335...4000	2615...4000	
База, мм	5150...6500	3770...4300 или 4515...5300	4515...5300
Колея передних/задних колес, мм	1980 / 1690	1830 / 1785	

*** - для ТС 2797?E, 2797?F, 2797?1, 2797?2, 2797?4, 2797?3, 2797?5, 2797?D в случае установки изотермического фургона максимальное значение ширины - 2600 мм

для модификаций	279756, 279757, 279758, 279759, 279746, 279747, 279748, 279749, 279740, 27974A, 27974B, 27974C, 279750, 27975A, 27975B, 27975C, 279766, 279767, 279768, 279769, 279760, 27976A, 27976B, 27976C, 279776, 279777, 279778, 279779, 279770, 27977A, 27977B, 27977C, 279786, 279787, 279788, 279789, 279780, 27978A, 27978B, 27978C, 279796, 279797, 279798, 279799, 279790, 27979A, 27979B, 27979C, 279706, 279707, 2797B6, 2797B7	279741, 279751, 279761, 279771, 279781, 279791, 279742, 279752, 279762, 279772, 279782, 279792, 2797A2, 2797B2, 2797C2, 279744, 279754, 279764
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2415...4200	5310...7800
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600	8700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1650	2650
– на заднюю ось	3300	6600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для модификаций	279756, 279757, 279758, 279759, 279746, 279747, 279748, 279749, 279740, 27974A, 27974B, 27974C, 279750, 27975A, 27975B, 27975C, 279766, 279767, 279768, 279769, 279760, 27976A, 27976B, 27976C, 279776, 279777, 279778, 279779, 279770, 27977A, 27977B, 27977C, 279786, 279787, 279788, 279789, 279780, 27978A, 27978B, 27978C, 279796, 279797, 279798, 279799, 279790, 27979A, 27979B, 27979C, 279706, 279707, 2797B6, 2797B7	279741, 279751, 279761, 279771, 279781, 279791, 279742, 279752, 279762, 279772, 279782, 279792, 2797A2, 2797B2, 2797C2, 279744, 279754, 279764
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	279743, 279753, 279763, 279773, 279783, 279793, 279745, 279755, 279765	27974D, 27975D, 27976D, 27977D, 27978D, 27979D, 2797AD, 2797BD, 2797CD
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3590...8100	4395...9100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700	10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2650	3500
– на заднюю ось	6600	6700
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	

для модификаций	27974E, 27975E, 27976E, 27977E, 27978E, 27979E, 2797AE, 2797BE, 2797CE, 27974F, 27975F, 27976F, 27977F, 27978F, 27979F
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4100...6700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6850

Приложение № 1

для модификаций	27974E, 27975E, 27976E, 27977E, 27978E, 27979E, 2797AE, 2797BE, 2797CE, 27974F, 27975F, 27976F, 27977F, 27978F, 27979F
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	3200
– на заднюю ось	4200
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	2650

для модификаций шасси	C41R13, C41R33	C41R13, C41R33, C42R33	C41A23, C41A43, C42A43
для модификаций базовых транспортных средств	C41R13, C41R33	C41R13, C41R33, C42R33	C41A23, C42A43
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ- 53443, четырехтактный, с воспламенением от сжатия	ЯМЗ- 53445, четырехтактный, с воспламенением от сжатия	ЯМЗ- 53443, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433		
– степень сжатия	17.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	109.5 (2300)	124.2 (2300)	109.5 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	490 (1200... 2100)	662 (1200...1600)	490 (1200... 2100)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44	EDC17CV44 (0 281 020 446)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13	CZ C13	CZ C13 ??? ? или ЯМЗ ЯМЗ C13 ??? ?

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	C41R13, C41R33	C41R13, C41R33, C42R33		C41A23, C41A43 , C42A43
для модификаций базовых транспортных средств	C41R13, C41R33	C41R13, C41R33, C42R33		C41A23, C42A43
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)			C13 ??? ?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 степень	—			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц	глушитель и нейтрализатор		
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	C41R33.120600 5	C41A23.120600 5	
Глушители (маркировка)				
– 1 степень	C41R13- 1201008, C41R33- 1201008	C41R13-1201008 или C41R33- 1201008	C41C23- 1201008	
Фильтр твердых частиц	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	—		

Приложение № 1

для модификаций шасси	C41R11, C41R31	C41R16, C41R36, C42R36	C41R92, C42R92	C41RB3
для модификаций базовых транспортных средств	C41R11, C41R31	C41R16, C41R36, C42R36	C41R92, C42R92	C41RB3
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8s5154 / Huadong(HD), ISF3.8s5154, четырехтактный, с воспламенение м от сжатия	ЯМЗ-53444, четырехтактный, с искровым зажиганием	Huadong (HD), ISF2.8s5161P / Cummins, ISF2.8s5161P, четырехтактный, с воспламенение м от сжатия	ЯМЗ- 53445, четырехтактный, с воспламенение м от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	4430	2776	4433
– степень сжатия	17.2	12.0	16.9	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* ** *	112 (2600)	110 (2300)	110 (3400)	124.2 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200... 1900)	490 (1200... 2000)	320 (1400... 3000)	662 (1200... 1600)
Топливо	дизельное топливо	компримированный природный газ	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	впрыск топлива	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2220	Westport, WP-580	Continental, CM 2220	EDC17CV44
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4	—	Bosch, CR/CP1H3	Bosch, CP3.3 NH-MD
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Nikki, P30Q250	Bosch, 0 445	Bosch, CRIN 3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG	Borg Warner, B1CG	Borg Warner, BV45	CZ C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		C41R92.1109010, с бумажным фильтрующим элементом	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	—		A21R22.110919 6-10	—
Система зажигания (тип)	—	электронная	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	ME-52-78	—	
Свечи (маркировка)	—	YR6 SII3320	—	

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	C41R11, C41R31	C41R16, C41R36, C42R36	C41R92, C42R92	C41RB3
для модификаций базовых транспортных средств	C41R11, C41R31	C41R16, C41R36, C42R36	C41R92, C42R92	C41RB3
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, совмещен с нейтрализатором	глушитель и нейтрализатор	глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц	глушитель и нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень	в одном корпусе с глушителем	C41R16.120600 5	A21R32.120600 8	C41RB3.120600 4
Глушители (маркировка)				
– 1 степень	C41R11.120600 8	33106-1201008	A21R32-1201008-20	C41RB3-1201008
Фильтр твердых частиц	—		A21R32.120600 4	C41RB3.120600 4

для модификаций шасси	C41RB3
для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ- 53445, четырехтактный, с воспламенением от сжатия
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	4433
– степень сжатия	17.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	124.2 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	662 (1200...1600)
Топливо	дизельное топливо
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	EDC17CV44 (0 281 020 446)
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13 ????? или ЯМЗ C13 ??? ?
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	—

**** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	C41RB3
для модификаций базовых транспортных средств	C41RB3
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель и нейтрализатор
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	C41RB3.1206005
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	C41RB3-1201008
Фильтр твердых частиц	—

для модификаций шасси	C41R11, C41R13, C41R31, C41R33, C41R16, C41R36, C42R33, C42R36		C41A23, C41A43, C42A43	C41R92, C42R92	C41RB3
для модификаций базовых транспортных средств	C41R11, C41R13, C41R31, C41R33, C41R16, C41R36, C42R33, C42R36		C41A23, C42A43	C41R92, C42R92	C41RB3
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1				
I -	6.555	6.555	6.555	4.050	6.555
II -	3.933	3.933	3.933	2.340	3.933
III -	2.376	2.376	2.376	1.395	2.376
IV -	1.442	1.442	1.442	1.000	1.442
V -	1.000	1.000	1.000	0.849	1.000
3.X. -	5.735	5.735	5.735	3.510	5.735
Раздаточная коробка (тип)	—		механическая, двухступенчатая	—	
– число передач и передаточные числа	—		2	—	
высшее -	—		1.000	—	
низшее -	—		1.982	—	
Главная передача (тип)	гипоидная				
– передаточное число	3.900 (для ТС с шинами 245/70R19,5)	4.556 (для ТС с шинами 8.25 R20)	5.125	4.300	3.900 (для ТС с шинами 265/70R19,5)

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной или устойчивости - для ТС на шасси/баз.ТС С41R1?, С4?R3?, С41RB3 или независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, или со стабилизатором поперечной устойчивости - для ТС на шасси/баз.ТС С4?R92 или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя реактивными тягами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами - для ТС на шасси/баз.ТС С4?А?3
Задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости - для ТС на шасси/баз.ТС С41R1?, С4?R3? или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной или устойчивости – для ТС на шасси/баз.ТС С4?R92 или зависимая, рессорно-пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости - для ТС на шасси/баз.ТС С41RB3 или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами- для ТС на шасси/баз.ТС С4?А?3
Рулевое управление	
(описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"- для ТС на шасси/баз.ТС С41R1?, С4?R3?, С41RB3, С4?А?3 или «шестерня – рейка» - для ТС на шасси/баз.ТС С4?R92
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод пневматический , двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС, с системой или электронного контроля устойчивости или без нее, тормозные механизмы всех колес – дисковые - для или ТС на шасси/баз.ТС С41R1?, С4?R3?, С41RB3 привод пневматический , двухконтурный, с разделением на контуры по осям или с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с клиновым разжимным механизмом –для ТС на шасси/баз.ТС С4?А?3, или привод гидравлический, двухконтурный, с диагональным разделением на контуры, с АБС, с системой или электронного контроля устойчивости или без нее, тормозные механизмы всех колес – дисковые - для ТС на шасси/баз.ТС С4?R92
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов - для ТС на шасси/баз.ТС С41R1?, С4?R3?, С41RB3, С4?А?3 или механический (тросовый) привод к барабанным тормозным механизмам задних колес - для ТС на шасси/баз.ТС С4?R92
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель - для шасси/баз.ТС С4?R?3, С4?А?3

Приложение № 1

для модификаций шасси / для модификаций базовых транспортных средств	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
C41R11, C41R13, C41R31, C41R33, C41R16, C41R36, C42R33, C42R36 / C41R11, C41R13, C41R31, C41R33, C41R16, C41R36, C42R33, C42R36		8.25 R20	130 / 128	K
		245/70R19,5	136 / 134	
C41A23, C41A43 , C42A43 / C41A23, C42A43		12.00R18	135 или 136	J
		325/95R18	138	
C41R92, C42R92 / C41R92, C42R92		185/75R16C	104 / 102	N
C41RB3 / C41RB3		265/70R19,5	140 / 138	M

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением или с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни (все), система регулирования давления воздуха в шинах (для ТС на базе/шасси C4?A?3), ; трансформируемые сиденья второго ряда – для ТС на базе/шасси C42A43 по заказу: предпусковой подогреватель, аэродинамические спойлеры; обтекатель на кабину, система навигации, тахограф, специальное оборудование, дополнительные пневматические элементы ; передней и задней подвески, кондиционер, утеплитель облицовки, противотуманные фары, дополнительный отопитель; магнитола, держатель запасного колеса, фильтровентиляционная установка, багажник, лестница; оборудование для автономного электроснабжения, видео-аудиоаппаратура, подголовники сидений, дополнительный топ-ливный бак; и/или топливный бак увеличенной емкости (все) ; наружный воздухозаборник, тягово-сцепное устройство, пневмовыводы для подключения тормозной системы прицепа, розетка для подключения прицепа; противосолнечный экран кабины с огнями автопоезда, механическая лебедка – для ТС на базе/шасси C4?A?3 ;, система электронного контроля устойчивости (кроме ТС на шасси/баз. ТС C4?A?3); устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет ; электронный блок управления управления двигателем) –для ТС на шасси/баз.ТС C4?R?1, C4?R?3); трансформируемые сиденья второго ряда – для ТС на базе/шасси C42R?? ; спальный отсек на крыше кабины или за кабиной (для ТС на шасси/баз.ТС C41..., C42...) ; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (2797A2, 2797B2, 2797C2, 279706, 279707, 2797B6, 2797B7; 2797AD, 2797BD, 2797CD , 2797AE, 2797BE, 2797CE); специальный предупреждающий огонь синего цвета, сигнально-громкоговорящее устройство (27977? (МВД, МЧС, ГИБДД)),; холодильная установка - для 27975?, грузоподъемный борт - для 27975?, 27977?, 27978?, 27979?, 27976?, 27974?, ; КМУ – для 27976?, 2797C2, 2797CD, 27976E, 27976F, 27978E, 27978F, 2797CE; стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, столы, специальное оборудование - для 27977?, 27978?, 27979?; высокий передний борт, высокий задний борт, высокие боковые борта, боковые шторы, съемные стойки – для 27976?; сдвижная крыша, съемная крыша, подъемная крыша, боковые двери, передвижные перегородки, стационарные перегородки, боковые; окна – для всех, кроме 2797A2, 2797B2, 2797C2, 2797AD, 2797BD, 2797CD, 279706, 279707, 2797B6, 2797B7, 2797AE, 2797BE, 2797CE, 27975?, 27976?
--	--