

TC RU E-CN.АЯ04.00290.П1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Количество и расположение колес | 2, в продольной плоскости | |
| Колесная формула / ведущие колеса | 2 x 1 / 2-ой оси | |
| Схема компоновки транспортного средства | двигатель в базе | |
| Расположение двигателя | Ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства | |
| Количество мест для сидения | 2 | |
| Рама | сварная, трубчатая | |
| для ТС с обозначением типа: | YX150-23 | YX250GY-C5C |
| Габаритные размеры, мм | | |
| - длина | 2090 | 2070 |
| - ширина | 750 | 840 |
| - высота | 1130 | 1190 |
| База, мм | 1300 | 1375 |
| для ТС с обозначением типа: | YX150-23 | YX250GY-C5C |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 120 | 134 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 270 | 284 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг: | | |
| - на переднюю ось | 110 | 85 |
| - на заднюю ось | 160 | 199 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | YINXIANG, 162FMJ | YINXIANG, 166FMM |
| - количество и расположение цилиндров | четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения | |
| - рабочий объем цилиндров, см ³ | 1, вертикальное | |
| - степень сжатия | 149 | 223 |
| - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 9 | 8.8 |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹) | 8.2 (8500) | 10.5 (7500) |
| Топливо | 9.8 (7000) | 16.5 (5500) |
| Система питания (тип) | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Карбюратор (тип, маркировка) | карбюраторная | |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка) | DENI, PZ27 | DENI, PZ30 |
| | CHONGQING YUANPING, YX150-23 | YINXIANG, e4-YINXIANG-YX250GY-C5C |
| Система зажигания (тип) | электронная бесконтактная (CDI) | |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка) | LIHUA, 125CG | |
| Свечи (маркировка) | TORCH, D8RTC | |

Приложение № 1

| для мод. с дв.: | YINXIANG, 162FMJ | YINXIANG, 166FMM |
|---|--|--|
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с двумя нейтрализаторами отработавших газов | |
| Нейтрализаторы (маркировка) | YINXIANG, e4-YINXIANG-YX150-23 | YINXIANG, e4-YINXIANG-YX250GY-C5C |
| Глушители (маркировка) | YINXIANG, e4-YINXIANG-YX150-23 | YINXIANG, e4-YINXIANG-YX250GY-C5C |
| Трансмиссия | механическая | |
| Сцепление (марка, тип) | многодисковое, в масляной ванне | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая, с ножным переключением | |
| - число передач и передаточные числа | | |
| I - | 2.769 | 2.909 |
| II - | 1.882 | 1.867 |
| III - | 1.400 | 1.389 |
| IV - | 1.130 | 1.15 |
| V - | 0.960 | 0.954 |
| Главная передача (тип) | цепная | |
| - передаточное число | 2.929 | 3.125 |
| - передаточное число промежуточной передачи | 4.055 | 3.333 |
| Подвеска | | |
| Передняя (описание) | рулевая телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя (описание) | маятниковая, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами | маятниковая, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором |
| Рулевое управление (описание) | рулевая вилка мотоциклетного типа | |
| - рулевой механизм (тип) | | |
| Тормозные системы | | |
| Рабочая (описание) | передняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом задняя: барабанный тормозной механизм с механическим ножным приводом | передняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ручным приводом задняя: однодисковый тормозной механизм с гидравлическим ножным приводом |
| Шины | | |
| - обозначение размера (пер.÷задн.) | 2.75-18 ÷ 3.25-18 | 80/100-21÷110/100-18 |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки (пер.÷задн.) | 35 ÷ 48 | 24 ÷ 52 |
| - обозначение категории скорости | G | J |
| Оборудование транспортного средства | зеркала заднего вида | |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

В.В. Козловский

(инициалы, фамилия)