

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	914283-01	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	специальная самосвальная платформа с разгрузкой назад и/или на две боковые стороны	
Назначение	перевозка сельскохозяйственных и сыпучих грузов	
для модификаций	914283-02	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с откидными боковыми бортами, глухим или откидным задним бортом или воротами	
Назначение	—	
для модификаций	914283-03	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа	
Назначение	—	
для модификаций	914283-04	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	тентованный фургон с передним бортом-стенкой и задними дверями	
Назначение	—	
для модификаций	914283-05	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления	
Назначение	перевозка грузовых контейнеров всех типов по ГОСТ 51876-2008	
для модификаций	914283-06	914283-07
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна цилиндрического, эллиптического, чемоданообразного или переменного сечения, с волнорезами или без них, калиброванная или некалиброванная, с системой подогрева или без неё, с теплоизоляцией или без неё	
Назначение	перевозка сырой нефти, светлых и темных нефтепродуктов, и иных полуфабрикатов на её основе (транспортные средства FL в соответствии с п. 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ))	перевозка воды, пищевых и технических жидкостей
для модификаций	914283-08	
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая ёмкость цилиндрическо-конической формы	
Назначение	перевозка порошкообразных цементных смесей и сыпучих грузов	

Приложение № 1

для модификаций	914283-01, 914283-02		914283-03	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	11000...16500			
– ширина	2550			
– высота	2000...4000		1100...1500	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	3500...8000 + 1310...1550 + 1310...1550			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...1900 / 1800...1900 / 1800...1900	2000...2100 / 2000...2100 / 2000...2100	1800...1900 / 1800...1900 / 1800...1900	2000...2100 / 2000...2100 / 2000...2100

для модификаций	914283-04		914283-05	
для ТС с количеством колес	12	6	12	6
Габаритные размеры, мм				
– длина	11000...16500			
– ширина	2550			
– высота	3000...4000		1500	
– высота погрузочная	—		1100...1500	
– высота максимальная допустимая	—		4000	
База, мм	3500...8000 + 1310...1550 + 1310...1550			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1800...1900 / 1800...1900 / 1800...1900	2000...2100 / 2000...2100 / 2000...2100	1800...1900 / 1800...1900 / 1800...1900	2000...2100 / 2000...2100 / 2000...2100

для модификаций	914283-06, 914283-07, 914283-08			
для ТС с количеством колес	6			
Габаритные размеры, мм				
– длина	8200...15000			
– ширина	2550			
– высота	4000			
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	3500...8000 + 1310...1810 + 1310...1810			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2040...2140 / 2040...2140 / 2040...2140			

для модификаций	914283-01	914283-02	914283-03	914283-04	914283-05
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...11500	6000...11000	3000...9000	5000...10000	3000...9100
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	38000...50000				

Приложение № 1

для модификаций	914283-01	914283-02	914283-03	914283-04	914283-05
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	8000...12000				
– на 2-ую ось	8000...12000				
– на 3-ью ось	8000...12000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	13720				

для модификаций	914283-06, 914283-07, 914283-08
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000...43000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	8000...9000
– на 2-ую ось	8000...9000
– на 3-ью ось	8000...9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8820...15680

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорная, балансирующая, с продольными реактивными штангами и стабилизатором поперечной устойчивости
2-ая ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорная, балансирующая, с продольными реактивными штангами и стабилизатором поперечной устойчивости
3-ья ось (Описание)	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или рессорная, балансирующая, с продольными реактивными штангами и стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа или пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес дискового типа
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей осей

Приложение № 1

для ТС с количеством колес	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
12		11R22,5	148 / 145	K
		10.00R20	146 / 143	J
		11.00R20	150 / 146	K
		265/70R19,5	140 / 138	M
		275/70R22,5	148 / 145	
		295/80R22,5	152 / 148	
6		385/55R22,5	160	K
		385/65R22,5		
		425/65R22,5	165	
		425/85R21	156	G
		445/65R22,5	168	K

для модификаций	914283-01, 914283-02	914283-03
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры, полог, каркас пола	запасное колесо, противооткатные упоры, устройства для крепления груза

для модификаций	914283-04	914283-05
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры, тент, каркас тента	запасное колесо, противооткатные упоры

для модификаций	914283-06	914283-07
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, ящик для песка, сливные рукава, пеналы для сливных рукавов, огнетушители, бак для воды; технологическое оборудование и оборудование (средства) контроля и управления режимами рабочих операций, лесенки, площадки обслуживания, подъемные перила	запасное колесо, противооткатные упоры, технологическое оборудование и оборудование (средства) контроля и управления режимами рабочих операций, лесенки, площадки обслуживания, подъемные перила, сливные рукава, пеналы для сливных рукавов

для модификаций	914283-08
Оборудование транспортного средства	запасное колесо, противооткатные упоры, технологическое оборудование и оборудование (средства) контроля и управления режимами рабочих операций, лесенки, площадки обслуживания, подъемные перила, огнетушители, бак для воды, компрессор

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия