ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	специальный кузов-фургон с технологическим оборудованием
Назначение	депарафинизация нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления, а также обогрев; мойка и другие работы, связанные с обработкой паром низкого давления, в т.ч. для нужд коммунального хозяйства и содержания дорог
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная; откидывающаяся вперед, со спальным местом (78930N) или без него (78930P)

Габаритные размеры, мм	
– длина	10300
– ширина	2500
– высота	3800
База, мм	4830 + 1400
Колея передних/задних колес, мм	2000...2040 / 2000...2040

для ТС с обозначением типа	78930N	78930P
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16110	15960
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21650	21500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5680	5530
– на 2-ую ось		7985
– на 3-ью ось		7985

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53604 и его комплектации	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650	
– степень сжатия	12.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	229 (2275...2325)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1220 (1200...1600)	
Топливо	компримированный природный газ	
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	WP-580 «Westport»	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, B2CG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-30P или ФВ721.1109510-30	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Marshall, ME-52-78	
Свечи (маркировка)	Bosch, YR6 SII3320	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов, система рециркуляции отработавших газов EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	DINEX 59311	

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182-76 или ЯМЗ-183-76 или ZF SACHS, MFZ 430 или Hammer, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	9JS135TA	ZF,9S1310TO ZF,9S1315TO	ЯМЗ-0905, ЯМЗ-1105	ЯМЗ-1205
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 5, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	11.020	9.480	—	—
I -	6.550	6.580	5.220	5.170
II -	4.640	4.680	2.900	2.750
III -	3.360	3.480	1.520	1.510
IV -	2.460	2.620	1.000	1.000
V -	1.950	1.890	1.290	0.700
VI -	1.380	1.350	—	—
VII -	1.000	1.000	—	—
VIII -	0.730	0.750	—	—
3.X. -	11.520	8.970	5.220	5.170

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)	механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.040
низшее -	2.150
Главная передача (тип)	Двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число	7.490

Подвеска	
Передняя (описание)	стандартная, зависимая или на двух продольных полуэллиптических рессорах или с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы колес – барабанные
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		425/85 R21	146
		156	G или J

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; централизованная система регулирования давления воздуха в шинах; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни по заказу: предпусковой подогреватель двигателя, лебедка, противотуманные фары
--	--

SERTAUTO.RU