

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес*	2 / 4 или 2 / 8 или 2 / 16
Исполнение загрузочного пространства	раздвижная или не раздвижная платформа с прямой или с пониженной, относительно колесной тележки платформой; с передним заездом (для 9942D2, 9942K2); с уширителями или без них; со скосом под трапы или без него; с трапами (механическими, пневматическими или гидравлическими односекционными; механическими, пневматическими или гидравлическими двухсекционными; приставными, уголковыми) или без них; с бортами или без них; со стойками или без них; с раздвижными стойками или без них; с каркасом тента и тентом или без них; с металлоконструкцией для перевозки крупногабаритных неделимых грузов или без нее; с седельно-сцепным устройством (для 99422L, 99422H) или без него; с поворотным устройством или без него; с контейнерными замками или без них; со съемным устройством для крепления крупногабаритного неделимого груза или без него; со съемным устройством для крепления длинномерного неделимого груза или без него; с передним ограждением или без него
Назначение	—; транспортировка техники и оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов; перевозка различных грузов, контейнеров различного типа, в том числе контейнеров цистерн; перевозка сортимента и пиломатериалов (для транспортных средств оборудованных под перевозку леса)

* - количество колес: 4 - для всех кроме 9942K2 и 99422K; 8 - для всех; 16 - только для 9942K2 и 99422K

для модификаций	99422L, 99422H	9942K2, 99422K
Габаритные размеры, мм		
— длина	6500...12500	6500...45000
— ширина**	2500...3400 3000...4000	3000...6500 3500...7000
— высота	1100...4000	
— высота погрузочная	700...1600	450...1600
— высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	3500...7000 + 1200...3000	3500...42300 + 1200...3000
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1600...2460 / 1600...2460	1600...5500 / 1600...5500

** - значения 3000...4000 и 3500...7000 относятся к транспортным средствам с установленными уширителями и выдвинутыми стойками

Приложение № 1

для модификаций	9942L2, 9942H2, 9942D2	
Габаритные размеры, мм		
– длина	6500...35000	
– ширина**	2500...3400	3000...4000
– высота	1100...4000	
– высота погрузочная	450...1600	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	3500...32300 + 1200...3000	
Коля колеса 1-ой / 2-ой оси, мм	1600...2460 / 1600...2460	

** - значения 3000...4000 и 3500...7000 относятся к транспортным средствам с установленными уширителями и выдвинутыми стойками

для модификаций	9942L2, 9942L		9942K2, 9942K	
для ТС с количеством колес	4	8	16	8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...20000	3500...30000	15000...70000	15000...50000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13500...64000	13500...80000	115000...330000	115000...270000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5100...16500	5100...22000	30000...124000	30000...94000
– на 2-ую ось	5100...16500	5100...22000	30000...124000	30000...94000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3300...31000	3300...36000	55000...82000	

для модификаций	9942H2, 9942H		9942D2	
для ТС с количеством колес	4	8	4	8
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...25000	3500...40000	4500...25000	4500...35000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	13500...91000	13500...114000	14500...76000	14500...96000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	5100...26000	5100...33000	5100...23000	5100...29000

Приложение № 1

для модификаций	9942H2, 99422H		9942D2	
для ТС с количеством колес	4	8	4	8
– на 2-ую ось	5100...26000	5100...33000	5100...23000	5100...29000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	3300...39000	3300...48000	4300...30000	4300...38000

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	рессорная или рессорно-балансирная или балансирная или пневматическая или гидравлическая или рессорная и пневматическая или пневматическая и рессорная или пневматическая и рессорная, с системой подъема-опускания платформы или пневматическая и рессорная, с механизмом подъема (опускания) оси
2-ая ось (Описание)	рессорная или рессорно-балансирная или балансирная или пневматическая или гидравлическая или рессорная и пневматическая или пневматическая и рессорная или пневматическая и рессорная, с системой подъема-опускания платформы или пневматическая и рессорная, с механизмом подъема (опускания) оси

Рулевое управление (описание)***	самоустанавливающиеся колеса первой оси или самоустанавливающиеся колеса второй оси или управляемые колеса второй оси или управляемые колеса всех осей с принудительным поворотом, осуществляемым с помощью гидростатической системы через систему тяг от задающего механизма в зоне опорно-сцепного устройства к исполнительному механизму в зоне колёсной тележки
----------------------------------	---

*** - по заказу

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (ABS или EBS); тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа
Стояночная (описание)	с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы первой оси или с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы второй оси или с ручным механическим приводом, действующим на тормозные механизмы всех осей или с приводом от энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы первой оси или с приводом от энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы второй оси или с приводом от энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы всех осей

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	8.25R15	143 / 141	G
	205/65R17.5	129 / 127	K
		132 / 132	G
	215/75R17.5	135 / 133	J
	235/75R17.5	143 / 141	
	245/70R17.5	136 / 134	M
	265/70R19.5	143 / 141	J
	285/70R19.5	145 / 143	M
	445/45R19.5	160	J
	395/80R20	149	K
	395/85R20	168	G
	9.00R20	140 / 137	K
	10.00R20	146 / 143	
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 149	J или K
		154 / 150	K
	14.00R20	164 / 160	J
	16.00R20	173 / 170	G
	425/85R21	156	
	10R22.5	144 / 142	K
	11R22.5	148 / 145	L или K
	275/70R22.5		L или M или J
	315/80R22.5	156 / 150	L
		154 / 150	M
	385/65R22.5	160	K
	445/65R22.5	169	
	12.00R24	160 / 156	
	14.00R24	170	E
	445/95R25	174	F
	525/80R25	176	
	505/95R25	193	C
	27.00R49	220	B

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры по заказу: гидравлические опоры; механические опоры; отбойные брусья; лебедки; топливные баки; съемные устройства для крепления груза; силовая гидравлическая установка; инструментальные ящики; запасные колёса; знаки ограничения скорости транспортных средств; один проблесковый маяк оранжевого цвета; два проблесковых маяка оранжевого цвета
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия