

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	183900	183901
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение грузочного пространства	Фургон из сэндвич панелей или каркасного типа	Фургон из сэндвич панелей или каркасного типа с холодильной установкой или без нее
Назначение	-	Для перевозки скоропортящихся продуктов (рефрижератор)

для модификаций	183902	183903
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение грузочного пространства	Бортовая платформа, с откидными бортами или распашными дверями, оборудована дугами и тентом или без них	Специальная платформа для перевозки автомобилей
Назначение	-	Для перевозки автомобилей

для модификаций	183905	183908
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение грузочного пространства	Фургон специализированный для перевозки и размещения ремонтного оборудования и инструмента	Фургон специализированный для перевозки животных
Назначение	Передвижная мастерская	Для перевозки животных

для модификаций	183909
Количество осей/колес	3 / 6
Исполнение грузочного пространства	Фургон из сэндвич панелей или каркасного типа с 1...5 дверями, может быть оборудован торговой витриной с 1...4 ставнями
Назначение	Для перевозки грузов или для передвижной торговли, в том числе продуктами питания

для модификаций	183900, 183901, 183902, 183905, 183908, 183909	183903
Габаритные размеры, мм		
– длина	5100...10100	
– ширина	2200...2550	
– высота	1300...4000	750...1050
База, мм	1600...4300 + 700...980 + 700...980	
Коля колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1900...2400 / 1900...2400 / 1900...2400	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	500...2000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	

Приложение № 1

– на 1-ую ось	1116
– на 2-ую ось	1116
– на 3-ью ось	1116
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	150

Подвеска (описание)	Зависимая или независимая, рессорная или пружинная или рычажно-пружинная или резино-жгутовая
----------------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	инерционная, механический привод на все колеса; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Запасная (описание)	страховочный трос на механический привод колесных тормозных механизмов
Стояночная (описание)	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70R13	82	H
	195R13C	106	P
	175/65 R14	82	T или H
	185/65 R14	86	H
	185R14C	106 / 100	Q
	185/60 R14	82	H
	195/75 R14	106	R
	195R14C		
	185/60 R15	82	H
	195/70 R15C	102	R
	205/70R15	106	
	205/55 R16	91	V
	205/75 R16	110	R
	195/75 R16C	105	
	215/65 R16C	109	
	215/75 R16C	116	
	235/65 R16C	115	
	215/45R17C	94	V

Оборудование транспортного средства	- по заказу: холодильная установка (хладагент R134a), торговое, слесарно-монтажное, лабораторное оборудование
--	---

SERTAUTO.RU