

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	933421	933422
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами	платформа с каркасом, тентом, с задними двухстворчатыми распашными воротами или без них
Назначение	—	

для модификаций	933423	933424
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	изотермический фургон с двухстворчатой задней дверью	изотермический фургон с холодильной установкой с двухстворчатой задней дверью
Назначение	для перевозки пищевых продуктов в замороженном и охлажденном виде	

для модификаций	933425	933426
Количество осей/колес	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с устройствами для крепления контейнеров	бортовая или самосвальная платформа, с задними распашными воротами или задним откидным бортом
Назначение	перевозка грузовых контейнеров	для перевозки сыпучих сельскохозяйственных продуктов (с возможностью саморазгрузки)

для модификаций	933427
Количество осей/колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	платформа
Назначение	для перевозки строительной техники, материалов и других негабаритных тяжеловесных неделимых грузов

для модификаций	933421		933422	933423, 933424	933425	933426	933427
Габаритные размеры, мм							
– длина	9000...14880						
– ширина	3050	2476...2550		2600	2476...2550		
– высота	2100... 4000	2140... 4000	4000		1220... 1750	3320... 4000	1220... 1750
– высота погрузочная	—				1220... 1750	—	
– высота максимальная допустимая	—				4000	—	
База, мм	5520...8700 + 1310...1650 + 1310...1650						
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050 / 2050 / 2050						

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3750...11500
--	--------------

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	39000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000
– на 2-ую ось	9000
– на 3-ью ось	9000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11768

Подвеска (описание)	всех осей: зависимая, балансирная рессорная или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами
---------------------	--

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухпроводный привод, с АБС, EBS, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес: первой и второй осей или второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22,5	160	К
		158	L

Оборудование транспортного средства	один или два запасных колеса по заказу: выдвижные стойки, каркас и съемный тент, металлическая передняя борт-стенка, задняя стенка с распашными дверями, раздвижная крыша или боковины, механизм подъема первой или второй или третьей оси
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

В.С. Солнцев
инициалы, фамилия