

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9638	9693-02, 9638-01
Количество осей/колес	2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения, с одним или двумя или тремя или четырьмя или пятью отсеками	
Назначение	для транспортировки и кратковременного хранения битума	для транспортировки и кратковременного хранения нефти

для модификаций	96741, 96742-03	96891, 9693, 96741, 96742, 96742-03
Количество осей/колес	2 / 4	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения, калиброванная, с одним или двумя или тремя или четырьмя или пятью отсеками	
Назначение	для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов	

для модификаций	96742-04
Количество осей/колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения, с одним или двумя или тремя или четырьмя или пятью отсеками
Назначение	для транспортировки и кратковременного хранения нефти; для транспортировки и кратковременного хранения технической воды

для модификаций	9638, 9638-01	96741
Габаритные размеры, мм		
– длина	9486	8350...8466
– ширина	2500...2550	
– высота	3490	3050...3100
База, мм	5530 + 1460	4910 + 1320
Коля передних/задних колес, мм	1890 / 1890	2050 / 2050

для модификаций	96742	96742-03
Габаритные размеры, мм		
– длина	8450	9950...9980
– ширина	2500...2550	
– высота	3400	3050...3140
База, мм	4915 + 1460	5560 или 5475 + 1460 или 1320
Коля передних/задних колес, мм	1890 / 1890	2050 / 2050

для модификаций	96742-04	96891	9693
Габаритные размеры, мм			
– длина	9025...11350	11765	10650
– ширина	2500...2550		
– высота	3350...3500	3250...3465	3500
База, мм	5330...7200 + 1320	6610 + 2050	5660 + 2050
Коля передних/задних колес, мм	2050 / 2050	1890 / 1890	

Приложение № 1

для модификаций	9693-02
Габаритные размеры, мм	
– длина	10730
– ширина	2500...2550
– высота	3655
База, мм	5615 + 2050
Колея передних/задних колес, мм	1850 / 1850

для модификаций	9638	9638-01	96741
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500	7400	6000...6120
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000		20300...20420
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	7450		6000...6030
– на заднюю ось	7450		6000...6030
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11100		8300...8360

для модификаций	96742	96742-03	96742-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6480...6600	5700...6520	7000...8500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000	22800...22900	23000...28300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	7405...7415	6475...7050	6500...7500
– на заднюю ось	7405...7415	6475...7050	6500...7500
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11050...11190	8800...9890	10000...13300

для модификаций	96891	9693	9693-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7400...8700	7200...8100	10400

Приложение № 1

для модификаций	96891	9693	9693-02
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36500	33900	36500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	10000	9600	10000
– на заднюю ось	10000	9600	10000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16500	14700	16500

Подвеска (описание)	зависимая, балансирующая, рессорная
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

для модификаций	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
96891, 9693, 9693-02, 9638, 9638-01, 96741, 96742, 96742-03		9.00R20	140 / 137	J
		10.00R20	146 / 143	K
		275/70R22,5	148 / 145	L или M
		11R22,5		K
		11.00R20	150 / 146	
96741, 96742-03, 96742-04		425/85R21	156	G

Оборудование транспортного средства	сливо-наливное устройство, состоящее из трубопроводов, донных клапанов, запорной арматуры бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители порошковые (для всех мод.), система управления донными клапанами (для мод.96891, 9693,96741, 96742, 96742-03) по заказу: насос, счётчик, измерительная установка, система нижнего налива и система рекуперации паров (для мод. 96891, 9693,96741, 96742, 96742-03); насос, счётчик, система подогрева нефти (9638-01, 9693-02, 96742-04); система подогрева битума (для мод. 9638).
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия