

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество осей/колес                | 3 / 6 , 3 / 12                                                                       |
| Исполнение загрузочного пространства | цистерны, круглого или овального сечения с теплоизоляцией или без нее                |
| Назначение                           | перевозка жидкостей, в том числе пищевых, требующих соблюдения температурного режима |

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>для ТС с количеством колес</b>      | <b>6, 12</b>                             |
| Габаритные размеры, мм                 |                                          |
| – длина                                | 6000...18500                             |
| – ширина                               | 2550                                     |
| – высота                               | 2500...4000                              |
| База, мм                               | 3200...14000 + 1310...2400 + 1310...2400 |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1800...2250 / 1800...2250 / 1800...2250  |

|                                                                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 5500...15000  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 15500...60000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |               |
| – на 1-ую ось                                                                                                               | 9000...18000  |
| – на 2-ую ось                                                                                                               | 9000...18000  |
| – на 3-ью ось                                                                                                               | 9000...18000  |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 5000...24000  |

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска (описание)</b> | зависимая; на полуэллиптических рессорах или пневматическая, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, с первой или третьей подъемными осями |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b> |                                                                                                                                                                                  |
| Рабочая (описание)       | двухпроводная, с пневматическим приводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с EBS                                                                                 |
| Стояночная (описание)    | с механическим приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на колодки тормозных механизмов второй, или третьей, или второй и третьей, или всех осей |

## Приложение № 1

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 205/65R17.5         | 129 / 127 или 130 / 130                                        | J или F                        |
|      | 235/75R17.5         | 132 / 130                                                      | L                              |
|      | 245/70R17.5         | 143 / 141                                                      | J                              |
|      | 245/70R19.5         | 141 / 140                                                      | K                              |
|      | 265/70R19.5         | 143 / 141                                                      |                                |
|      | 285/70R19.5         | 150 / 148                                                      |                                |
|      | 305/70 R19.5        | 148 / 145                                                      | J или L                        |
|      |                     | 152 / 148                                                      | L или J                        |
|      | 385/55R19.5         | 156                                                            | J                              |
|      | 385/65 R19.5        | 160                                                            | K                              |
|      | 425/55 R19.5        |                                                                | J                              |
|      | 445/45R19.5         |                                                                |                                |
|      | 445/65 R19.5        | 165                                                            | K                              |
|      | 10.00R20            | 146 / 143                                                      |                                |
|      | 12.00R20            | 154 / 150 или 156 / 150                                        | K или G                        |
|      | 16.00R20            | 173 / 170                                                      | L или K                        |
|      | 295/75R22.5         | 149 / 146                                                      | L                              |
|      | 295/80R22.5         | 152 / 148                                                      | M                              |
|      | 315/70R22.5         | 154 / 150 или 156 / 150                                        | M или L                        |
|      | 315/80R22.5         |                                                                |                                |
|      | 385/55R22.5         | 158 или 160                                                    | L или K                        |
|      | 385/65R22.5         |                                                                |                                |
|      | 425/65 R22.5        | 165                                                            | K                              |
|      | 445/65 R22.5        | 169                                                            |                                |

**Оборудование транспортного средства**

дополнительные опорные устройства, противооткатные упоры, топливные баки, запасные колеса (1 или 2 штуки)

**Руководитель органа по сертификации**\_\_\_\_\_  
инициалы, фамилия