

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	946519-A1-01, 946519-A1-02, 946519-A1-03, 946519-A1-04, 946519-A1-05	946519-A2-01, 946519-A2-02, 946519-A2-03, 946519-A2-04, 946519-A2-05, 946519-A2-06
Количество осей/колес	3 / 6	3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	платформа с откидными или съемными боковыми, передним и задним бортами или без них; с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) и передним ограждением или без них; с каркасом тента и тентом или без него; с контейнерными замками или без них	
Назначение*	перевозка контейнеров (в исполнении с контейнерными замками); по заказу: перевозка контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для опасных грузов (в исполнении с контейнерными замками); перевозка техники, оборудования, тяжеловесных неделимых, крупногабаритных или длинномерных грузов, опасных грузов	

* - только для специализированных транспортных средств

для ТС с количеством колес	12	6
Габаритные размеры, мм		
– длина	9000...17000	
– ширина**	2550	2600...3600
– высота	2000...4000	
– высота погрузочная***	1050...1600	
– высота максимальная допустимая***	4000	
База, мм	5000...11000 + 1300...2000 + 1300...2000	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1600...1900 / 1600...1900 / 1600...1900	1800...2150 / 1800...2150 / 1800...2150

** - 2600...3600 - ширина с выдвинутыми стойками (кониками)

*** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	946519-A1-01, 946519-A2-01	946519-A1-02, 946519-A2-02	946519-A1-03, 946519-A2-03	946519-A1-04, 946519-A2-04	946519-A1-05, 946519-A2-05	946519-A2-06
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5200...18000					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	26000... 31500	31500... 38000	38000... 46000	46000... 55000	55000... 64000	64000... 76000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на 1-ую ось	5600... 9000	5700... 10000	6000... 11200	6500... 12000	8000... 12000	12000... 16000

Приложение № 1

для модификаций	946519- A1-01, 946519- A2-01	946519- A1-02, 946519- A2-02	946519- A1-03, 946519- A2-03	946519- A1-04, 946519- A2-04	946519- A1-05, 946519- A2-05	946519- A2-06
– на 2-ую ось	5600... 9000	5700... 10000	6000... 11200	6500... 12000	8000... 12000	12000... 16000
– на 3-ью ось	5600... 9000	5700... 10000	6000... 11200	6500... 12000	8000... 12000	12000... 16000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	9200...32000					

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или рессорная или пневматическая
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или рессорная или пневматическая
3-ья ось (Описание)	зависимая, рессорно-балансирная или рессорная или пневматическая

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом, действующим на тормозные механизмы второй и третьей осей или с приводом от энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы второй и третьей осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 150	
	14.00R20	164	
	16.00R20	173	J
		173 / 170	G
	365/85R20	164	
	425/85R21	156	
	385/65R22	164	K
	12.00R20	154 / 149	J

Оборудование транспортного средства	одно запасное колесо по заказу: топливные баки; оборудование и средства индивидуальной защиты по ДОПОГ
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU