

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	703214	
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	маслозаправочное оборудование, емкости для чистого и отработанного масла	установка для приготовления и подачи в скважину забоечного материала
Назначение	для перевозки технических масел и выполнения маслосменных работ для транспортных средств и техники	для перевозки забоечного материала, его смешивания и производства забойки заряженных взрывчатим веществом вертикальных и наклонных скважин на карьерах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703214	
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	установка патронирования мобильная	установка смесительно-зарядная
Назначение	для перевозки эмульсионных компонентов и невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и патронированного заряжения скважин	для перевозки невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и заряжения скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703214	
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	маслозаправочное оборудование, емкости для чистого и отработанного масла	установка для приготовления и подачи в скважину забоечного материала
Назначение	для перевозки технических масел и выполнения маслосменных работ для транспортных средств и техники	для перевозки забоечного материала, его смешивания и производства забойки заряженных взрывчатим веществом вертикальных и

Приложение № 1

для модификаций	703214	
Назначение (продолжение)		наклонных скважин на карьерах
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703214	
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	установка патронирования мобильная	установка смесительно-зарядная
Назначение	для перевозки эмульсионных компонентов и невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и патронированного заряжения скважин	для перевозки невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и заряжения скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703215	
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	маслозаправочное оборудование, емкости для чистого и отработанного масла, КМУ за кабиной	установка для приготовления и подачи в скважину забоечного материала, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки технических масел и выполнения маслосменных работ для транспортных средств и техники, производства погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки забоечного материала, его смешивания и производства забойки заряженных взрывчатым веществом вертикальных и наклонных скважин на карьерах, производства погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703215	
Колесная формула/ведущие колеса	8x4 / 2-ой и 3-ей осей или 1-ой и 3-ей осей или 3-ей и 4-ой осей	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	

Приложение № 1

для модификаций	703215	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	установка патронирования мобильная, КМУ за кабиной	установка смесительно-зарядная, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки эмульсионных компонентов и невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и патронированного заряжания скважин, производства погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и заряжания скважин, производства погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703215	
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	маслозаправочное оборудование, емкости для чистого и отработанного масла, КМУ за кабиной	установка для приготовления и подачи в скважину забоечного материала, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки технических масел и выполнения маслосменных работ для транспортных средств и техники, производства погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки забоечного материала, его смешивания и производства забойки заряженных взрывчатым веществом вертикальных и наклонных скважин на карьерах, производства погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них	

для модификаций	703215	
Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	установка патронирования мобильная, КМУ за кабиной	установка смесительно-зарядная, КМУ за кабиной
Назначение	для перевозки эмульсионных компонентов и невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и патронированного заряжания скважин, производства погрузочно-разгрузочных работ	для перевозки невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивания и заряжания скважин, производства погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная,	

Приложение № 1

для модификаций		703215			
Кабина (продолжение)		опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, с одним или двумя спальными местами или без них			
Габаритные размеры, мм					
– длина		6785...12000			
– ширина		2500...2550			
– высота		3590...4000			
База, мм		1795...6500 + 1355...4705 + 1305...1455			
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм		2030...2154 / 1793...2154 / 1793...2096 / 1793...2154			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		14000...25000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		26000...55000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось		6500...10500			
– на 2-ую ось		6500...10500			
– на 3-ью ось		6500...17000			
– на 4-ую ось		6500...17000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг		36000...143000			
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой		10000...88000			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		SCANIA, OC09 104		SCANIA, OC09 105	
		четырехтактный с искровым зажиганием			
		5, рядное			
		9291			
		12.6			
– количество и расположение цилиндров					
– рабочий объем цилиндров, см ³					
– степень сжатия					
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*		206 (1900)		250 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1350 (1000...1400)		1600 (1100...1400)	
Топливо		компримированный природный газ	сжиженный природный газ	компримированный природный газ	сжиженный природный газ

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2625350)	SCANIA / Motorola (2625351)
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	с электронным управлением	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101		SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109
	четырёхтактный с искровым зажиганием		четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742		6690	
– степень сжатия	12.6		17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)		162 (1900)	184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)		1000 (1050...1500)	1100 (1050...1550)
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ	дизельное топливо	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2625352)		SCANIA (2431983, 2668359)	SCANIA (2431982, 2668350)
ТНВД (тип, маркировка)	—		SCANIA / Cummins XPI, 2171342	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259		BOSCH, 2516462	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773		Cummins Turbo Technology, 5352939	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	с электронным управлением		—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211		—	
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion		—	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Свечи (маркировка) (продолжение)	или NGK или Federal Mogul или Bosch			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR		основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110	SCANIA, DC09 124	SCANIA, DC09 132	SCANIA, DC09 119
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	9291		
– степень сжатия	17.0	18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050... 1600)	1600 (1050... 1350)	1700 (1050... 1350)	1400 (1000... 1350)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA (2431981, 2668351)	SCANIA / Motorola (2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767)	SCANIA / Motorola (2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776)	SCANIA / Motorola (2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462	SCANIA, 2232307		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 143	SCANIA, DC09 144	SCANIA, DC13 115
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	5, рядное			6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291			12740
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000... 1400)	1600 (1050... 1400)	1700 (1050... 1475)	2150 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2806514)	SCANIA / Motorola (2806525)	SCANIA / Motorola (2806526)	SCANIA / Motorola (2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307			SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307			Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	— SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139	SCANIA, DC13 141	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 146
	четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)		331 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)		2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2237217, 2717265, 2771759)	SCANIA / Motorola (2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761,	SCANIA / Motorola (2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785)	SCANIA / Motorola (2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788)

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Блок управления (маркировка) (продолжение)		2771762)		
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306	SCANIA, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset); Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126720; 2126718	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317, 2009728, 2126720; 2195494, 2126718		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			

Приложение № 1

Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 155	SCANIA, DC13 152
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742			
– степень сжатия	20.0			18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)		368 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)		2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340)	SCANIA / Motorola (2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790)	SCANIA / Motorola (2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799)	SCANIA / Motorola (2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett); Cummins Turbo Technology	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)	(Holset), 2260317, 2009728, 2126720; 2195494, 2126718	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	SCANIA, DC16 101	SCANIA, DC16 102	SCANIA, DC16 103
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	16353		
– степень сжатия	18.0	17.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	324 (1900)	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000... 1300)	2700 (1000... 1300)	2950 (1000... 1350)	3500 (1000... 1400)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797)	SCANIA / Motorola (2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199)	SCANIA / Motorola (2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200)	SCANIA / Motorola (2184171, 2277262, 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201)
ТНВД (тип, маркировка)	—	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 степень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 степень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 степень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 степень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105	SCANIA, DC16 106	SCANIA, DC16 107	SCANIA, DC16 114
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353			
– степень сжатия	17.4			20.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	382 (1900)	427 (1900)	537 (1900)	382 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000... 1300)	2950 (1000... 1350)	3500 (1000... 1400)	2700 (1000... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554,	SCANIA / Motorola (2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555,	SCANIA / Motorola (2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558,	SCANIA / Motorola (2287420, 2664564, 2717281, 2771824)

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Блок управления (маркировка) (продолжение)	2771802, 2771803)	2664556, 2771815, 2771816)	2771817, 2771818)	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588			
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306			Bosch, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774			
Глушители шума впуска (маркировка)				
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр			
Система зажигания (тип)	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—			
Свечи (маркировка)	—			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283			
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129			
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654			

Приложение № 1

Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	
	четырёхтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
— степень сжатия	20.8	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	456 (1900)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2287419, 2618907, 2717282, 2771825)	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, , 212981, 213739, 213740, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379, 2490801, 2490805, 2490807, 2490809, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
— 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень					
SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283					
– 2 ступень					
SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973					
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень					
SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129					
– 2 ступень					
SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654					
Фильтр твердых частиц					
—					
Трансмиссия					
механическая					
Сцепление (марка, тип)					
Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900 или GR900R	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GR801 или GR801R	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.150	9.170	11.380
II -	7.100	7.190	6.320	6.260	9.230
III -	5.090	5.080	4.690	4.650	7.170
IV -	3.750	3.750	3.750	3.750	5.810
V -	2.690	2.760	2.440	2.450	4.620
VI -	1.890	1.920	1.680	1.670	3.750
VII -	1.360	1.250	1.250	1.240	3.030
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.460
IX -	—	—	—	—	1.910
X -	—	—	—	—	1.550
XI -	—	—	—	—	1.230
XII -	—	—	—	—	1.000
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. -	16.420	14.770	8.210	14.770	—
3.X. I -	—	—	—	—	14.750
3.X. II -	—	—	—	—	11.950
Раздаточная коробка (тип)**	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901				

** - только для транспортных средств с колесной формулой 8 x 8

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)** (продолжение)	или GTD 901 или GTD 950
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	0.890
низшее -	1.536
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная
– передаточное число	2.350...7.630

** - только для транспортных средств с колесной формулой 8 x 8

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GRSOH901 или ZF Transmatic GRSOH901R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	11.320	9.160	9.140	13.800
II -	9.130	7.330	5.810	11.540
III -	7.210	5.830	3.750	9.490
IV -	5.810	4.670	3.010	7.930
V -	4.650	3.750	2.440	6.530
VI -	3.750	3.000	1.910	5.460
VII -	3.020	2.440	1.550	4.570
VIII -	2.440	1.960	1.230	3.820
IX -	1.920	1.560	1.000	3.020
X -	1.550	1.250	—	2.530
XI -	1.240	1.000	—	2.080
XII -	1.000	0.800	—	1.740
XIII -	—	—	—	1.430
XIV -	—	—	—	1.200
XV -	—	—	—	1.000
XVI -	—	—	—	0.840
3.X. -	—	—	11.920	—
3.X. I -	11.000	11.950	—	12.920
3.X. II -	8.870	9.560	—	10.800
Раздаточная коробка (тип)**	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			

** - только для транспортных средств с колесной формулой 8 x 8

Приложение № 1

Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS920 или GRS900R или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630
I -	11.380	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип) ***	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 8 x 8

Приложение № 1

Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	-			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R
	с автоматическим управлением			
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740	0.760
V -	0.650	0.650	0.640	0.670
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. -	2.050	2.470	2.100	2.430
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная			
– передаточное число	2.350...7.630			

**** - только для транспортных средств с колесной формулой 8 x 8

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистных рессорах, с

Приложение № 1

Передняя (описание) (продолжение)	гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая пневматическая, или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой оси, или 3-ей и 4-ой оси, или 1-ой и 2-ой оси, или 1-ой и 3-ей оси, или 1-ой и 4-ой оси с приводом от энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55R22.5	147 / 145	K
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	K или L
	315/60R22.5	152...154 / 148...150	L
	275/70R22.5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70R22.5	150...152 / 147...148	L или M
	275/80R22.5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45R22.5	147 / 145	L
	315/70R22.5	152...156 / 148...150 или 154	K или L или M
	355/50R22.5	152...156	K или L
	375/50R22.5	156	K
	375/90R22.5	164	G
	385/55R22.5	158...160	K или L
	11R22.5	145 / 148	L
	295/80R22.5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 145...150	G или K или L или M
	12R22.5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65R22.5	158...164	G или J или K или L
	12.00R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13R22.5	154...158 / 150...156	G или J или K
	12.00R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95R24	162 / 160	G или K
	14.00R20	160...164	J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	
	395/85R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); один, два или три проблесковых маячка автожелтого цвета (для исполнений «машина смесительно-зарядная», «машина смесительно-зарядная с КМУ», «установка патронирования мобильная», «установка патронирования мобильная с КМУ»); система пожаротушения моторного отсека; защита топливных баков и аккумуляторных батарей; защита груза от загорания шин (теплозащитные экраны); заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; устройства освещения рабочей зоны по заказу: камера наблюдения заднего обзора; камера наблюдения переднего обзора; холодильник (хладагент R134A, R404A); кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	предупреждения о выходе из полосы движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; система контроля трезвости водителя (алкозамок); сцепное устройство; верхний обтекатель кабины; боковые обтекатели кабины; фары освещения рабочей зоны; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер (хладагент R134A, R404A); климат-контроль; автомагнитола; аудиосистема; видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; омыватель фар
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия