

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС с обозначением типа	4671D5	4671D6
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна чемоданообразного или эллипсного поперечного сечения	
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов и механизированная заправка техники с измерением выдаваемого объема топлива	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, а также технической воды

для ТС с обозначением типа	4671D7	4671D8
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	
Назначение	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей

для ТС с количеством колес	4	8
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...15000	
– ширина	2550	
– высота	3000...3500	
База, мм	4000...9000 + 1300...1500	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800...2150 / 1800...2150	1600...1900 / 1600...1900

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...13500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...40000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000...15000
– на 2-ую ось	6000...15000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5886...9810

Приложение № 1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
---------------------	---

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/65R22.5	160 / 158	K
	425/85R21	156	G
	12.00R24	160 / 156	K
	10.00R20	146 / 143	
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 149	J

для ТС с обозначением типа	4671D5, 4671D6, 4671D7, 4671D8	4671D5
Оборудование транспортного средства	запасное колесо; противооткатные башмаки	насос, пистолет, счетчик жидкости, рукава

для ТС с обозначением типа	4671D5, 4671D7
Оборудование транспортного средства	огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия