

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	538920, 538930, 53893Т, 538940	538921, 538931, 53893U, 538941
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон общего назначения, с гидробортом или без него	фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с гидробортом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом)	для перевозки пищевых продуктов в охлажденном или замороженном состоянии, с возможностью погрузо-разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538922, 538932, 538942	538923, 538933, 538943
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, гидробортом или без него	специальная ломаная платформа
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с гидробортом)	для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538924, 538934, 538944	538925, 538935, 538945
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов	фургон с окнами и дверьми, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для перевозки сыпучих грузов	для перевозки технологического оборудования

Приложение № 1

для модификаций	538924, 538934, 538944	538925, 538935, 538945
Назначение (продолжение)		лаборатории/мастерской с возможностью погрузо-
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538926, 538936, 538946	538927, 538937, 538947
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная сдвижная платформа	автогидроподъемник стреловой или коленный
Назначение	автоэвакуатор (автовоз) для перевозки автомобилей	автогидроподъемник для подъема людей и выполнения высотных работ
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538928, 538938, 538948	538929, 538939, 538949
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или на заднем свесе	фургон- автолавка с дверьми и остекленной витриной
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения	для передвижной торговли (автолавка)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53892A, 53893A, 53894A	53892B, 53893B, 53894B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа, ломаная или прямая, с краноманипуляторной	специальная сдвижная платформа, с краноманипуляторной

Приложение № 1

для модификаций	53892А, 53893А, 53894А	53892В, 53893В, 53894В
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	установкой (КМУ)	установкой (КМУ)
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей (автоэвакуатор, автовоз)	
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53892С, 53893С, 53894С	53892Е, 53893Е, 53894Е
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвалный кузов, с краноманипуляторной установкой (КМУ)	закрытый цельнометаллический кузов с задней или боковой загрузкой
Назначение	для перевозки сыпучих грузов, с возможностью погрузо-разгрузочных работ	для сбора и перевозки твердых бытовых отходов
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53892F, 53893F, 53894F	53892G, 53893G, 53894G
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	крюковой или порталный погрузчик	цистерна
Назначение	для погрузки, разгрузки и перевозки съемных контейнеров	для перевозки пищевых или непищевых жидкостей
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53892Н, 53893Н, 53894Н	53892Р, 53893Р, 53894Р
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон с боковыми дверьми	цистерна
Назначение	для перевозки хлебобулочных изделий	для перевозки жидких отходов (вакуумная машина)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным	

Приложение № 1

для модификаций	53892Н, 53893Н, 53894Н	53892Р, 53893Р, 53894Р
Кабина (продолжение)	местом или без него	

для модификаций	53892R, 53893R, 53894R	53892S, 53893S, 53894S
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон и бортовая платформа	фургон и бортовая платформа, с краноманипуляторной установкой (КМУ)
Назначение	для перевозки технологического оборудования лаборатории/мастерской	для перевозки технологического оборудования лаборатории/мастерской с возможностью погрузо-разгрузочных работ
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	53892Y, 53893Y, 53894Y	53892Z, 53893Z, 53894Z
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна с узлом выдачи топлива	цистерна
Назначение	для транспортирования, кратковременного хранения и заправки нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин (автотопливозаправщик)	для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов (бензовоз)
Кабина	двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед или двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	538920, 538922, 538923, 538924, 538925, 538926, 538927, 538928, 538929, 53892A, 53892B, 53892C, 53892E, 53892G, 53892H, 53892P, 53892R, 53892S, 53892Y, 53892Z	538921
Габаритные размеры, мм		
– длина	5840...9500	
– ширина	1995...2550	1995...2600
– высота	2215...4000	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	

Приложение № 1

для модификаций	538920, 538922, 538923, 538924, 538925, 538926, 538927, 538928, 538929, 53892A, 53892B, 53892C, 53892E, 53892G, 53892H, 53892P, 53892R, 53892S, 53892Y, 53892Z	538921
База, мм	3360...5300	
Колея передних/задних колес, мм	1440 / 1425	

для модификаций	53892F	538930, 538932, 538933, 538934, 538935, 538936, 538937, 538938, 538939, 53893A, 53893B, 53893C, 53893E, 53893G, 53893H, 53893P, 53893R, 53893S, 53893T, 53893Y, 53893Z
Габаритные размеры, мм		
– длина	5840...9500	
– ширина	1995...2550	
– высота	2215...4000	
– высота погрузочная	950	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	3360...5300	
Колея передних/задних колес, мм	1440 / 1425	1650...1680 или 1710 / 1525...1650 или 1650

для модификаций	538931, 53893U	53893F
Габаритные размеры, мм		
– длина	5840...9500	
– ширина	1995...2600	1995...2550
– высота	2215...4000	
– высота погрузочная	—	1100
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	3360...5300	
Колея передних/задних колес, мм	1650...1680 или 1710 / 1525...1650 или 1650	

для модификаций	538940, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z	538941
Габаритные размеры, мм		
– длина	5840...9500	
– ширина	1995...2550	1995...2600
– высота	2215...4000	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	

Приложение № 1

для модификаций	538940, 538942, 538943, 538944, 538945, 538946, 538947, 538948, 538949, 53894A, 53894B, 53894C, 53894E, 53894G, 53894H, 53894P, 53894R, 53894S, 53894Y, 53894Z	538941
База, мм	3360...5300	
Колея передних/задних колес, мм	1660 или 1650...1927 / 1800 или 1800...1900	

для модификаций	53894F	
Габаритные размеры, мм		
– длина	5840...9500	
– ширина	1995...2550	
– высота	2215...4000	
– высота погрузочная	1200	
– высота максимальная допустимая	4000	
База, мм	3360...5300	
Колея передних/задних колес, мм	1660 или 1650...1927 / 1800 или 1800...1900	

для ТС с обозначением типа	53892	53893
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2600...5450	3520...7340
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3600...5600	7490, 7950
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2250	3000; 3100
– на заднюю ось	3350	5280; 6400; 6000; 5200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для ТС с обозначением типа	53894	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4950...11800	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	11980	

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	53894	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	3500; 4200; 3470	
– на заднюю ось	9000; 8200; 8510	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для обозначений типов шасси	N721	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISF3.8S5154	Cummins, ISF3.8S5168
	дизель четырехтактный	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Continental (CM2220)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S или CP4 или CP4.1	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W/HE200WG, Holset	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd, 1109100LE176, 1109100LE17S, 1109100LE17S/18K, 1109100LE790	сухой, с бумажным элементом, Pingyuan Filter Co., Ltd, 1109100LE176, 1109100LE17S
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	в одном корпусе с глушителем	
– 2 ступень	—	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Cummins, SCRVO15	

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для обозначений типов шасси	N721S	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JAC, HFC4DE1-1D	
	четырехтактный, дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2746	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (3200)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	355 (1800...2600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch (EDC17)	
ТНВД (тип, маркировка)	—	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRI	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE200, WUXI CUMMINS (HOLSET)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	сухой, с бумажным элементом, Pingyuan Filter, 1109100LE176	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, два нейтрализатора, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	ECOCAT, 1044412FE010	
– 2 ступень	ECOCAT, 1044422FE010	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	HUILING, 1201100LD300	

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ML642A, JAC	JAC
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	5.979	6.091
II -	3.185	3.650
III -	1.862	2.274
IV -	1.298	1.478
V -	1.000	1.000
VI -	0.759	0.774
3.X. -	5.701	5.645
Главная передача (тип)	гипоидная	

Приложение № 1

– передаточное число	4.875	4.110 или 4.330 или 4.100
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FAST	WANLIYANG
	механическая, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.640	6.012
II -	4.010	3.292
III -	2.420	2.004
IV -	1.520	1.367
V -	1.000	1.000
VI -	0.780	0.789
3.X. -	6.110	5.395
Главная передача (тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.875	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них (кроме мод. на базе N721K?)	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес-барабанные (для мод. на базе N721S?); двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передних колес - барабанные (для мод. базе N721K?, WKCA-EJMCLLG, WKCA-EJMCCLG, WKCA-EJMCPLG) или или дисковые (для мод. базе N721?, N721M?, WSCA-AHMCLLP, WSCA-DHMCLLP, WKCA-DHMCLLP, WSCA-DHMCNLP, WKCA-DHMCNLP), задних колес – барабанные (для всех)	
Запасная (описание)	любой контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси (задние тормозные механизмы с пружинными энергоаккумуляторами)	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	установлена в выпускной системе двигателя; моторный тормоз-замедлитель	

Приложение № 1

для обозначений типов базовых транспортных средств / для обозначений типов шасси	Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
N721 / N721		215/75R17,5	126 / 124	M
			135 / 133	L
		255/70R22,5	140 / 137	M
		245/70R19,5	135 / 133	L
N721S / N721S		205/75R17,5	126 / 124	M
		7.00R16LT	115 / 110	N

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автоэвакуаторов и автомобилей для перевозки нефтепродуктов), оборудование, предусмотренное п.1.18 Приложения № 6: устройство заземления, сливо-наливное оборудование, состоящее из трубопроводов; донных клапанов, запорной арматуры и системы управления донными клапанами, надпись «ОГНЕОПАСНО», бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки (для автомобилей для перевозки нефтепродуктов); кондиционер (для мод. на базе WSCA-AHMCLLP, WSCA-DHMCLLP, WKCA-DHMCLLP, WSCA-DHMCNLP, WKCA-DHMCNLP, WKCA-EJMCLLG, WKCA-EJMCPLG, WKCA-EJMCPLG)

по заказу: обогрев зеркал, аудиосистема, электростеклоподъемники, GPS оборудование, тахограф, кондиционер, передние противотуманные фары; холодильное, торговое, технологическое, насосное, гидравлическое оборудование; оборудование мастерских/лабораторий, краноманипуляторные установки (КМУ), грузоподъемные борта, устройство ограничения максимальной скорости (кроме автомобилей для перевозки опасных грузов)

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия