

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	67641A, 67642A, 67643A	67641B, 67642B, 67643B
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специальная платформа, ломанная или сдвижная, с краноманипуляторной установкой (КМУ) за кабиной или без неё	фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для эвакуации автомобилей (автоэвакуатор), с возможностью механизированной погрузки/разгрузки	для механизированной погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом)
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	67641C, 67642C, 67643C	67641D, 67642D, 67643D
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или рефрижератор, с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее	фургон с боковыми дверьми
Назначение	для перевозки продуктов питания в охлажденном или замороженном виде, с возможностью механизированной погрузки/разгрузки	для перевозки хлебобулочных изделий
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	67641E, 67642E, 67643E	67641G, 67642G, 67643G
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее	фургон-мастерская с окнами, с пассажирскими сиденьями от 1 до 6 шт., с боковой дверью, с внутренней перегородкой или без нее, с задними распашными дверьми или без них

Приложение № 1

для модификаций	67641E, 67642E, 67643E	67641G, 67642G, 67643G
Назначение	для механизированной погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом и/или краноманипуляторной установкой (КМУ))	для перевозки технологического оборудования мастерской
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	67641J, 67642J, 67643J	67641K, 67642K, 67643K
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	специализированный фургон окнами и боковой дверью, с пассажирскими сиденьями от 1 до 6 шт., с бортовой платформой, с краноманипуляторной установкой (КМУ)	погрузчик крюкового или порталного типа
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки технологического оборудования передвижной аварийно-ремонтной мастерской (ПАРМ) и пассажиров в количестве от 1 до 6 чел	для погрузки/разгрузки и перевозки сменных кузовов (мультилифт)
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	67641L, 67642L, 67643L	67641N, 67642N, 67643N
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	автогидроподъемник стреловой или коленный	самосвальная установка с одно-, двух- или трехсторонней разгрузкой, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для подъема людей и проведения ремонтных работ на высоте (автогидроподъемник)	для механизированной погрузки/разгрузки (или без нее) и перевозки сыпучих грузов
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	

для модификаций	67641V, 67642V, 67643V	67641W, 67642W, 67643W
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	67641V, 67642V, 67643V	67641W, 67642W, 67643W
Исполнение грузочного пространства	цистерна	цистерна с насосным оборудованием
Назначение	для перевозки пищевых или непищевых жидкостей	для перевозки жидких бытовых отходов (вакуумная цистерна)
Кабина	двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него	
для модификаций	67641A, 67641B, 67641D, 67641E, 67641G, 67641J, 67641K, 67641L, 67641N, 67641V, 67641W, 67642A, 67642B, 67642D, 67642E, 67642G, 67642J, 67642K, 67642L, 67642N, 67642V, 67642W, 67643A, 67643B, 67643D, 67643E, 67643G, 67643J, 67643K, 67643L, 67643N, 67643V, 67643W	67641C, 67642C, 67643C
Габаритные размеры, мм		
– длина	5400...11500	
– ширина	2200...2550	2220...2600
– высота	2280...4000	
База, мм	3360...7200	
Колея передних/задних колес, мм	1715 / 1795 или 1730...1776 / 1615 или 1830 / 1800	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3460...11000	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000...8500, 10000, 11990...12000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	2850; 3600; 4200	
– на заднюю ось	6000; 8450; 8000	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, четырехтактный дизель	
	ISF3.8s5154	ISF3.8s5168
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
– степень сжатия	17.2	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	112 (2600)	122 (2600)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	592 (1300...1700)
Топливо	дизельное топливо	

* - Правилам ООН №85

Приложение № 1

Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0445
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET, HE200W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, Cummins, KL1930
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	Cummins, SCRV015
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	Cummins, SCRV015
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	6S500 или 6S600
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1
I -	6.198
II -	3.287
III -	2.025
IV -	1.371
V -	1.000
VI -	0.780
3.X -	5.681
Главная передача (тип)	одинарная или гипоидная
– передаточное число	4.300 или 4.330 или 4.875
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы передней оси – дисковые, задней оси – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17.5	126 / 124 или 128 / 124 или 126 / 126 или 128 / 126	M
	205/75 R17.5	124 / 122	
	235/75 R17.5	132 / 130	
	205/75 R16C LT	113 / 111	R
	265/70R19.5	140 / 138	M
	8.25R20	136 / 134	L
	9.00R22.5		M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для автоэвакуаторов) по заказу: кондиционер, аудиосистема, антенна, система поддержания скорости движения (круиз-контроль), устройство ограничения максимальной скорости (функцию ограничения скорости выполняет блок управления двигателем), навигационное, силовое оборудование, тахограф, коробка отбора мощности, столы; гидравлическое оборудование, технологическое оборудование мастерской, грузоподъемные борта, холодильная установка, краноманипуляторная установка, специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета, дополнительный отопитель
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия