

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

с дополнительной информацией	GT-Line	STD	SX	X-Line
Габаритные размеры, мм				
– длина	3595		3670	3595
– ширина	1595		1625	
– высота	1485	1495	1500	
База, мм	2400			
Колея передних/задних колес, мм	1394 / 1403 или 1406 / 1415 или 1420 / 1423	1393 / 1403 или 1405 / 1415 или 1419 / 1423	1390 / 1402 или 1402 / 1414	

для ТС с двигателем	G3LA-5	G4LA-5	
для ТС с трансмиссией	механическая	гидромеханическая	механическая
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	935...1028, 984...1070	959...1058, 1005...1092	939...1051, 988...1074
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1400	1400, 1415	1400
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	740		
– на заднюю ось	720		
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Hyundai или KIA, G3LA-5	Hyundai или KIA, G4LA-5
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	998	1248
– степень сжатия	10.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	49.3 (5500)	61.8 (6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	95.2 (3750)	121.6 (4000)

* - по Правилам ООН №85-00

Приложение № 1

Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	HYUNDAI KEFICO (39107-04212 или 39107-04232 или 39107-04408 или 39107-04394 или 39107-04395)	HYUNDAI KEFICO (39107-03206 или 39107-03218 или 39107-03294 или 39107-03518 или 39107-03519 или 39107-03295 или 39107-03494 или 39107-03495 или 39107-03252 или 39107-03257)
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	LEECHAN, 28113-G6000	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	LEECHAN, 28110-G6210	LEECHAN, 28110-G6300
Система зажигания (тип)	электронная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	YURA TECH, 27301-04110	YURA TECH, 27301-03110
Свечи (маркировка)	NGK (Woojin), SILKR6C10E	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	Wooshin, 04GG2	Wooshin, 03GA1
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	Wooshin, JAM10	Wooshin, JAM 30
– 2 ступень	Wooshin, JAC20	

для ТС с двигателем	G3LA-5	G4LA-5	
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	-	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 4, назад – 1	
I -	3.909	3.545	2.919
II -	2.056	1.895	1.551
III -	1.269	1.192	1.000
IV -	0.964	0.906	0.713
V -	0.774	0.719	—
3.X. -	3.636	3.636	2.480
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая		
– передаточное число	4.235 или 4.438	4.235	4.587

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем
– рулевой механизм (тип)	”шестерня - рейка”

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, с системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы всех колес - дисковые или гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости, с системой помощи при экстренном торможении (BAS); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	155/80 R13	79	Т
	175/65 R14	86	
	185/55R15		Н
	195/45R16	84	V
Шина временного использования	T115/70D15	90	М

Оборудование транспортного средства	электрические стеклоподъемники передних дверей; противоугонное устройство; подушки безопасности; система мониторинга давления воздуха в шинах; система вызова экстренных оперативных служб по заказу; наружные зеркала заднего вида с электрообогревом ; электрические стеклоподъемники задних дверей; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным или автоматическим управлением (хладагент HFC-134a, R1234yf); беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона; устройство ограничения максимальной скорости
--	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия