

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	стальная, сварная

Габаритные размеры, мм	
– длина	2120
– ширина	789
– высота	1090
База, мм	1455

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	212	213	214
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	401		402
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	142	146	
– на заднюю ось	259	255	256

для ТС с массой в снаряженном состоянии	212	213, 214
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HONDA, SC80E	
	четырехтактный, с принудительным зажиганием, жидкостного охлаждения	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	998	
– степень сжатия	11.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	107 (10500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	104 (8250)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	KEIHIN (MKJD0A или MKJJ0A)	KEIHIN (D2MKJU5A или D2MKJJ5A)

* - по Директиве ЕС 95/1

Приложение № 1

для ТС с массой в снаряженном состоянии	212	213, 214
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	HONDA, HM MKJ E1 , с сухим фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	HONDA, HM MKJ E1	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	TOYO DENSO, MP55	
Свечи (маркировка)	NGK, IMR9E 9HES или DENSO, VUH27ES	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	HONDA, HM MKJ E1	HONDA, HM MKJ E2
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	HONDA, HM MKJ E1	HONDA, HM MKJ E2

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	HONDA, многодисковое, работающее в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	HONDA
	механическая, с ножным переключением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6
I -	2.538
II -	1.941
III -	1.578
IV -	1.363
V -	1.217
VI -	1.115
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.933
– передаточное число промежуточной передачи	1.604

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором

Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа
---	-----------------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	передняя – двойной дисковый тормоз с ручным гидравлическим приводом; задняя – одинарный дисковый тормоз с ножным гидравлическим приводом, с антиблокировочной системой

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	120/70ZR17 M/C	58	W
Задняя ось	190/55ZR17 M/C	75	

Оборудование транспортного средства	по заказу: задний контейнер (кофр) для багажа, боковые контейнеры (кофры) для багажа, комплект внутренней подсветки багажных контейнеров, иммобилайзер, интеллектуальный мультиинформационный дисплей, подогрев рукояток руля, центральная и боковая подножки, дуги декоративные, слайдеры-отбойники, декоративные накладки на бак, комплект подключения розетки, комплект дефлекторов, декоративная накладка на заднее сиденье
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия