

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	1783J1	1783J2
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с задними распашными или одинарными дверьми, с боковой дверью по правому борту или без нее, с грузоподъемным бортом или без него	кузов-фургон изотермический с задними распашными или одинарными дверьми, с боковыми дверьми по правому борту или без них, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом)	для перевозки продуктов питания в охлажденном виде, с возможностью погрузки/разгрузки или без нее
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	1783J3	1783J4
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор), с задними распашными или одинарными дверьми, с внутренними перегородками или без них, с боковыми дверьми по правому борту или без них, с грузоподъемным бортом или без него	кузов-фургон, с задними распашными или одинарными дверьми или без них, с боковой дверью и окном по правому борту, с холодильной установкой или без нее
Назначение	для перевозки продуктов питания в замороженном виде, с возможностью погрузки/разгрузки или без нее. Варианты исполнения: автомобиль для перевозки мороженого, автомобиль для перевозки мясных туш	для выездной торговли (автолавка)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	1783J5	1783J6
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	

Приложение № 1

для модификаций	1783J5	1783J6
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов - бортовая платформа, с каркасом, тентом, задними распашными дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него	кузов - бортовая платформа, с каркасом, тентом, задними распашными дверьми или без них, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с грузоподъемным бортом)	для погрузки/разгрузки и перевозки грузов различного назначения (для мод. с краноманипуляторной установкой (КМУ))
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	1783J7	1783J8
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с боковыми дверьми, с окнами, с задними распашными или одинарными дверьми или без них	
Назначение	для перевозки технологического оборудования мастерской. Варианты исполнения: - аварийная мастерская, - аварийно-ремонтная мастерская, - аварийная газовой службы, - аварийная водоканала, - аварийная теплосетей	для перевозки технологического оборудования лаборатории. Варианты исполнения: - «жилой модуль», - экологическая лаборатория, - лаборатория телемеханики, - лаборатория электрохимзащиты, - лаборатория исследования скважин, - лаборатория неразрушающего контроля, - электроизмерительная лаборатория
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

для модификаций	1783J9	1783JA
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с боковыми дверьми, с окнами, с задними распашными или одинарными дверьми или без них	
Назначение	для перевозки оборудования оперативных служб МВД	для перевозки аварийно-спасательного оборудования МЧС
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	

Приложение № 1

для модификаций	1783JB	1783JC
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с боковыми дверьми, с окнами, с задними распашными или одинарными дверьми или без них	кузов-фургон с боковой дверью, с окнами, с бортовым фрагментом, с краноманипуляторной установкой (КМУ) или без нее
Назначение	для перевозки медицинского оборудования / медицинских отходов (передвижной медицинский комплекс)	для перевозки технологического оборудования передвижной авторемонтной мастерской (ПАРМ), с возможностью погрузки/разгрузки или без нее
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	
Габаритные размеры, мм		
– длина	4645...7000	
– ширина	1695...2300	
– высота	2095...3600	
База, мм	2525 или 2825 или 3375	
Колея передних/задних колес, мм	1400 / 1435	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2495...3400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1900	
– на заднюю ось	2600	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	HINO, N04C-WL	
	дизель четырехтактный	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4009	
– степень сжатия	18.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	110 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	420 (1400...2500)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	DENSO (89661-37U4?)	
ТНВД (тип, маркировка)	DENSO, N6	
Форсунки (тип, маркировка)	DENSO, N6	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	GARRET (Honeywell), GT22	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с бумажным фильтрующим элементом, NIPPON DONALDSON, 17080-7828	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	SANGO, 7854	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	SANGO, 7854	

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая	автоматическая
Сцепление (марка, тип)	Exedy, сухое, однодисковое, фрикционное, 31210-37090	-, -
Коробка передач (марка, тип)	ASIN AW, M550, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода	ASIN AW, A860E, гидромеханическая
	—	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	5.342	3.742
II -	2.975	2.003
III -	1.604	1.343
IV -	1.000	1.000
V -	0.712	0.773
VI -	—	0.634
3.X. -	4.970	3.539
Главная передача (тип)	—, гипоидная	
– передаточное число	4.875 или 4.625	4.875 или 4.625 или 5.125

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	АКВ, двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	АКВ, любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	АКВ или ADVICS, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	195/75R16C	110 / 108	Q
	205/75R16C	113 / 111	N

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости, система помощи при торможении, устройство вызова экстренных оперативных служб, светосигнальная громкоговорящая установка (СГУ) и/или специальный предупреждающий огонь синего цвета (для автомобилей оперативных служб) по заказу: тахограф, предпусковой подогреватель двигателя, кондиционер, коробка отбора мощности, электрические стеклоподъемники, спутниковое навигационное оборудование, аварийно-спасательное, торговое, медицинское оборудование, технологическое оборудование мастерской/лаборатории, вентиляционные установки, люки, сиденья (для использования во время стоянки), грузоподъемный борт, холодильное оборудование,
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	рундуки, стеллажи; обтекатели кабины, багажники, полки, лестницы, краноманипуляторные установки, лебедки, переговорные устройства, радиостанции, антенны, системы сигнализации
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU