ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	949131	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с ложементами и кронштейнами	
Назначение	транспортировка съемных емкостей (цистерн) с различными, в том числе опасным грузами (жидкостями)	

для модификаций	949132	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с вертикальными фермами кассетного типа	
Назначение	перевозка железобетонных панелей, плит, эркеров и других грузов	

для модификаций	949133	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с телескопическим удлинением или без него	
Назначение	перевозка колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов	

для модификаций	949134	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с телескопическим удлинением или без него	
Назначение	перевозка грузов, требующих защиты от внешних факторов, контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров предназначенных для перевозки опасных грузов, а также опор, балок и других длинномерных и негабаритных грузов, а также прочих грузов	

для модификаций	949135	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с наклонными вертикальными фермами кассетного типа	
Назначение	перевозки железобетонных панелей, плит и других грузов	

для модификаций	949136	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа	
Назначение	перевозка грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе для перевозки опасных грузов, а также прочих грузов	

для модификаций	949137	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа с вентиляционными окнами без остекления	
Назначение	перевозка животных: свиней, овец, КРС и т.д.	

для модификаций	949138	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6

Приложение № 1

для модификаций		949138	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа		
Назначение	перевозка транспортных средств		
для модификаций		949139	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа		
Назначение	перевозка колесной и гусеничной сельскохозяйственной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов		
для модификаций		949140	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с консолями под контейнерные замки с задней выдвинутой рамой или без нее		
Назначение	перевозка контейнеров типа 1A/1AA/1AAA, 1B/1BB/1BBB, 1C/1CC, в том числе танк-контейнеров предназначенных для перевозки опасных грузов		
для модификаций		949141	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	кузов открытого типа		
Назначение	перевозка металлолома и других грузов		
для модификаций		949142	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный или не самосвальный кузов открытого типа		
Назначение	перевозка сельскохозяйственных сыпучих грузов: зерно, семечки и т.д, а также других легковесных сыпучих грузов: керамзит, щепа и т.д.		
для модификаций		949143	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа		
Назначение	перевозка длинномерных грузов: пиломатериалы, трубы, столбы и т.д.		
для модификаций		949144	
Количество осей/колес	3 / 12	3 / 6	
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа ломаной конструкции с телескопическим удлинением или без него		
Назначение	перевозка колесной и гусеничной строительной и дорожной техники, а также других крупногабаритных и тяжеловесных грузов		
для модификаций		949145	
Количество осей/колес	3 / 6		
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная грузовая платформа с вертикальными фермами кассетного типа с телескопическим удлинением или без него		
Назначение	перевозка листового стекла, сборных бетонных, стальных или		

Приложение № 1

для модификаций	949145
Назначение (продолжение)	деревянных элементов, а также прочих грузов

для модификаций	949131	949132
Габаритные размеры, мм		
– длина	9355...13860	12990...16810
– ширина*	2450...2550 / —	
– высота	3400...3740	
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	5225...9730 + 1310...2510 + 1310...2510	8630...10630 + 1310...2510 + 1310...2510
Коля передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	

* - ширина без уширителей/ширина с уширителями

для модификаций	949133	949134
Габаритные размеры, мм		
– длина	12000...27650	
– ширина*	2450...3000 / 3000...3700	2450...2550 / 3000...3700
– высота	1915...3865	2300...4000
– высота погрузочная	—	1100...1550
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	7630...15630 + 1310...2510 + 1310...2510	5225...21380 + 1310...2510 + 1310...2510
Коля передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	

* - ширина без уширителей/ширина с уширителями

для модификаций	949135	949136, 949137, 949143
Габаритные размеры, мм		
– длина	10625...15625	12000...16500
– ширина*	2450...2550 / —	
– высота	3400...3900	4000
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	6495...11495 + 1310...1380 + 1310...1380	5225...9730 + 1310...2510 + 1310...2510
Коля передних/задних колес, мм	1850...2165 / 1850...2165	1850...2050 / 1850...2050

* - ширина без уширителей/ширина с уширителями

Приложение № 1

для модификаций	949138	949139
Габаритные размеры, мм		
– длина	12990...16810	14500...17100
– ширина*	2450...2550 / —	2450...2550 / 3000...3500
– высота	2340	3500
– высота погрузочная	—	—
– высота максимальная допустимая	—	—
База, мм	8630...11340 + 1310...2510 + 1310...2510	9000...12300 + 1310...2510 + 1310...2510
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	

* - ширина без уширителей/ширина с уширителями

для модификаций	949140	949141, 949142
Габаритные размеры, мм		
– длина	7000...14150	12000...16500
– ширина*	2450...2550 / —	
– высота	1230...1580	3600...3900
– высота погрузочная	1100...1550	—
– высота максимальная допустимая	4000	—
База, мм	3050...7400 + 1310...1450 + 1310...1450	5225...9730 + 1310...2510 + 1310...2510
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	

* - ширина без уширителей/ширина с уширителями

для модификаций	949144	949145
Габаритные размеры, мм		
– длина	15300...21550	13140...15540
– ширина*	2450...3000 / 3000...3500	2450...2550 / —
– высота	3500	3100...4000
– высота погрузочная	—	—
– высота максимальная допустимая	—	—
База, мм	10100...16300 + 1310...2510 + 1310...2510	7140...9540 + 1380 + 1420
Колея передних/задних колес, мм	1850...2050 / 1850...2050	2100...2178 / 2100...2178

* - ширина без уширителей/ширина с уширителями

для модификаций	949131	949132, 949141, 949142, 949143
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...8800	9000...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...56000	

Приложение № 1

для модификаций	949131	949132, 949141, 949142, 949143
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось		8000...12000
– на 2-ую ось		8000...12000
– на 3-ью ось		8000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		10780...23536

для модификаций	949133, 949134	949135
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...14000	8000...10900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...56000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось		8000...12000
– на 2-ую ось		8000...12000
– на 3-ью ось		8000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН		10780...23536

для модификаций	949136, 949137, 949138	949139
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7300...10900	7000...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...56000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось		8000...12000
– на 2-ую ось		8000...12000
– на 3-ью ось		8000...12000

Приложение № 1

для модификаций	949136, 949137, 949138	949139
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10780...23536	
для модификаций	949140	949144
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3900...7000	11000...16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...56000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	8000...12000	
– на 2-ую ось	8000...12000	
– на 3-ью ось	8000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10780...23536	
для модификаций	949145	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8100...12500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000...51000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	8000...9000	
– на 2-ую ось	8000...9000	
– на 3-ью ось	8000...9000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	10780...23536	
Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами; или зависимая, рессорно-балансирная на полуэллиптических рессорах; или независимая на пневматических элементах TRIDEC LV с гидравлическими телескопическими амортизаторами с применением полуосей (только для модификации 949135); или независимая гидравлическая подвеска TRIDEC LV-O с	

Приложение № 1

Подвеска (описание) (продолжение)	гидравлическими телескопическими амортизаторами с применением полуосей (только для модификации 949145); с механизмом подъема первой или третьей оси или без него (для всех модификаций)
Рулевое управление (описание)	саморегулирующееся с самоустанавливающимися колесами первой или третьей оси (по заказу), с гидравлическим или электронно-гидравлическим приводом на все колеса (по заказу)
– рулевой механизм (тип)	отсутствует
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с электронным управлением (EBS), с АБС, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
Стояночная (описание)	механическая, с приводом на тормозные механизмы всех колес или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9,00R20	141 / 138	K
	10,00R20	146 / 143	
	11,00R20	150 / 146	
	12,00R20	154 / 150	
	14,00R20	166	G
	235/75R17,5	143 / 141	J
	245/70R17,5		
	285/70R19,5	146 / 144	L
	275/70R22,5	148 / 145	M
	315/70R22,5	152 / 148	
	315/80 R22,5	156 / 150	K
	385/55R22,5	160	
	425/85R21	146	
	425/65R22.5	165	
	455/40R22.5	160	J
	445/65R22.5		K
435/50R19.5	J		
445/45R19.5			
385/65R22,5	K		

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, запасное колесо, инструментальный ящик; контейнерные замки для модификации 949140, для модификаций 949133, 949134 по заказу; устройство защиты кабины тягача, складные или съемные коники, устройства для затяжки перевозимого груза для модификации 949143 по заказу: для модификаций 949133; 949144 – выдвижные или поворотные уширители грузовой платформы; съемный настил на уширители грузовой платформы; съемные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; съемный проблесковый маячок оранжевого цвета; откидные трапы; гидравлические трапы; приставные аппарели; выдвижные или съемные стойки (коники);
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	съёмные и несъёмные ложементы; кронштейны для установки и фиксации грузов контейнерные замки; автономная гидростанция; дополнительные опоры (аутригеры); электрическая лебедка; съёмные борта; передвижной стол на телескопическую балку; для модификаций 949134 – съёмные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; съёмный проблесковый маячок оранжевого цвета; съёмные откидные борта; каркас с тентом; задние распашные ворота; выдвижные или съёмные стойки (коники); съёмные и несъёмные ложементы; турникеты и кронштейны для установки и фиксации грузов; передвижной стол на телескопическую балку; для модификаций 949131; 949134; 949136; 949140 в исполнении для перевозки опасных грузов: бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов; пенал для огнетушителя ПВХ 2 шт; огнетушитель ОП-6 2 шт; ящик для нейтрализующего вещества (Песок); держатели информационных табличек «Опасный груз»; для модификации 949135 - выдвижная лестница для подъема к откидывающимся площадкам; тяжёлые цепи с крюками; раздвижные упоры для прижима ЖБИ к наклонным вертикальным фермам; съёмные напольные подставки под ЖБИ; страховочный пояс; для модификации 949138 – съёмные противооткатные упоры под автомобили; упоры подрессорные под автомобили; съёмные трапы; для модификации 949139 – выдвижные или поворотные уширители грузовой платформы; съёмный настил на уширители грузовой платформы; съёмные электрифицированные таблички «Негабаритный груз»; съёмный проблесковый маячок оранжевого цвета; петли крепежные; съёмные аппарели; съёмные борта на гуське; электролебедка с тросом; для модификации 949141; 949142 – площадка для обслуживания; лестница; тент; для модификации 949144 – расцепной гусек для фронтального заезда техники; для модификации 949145 – механические или гидравлические зажимные устройства для фиксации груза, механический или гидравлический замок задней двери, механический или гидравлический замок фиксации выдвижной паллеты, выдвижная паллета, регулируемый по высоте шкворень сцепного устройства, комплект стоек и разделителей для фиксации панелей на паллете, тент с каркасом и высокой задней дверью
---	---

Руководитель органа по сертификации

В.С. Солнцев
инициалы, фамилия