

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Исполнение загрузочного пространства	фургон промтоварный, с задней и/или боковой дверью (дверьми), с остеклением или без него или фургон изотермический, с холодильной установкой (рефрижератор) или без нее, с задней и/или боковой дверью (дверьми) – LG000E фургон, с задней и/или боковой дверью (дверьми) (все), с остеклением(все) или без него (кроме автомобиля скорой медицинской помощи класса А, В (АСМП) или медицинская служба); с освещением (все) или без него (кроме АСМП или медицинская служба), с двумя сиденьями и одними носилками (для АСМП или медицинская служба) – LG000P; бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них или с жесткой съемной крышей (крышкой) – LG000B фургон промтоварный, с задней и/или боковой дверью (дверь-ми) – LG000H
Назначение	перевозка специального оборудования (дорожный мастер, лаборатория/мастерская различного назначения, перевозка трупов, перевозка медицинских отходов, пункт общественного питания, выездная торговля, техническая помощь, ритуальные услуги, Почта России, ветеринарная служба, пункт весового контроля, экспресс-доставка, в т.ч. пищевых продуктов, перевозка скоропортящихся грузов) – LG000E; перевозка специального оборудования (полиция, следственный комитет, аварийно-спасательные службы, МЧС, кинологическая служба, медицинская служба), перевозка оборудования и медицинской бригады (автомобиль скорой медицинской помощи класса А, В) – LG000P
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

для модификаций	LG000B	LG000E, LG000P, LG000H
Габаритные размеры, мм		
– длина	4950...5320	
– ширина	1730	
– высота	1500	2036...2470
База, мм	2845	
Колея передних/задних колес, мм	1430 / 1428	

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1150...1600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2100

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	840
– на заднюю ось	1260
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ВАЗ, 11186 (21116)
	четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	64 (5100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	140 (3800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	ИТЭЛМА, 11186-1411020-47, 8450106850
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 72370 или Bosch, 0 280 158 017 или Siemens, 20734
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ВАЗ, 11184-1109010, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	2190-1109362
Система зажигания (тип)	электронная, со статическим распределителем
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или ПО «Север», 2111-3705010-02 (54.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи (маркировка)	ЭЗ, А17ДВРМ/А15ДВРМ или Bosch, WR7DCX или BRISK, «SUPER» LR15YC-1/ LR17YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Eberspacher (EESR), 21116-1203008-40 или ООО «Экоальянс», 21116-1203008-41 или 21116-1203008-43
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	2190-1200020 или 2190-1200020-20
– 2 ступень	2190-1200010 или 2190-1200010-20

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая
-------------	--------------

Приложение № 1

Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое, с тросовым приводом
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.636
II -	1.952
III -	1.357
IV -	0.941
V -	0.784
3.X. -	3.500
Главная передача (тип)	цилиндрическая косозубая
– передаточное число	3.900

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с электроусилителем или без него
– рулевой механизм (тип)	«шестерня – рейка»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с механическим (тросовым) приводом

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/70R14	92	H или T

Оборудование транспортного средства	система вызова экстренных оперативных служб, подушка безопасности водителя - все, специальный предупреждающий огонь синего цвета, СГУ, цветографическая схема по ГОСТ Р 50574-2019 (только МВД, МЧС, силовые структуры) – для LG000P клетки/контейнеры для собак, дополнительный обогреватель (кинологическая служба) – LG000P по заказу: система контроля устойчивости, электростеклоподъемники, электроблокировка замков дверей, электропривод наружных зеркал заднего вида, кондиционер, электроподогрев сидений, аудиосистема, система навигации,
--	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	бортовой компьютер, система дистанционного запуска двигателя – все, зависимый отопитель, ФВУ, шкафы, столы, стеллажи – LG000E, LG000P ; клетки/контейнеры для животных и птиц, дополнительный обогреватель (ветеринарная служба) – LG000E обтекатель на крыше кабины – LG000E, LG000P, LG000H холодильная установка - LG000E приемное устройство – для LG000P специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (Дорожный мастер) – LG000E
--	---