

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	BRA-363, BRA-483, BRA-543	CRA-363, CRA-483, CRA-543	FRA-363, FRA-483, FRA-543
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	фургон, закрытого типа, с задними двустворчатыми воротами распашного типа	платформа с контейнерными замками, прямой или ступенчатой конструкции	платформа без бортов, прямой или ступенчатой конструкции, с системой креплений для фиксации груза
Назначение	перевозка опасных грузов упакованных в тару	для перевозки опасных грузов в контейнерах и контейнерах-цистернах	перевозка опасных грузов упакованных в тару

для модификаций	FRA-363B, FRA-483B, FRA-543B	FRA-363T, FRA-483T, FRA-543T	PRA-363, PRA-483, PRA-543
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, прямой или ступенчатой конструкции	платформа с каркасом тента и тентом, раздвижная или нераздвижная по ширине, прямой или ступенчатой конструкции	самосвальная платформа
Назначение	перевозка опасных грузов упакованных в тару		перевозка сыпучих и навалочных грузов

для модификаций	TRA-363, TRA-483, TRA-543
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа, с кониками и устройством защиты кабины
Назначение	для перевозки леса в хлыстах и в сортиментах

для модификаций	BRA-363, BRA-483, BRA-543	CRA-363, CRA-483, CRA-543
Габаритные размеры, мм*		
– длина*	7500...15500 / 8500...16500	
– ширина**	2500...2550 / —	
– высота***	3000...4500 / —	1000...1750 / 3500...4500
– высота погрузочная	—	750...1750
– высота максимальная допустимая	—	3500...4500
База, мм	2500...8500 + 1310...3200	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095	

* - без раздвижного дышла/с раздвижным дышлом

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

Приложение № 1

для модификаций	FRA-363, FRA-483, FRA-543	FRA-363B, FRA-483B, FRA-543B
Габаритные размеры, мм*		
– длина*	7500...15500 / 8500...16500	
– ширина**	2500...2550 / 2600...3600	
– высота***	1000...2000 / 3500...4500	1400...4000 / 3500...4500
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	2500...8500 + 1310...3200	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095	

* - без раздвижного дышла/с раздвижным дышлом

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

для модификаций	FRA-363T, FRA-483T, FRA-543T	PRA-363, PRA-483, PRA-543
Габаритные размеры, мм*		
– длина*	7500...15500 / 8500...16500	
– ширина**	2500...2550 / 2600...3000	2500...2550 / —
– высота***	3000...4500 / —	2100...4000 / —
– высота погрузочная	—	
– высота максимальная допустимая	—	
База, мм	2500...8500 + 1310...3200	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095	

* - без раздвижного дышла/с раздвижным дышлом

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

для модификаций	TRA-363, TRA-483, TRA-543
Габаритные размеры, мм*	
– длина*	7500...15500 / 8500...16500
– ширина**	2500...2550 / —
– высота***	— / 2500...4500
– высота погрузочная	—
– высота максимальная допустимая	—
База, мм	2500...8500 + 1310...3200
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095

* - без раздвижного дышла/с раздвижным дышлом

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек или коников/со стойками или кониками

Приложение № 1

для модификаций	BRA-363, CRA-363, FRA-363, FRA-363B, FRA-363T, PRA-363, TRA-363	BRA-483, CRA-483, FRA-483, FRA-483B, FRA-483T, PRA-483, TRA-483	BRA-543, CRA-543, FRA-543, FRA-543B, FRA-543T, PRA-543, TRA-543
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...18000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	27000...32000	36000...42000	48000...54000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	9000...18000		
– на 2-ую ось	9000...18000		
– на 3-ью ось	9000...18000		
Подвеска			
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая, пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая, рессорно-балансирная на листовых рессорах с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
3-ья ось (Описание)	зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая, рессорно-балансирная на листовых рессорах с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом		
– рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые; или пневмо-электронная (EBS), с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые		

Приложение № 1

Стояночная (описание)	с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси или с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей
-----------------------	--

SERTAUTO.RU

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/65R17,5	129 / 127	J
		130 / 130	F
	215/75R17,5	135 / 133	J
	235/75R17,5	143 / 141	
	245/70R17,5		
	245/70R19,5	136 / 134	M
	265/70R19,5	143 / 141	K
	285/70R19,5	150 / 148	J
	305/70R19,5	147 / 145	M
	385/55R19,5	160	K
	445/45R19,5		J
	365/85R20	164	G
	395/85R20	161	
	11.00R20	150 / 146	K
	12.00R20	154 / 150	G
	14.00R20	147	
	16,00R20	173	J
	525/65R20,5		F
	24R20,5	176	G
	24R21		
	275/70R22,5	148 / 145	J
	275/80R22,5	149 / 146	M
	295/60R22,5	150 / 147	K
	295/80R22,5	152 / 148	M
	305/70R22,5		L
	315/60R22,5		
	315/70R22,5		
	315/80R22,5		
	385/55R22,5	160	K
	385/65R22,5		
	425/65R22,5		
	445/65R22,5		
	455/45R22,5	166	J
	12R22,5	152 / 148	L
	13R22,5	154 / 150	K
		156 / 150	G
	325/95R24	162 / 160	K
	12.00R24	156 / 153	

**Оборудование
транспортного средства**

для модификаций: FRA-363, FRA-483, FRA-543, FRA-363B, FRA-483B, FRA-543B, FRA-363T, FRA-483T, FRA-543T, CRA-363, CRA-

Оборудование транспортного средства (продолжение)	483, CRA-543, BRA-363, BRA-483, BRA-543 - ящики под огнетушители, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, ящик для песка, противооткатные упоры, знак ограничения скорости, рамки под таблички согласно ДОПОГ, сигнальные фонари, лопаты по заказу: для модификации: BRA-363, BRA-483, BRA-543 - ящик для инструмента, ящик для европаллет, опорное устройство, лестница, тягово- сцепное устройство, грузоподъемный борт, трапы: приставные, с механическим или гидравлическим приводом; для модификаций: FRA-363, FRA-483, FRA-543, - съемные коники, съемная передняя стенка, съемные стойки, ящик для инструмента, ящик для европаллет, опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка, уширители платформы, контейнерные замки, трапы: приставные, с механическим или гидравлическим приводом; для модификаций: FRA-363B, FRA-483B, FRA-543B - съемные коники, съемная передняя стенка, съемные стойки, ящик для инструмента, ящик для европаллет, опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка, уширители платформы, контейнерные замки трапы: приставные, с механическим или гидравлическим приводом, надставные борта; для модификаций: FRA-363T, FRA-483T, FRA-543T - ящик для инструмента, ящик для европаллет, опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, грузоподъемный борт, уширители платформы, контейнерные замки, трапы: приставные, с механическим или гидравлическим приводом, основные борта и надставные борта, задние двустворчатые двери, распашного типа, сдвижной каркас крыши, съемные стойки; для модификаций: CRA-363, CRA-483, CRA-543 - гидравлический погрузчик контейнеров, гидравлический цилиндр/цилиндры для опрокидывания контейнера/контейнеров, съемные коники, съемная передняя стенка, съемные стойки, ящик для инструмента, ящик для европаллет, опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, уширители платформы, тубусы для хранения сливных шлангов; для модификаций: TRA-363, TRA-483, TRA-543 - ящик для инструмента, опорное устройство, лестница, тягово-сцепное устройство, краноманипуляторная установка; для модификаций: PRA-363, PRA-483, PRA-543 - ящик для инструмента, опорное устройство,
---	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	лестница, тягово-сцепное устройство, площадка для расчехления тента, тент
---	--

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU