

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	7074K2	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна круглого сечения	некалиброванная цистерна чемоданообразного сечения; некалиброванная цистерна эллиптического сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выданного топлива измерительным устройством топливораздачи	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	7074K2-10	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна круглого сечения	некалиброванная цистерна чемоданообразного сечения; некалиброванная цистерна эллиптического сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение светлых нефтепродуктов или сырой нефти	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	7074K5	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	7074K5	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна круглого сечения	некалиброванная цистерна чемоданообразного сечения; некалиброванная цистерна эллиптического сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей; транспортирование, кратковременное хранение воды и прочих пищевых жидкостей, опасных грузов (спирта и спиртосодержащих жидкостей)	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	7074K5-10	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна круглого сечения	некалиброванная цистерна чемоданообразного сечения; некалиброванная цистерна эллиптического сечения
Назначение	транспортирование, кратковременное хранение технической воды, очистка водосточных и канализационных труб	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	7074K6	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	две некалиброванные цистерны круглого сечения	некалиброванная цистерна круглого сечения
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, транспортирование и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, транспортирование и выгрузка прочих технических жидкостей	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;	

Приложение № 1

для модификаций	7074K6
Кабина (продолжение)	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

для модификаций	7074K6-10
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	две некалиброванные цистерны круглого сечения некалиброванная цистерна круглого сечения
Назначение	сбор разлитой нефти, газового конденсата, неагрессивных технологических жидкостей и их транспортирование к месту утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм	
– длина	7130...8500
– ширина	2500...2550
– высота	2890...4000
База, мм	4200
Колея передних/задних колес, мм	2021 / 1790

для модификаций	7074K2	7074K2-10	7074K5, 7074K5-10	7074K6	7074K6-10
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8250...11700		8250...11500		8250...10900
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19550		19545	18970	19000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	6550		6545	5975	6000
– на 2-ую ось		13000		12995	13000

Приложение № 1

для модификаций	7074K2	7074K2-10	7074K5, 7074K5-10	7074K6	7074K6-10
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 820.92-300				
	четырехтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762				
– степень сжатия	12.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (2200)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1500)				
Топливо	компримированный природный газ				
Система питания (тип)	распределенное впрыскивание топлива				
Блок управления (маркировка)	АБИТ (M20)				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S200G				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ721.1109510-10				
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	МЗАТЭ-2, 27.3705				
Свечи (маркировка)	BOSCH, FR3KII332				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)					
– 1 ступень	интегрирован с глушителем				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	DINEX 59307 T2				

* - по Правилам ООН № 85

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch, MF 395, MFZ-430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF 9S1310TO или ZF 9S1315TO	КАМАЗ-154
	с ручным управлением	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1	вперед – 10, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	—
I -	6.580	7.820
II -	4.680	6.380
III -	3.480	4.030
IV -	2.620	3.290
V -	1.890	2.500
VI -	1.350	2.040
VII -	1.000	1.530
VIII -	0.750	1.250
IX -	—	1.000
X -	—	0.815
3.X. I -	8.970	7.380
3.X. II -	—	6.020
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная	
– передаточное число	5.110	

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип) «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю ось, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	154 / 149 или 154 / 150 или 150 / 146	J или F
	315/80R22.5	154 / 150 или 156 / 150	L или M или K

Оборудование транспортного средства

устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем); дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН №

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	48-04); устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; один или два проблесковых маяка оранжевого цвета (для 7074K2, 7074K2-10, 7074K6-10); цепь заземления (для 7074K2, 7074K2-10, 7074K6-10); защита топливных баков и аккумуляторных батарей (для 7074K2, 7074K2-10, 7074K6-10); огнетушители (для 7074K2, 7074K2-10, 7074K6-10); топливозаправочное оборудование и счетчик жидкости (для 7074K2) по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; тахограф; аппаратура спутниковой навигации; кондиционер; дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03); передние противотуманные фары (кроме модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-04); дополнительное устройство ограничения максимальной скорости (для 7074K2, 7074K2-10, 7074K5, 7074K6-10); гидравлический привод открывания/закрывания заднего днища цистерны (для 7074K6-10, 7074K6); гидравлический привод подъема/опускания цистерны (для 7074K6-10, 7074K6); один или два проблесковых маяка оранжевого цвета (для 7074K5-10, 7074K5, 7074K6); рукав для подачи воды (для 7074K5-10, 7074K5); барабан для рукавов (для 7074K5-10, 7074K5); цепь заземления (для 7074K5); защита топливных баков и аккумуляторных батарей (для 7074K5); огнетушители (для 7074K5); поворотная консоль (для 7074K6-10, 7074K6)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия