

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	338202-01, 338202-04, 338202-02, 338202-03	338203-04, 338203-03
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	бортовая платформа с краноманипуляторной установкой
Назначение	—	погрузка, разгрузка и транспортировка грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	338204-01	338205-01, 338205-04, 338205-02, 338205-03, 338214
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	седельно-сцепное устройство и краноманипуляторная установка
Назначение	транспортировка грузов в составе автопоезда с полуприцепом	погрузка, разгрузка и транспортировка грузов в составе автопоезда с полуприцепом
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	338206-01, 338206-04, 338206-02, 338206-03	338240-01, 338207-01, 338207-02, 338207-03, 338207-04
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	лесовозная платформа с краноманипуляторной установкой	самосвальный кузов
Назначение	погрузка, разгрузка и транспортировка леса и лесоматериалов в составе автопоезда с прицепом-ропуском	перевозка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	338208-04, 338208-03	338209-04, 338209-03
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	

Приложение № 1

для модификаций	338208-04, 338208-03	338209-04, 338209-03
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с краноманипуляторной установкой	сортиментовозная платформа с краноманипуляторной установкой
Назначение	погрузка, разгрузка и перевозка сыпучих грузов	погрузка, разгрузка и перевозка сортиментов, пиломатериалов и других лесоматериалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	338210-04, 338210-03	338211-01, 338211-04, 338211-02, 338211-03
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с краноманипуляторной установкой	бурильно-крановая установка и краноманипуляторная установка
Назначение	погрузка, разгрузка и перевозка металлического лома и других грузов в самосвальной платформе	выполнение подъемно-транспортных работ, выполнение работ по монтажу и обслуживанию ЛЭП, выполнение операций бурения под опору, транспортировка, установка и обвязка опоры, грузочно-разгрузочные работы
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	338212-01, 338212-04, 338212-02, 338212-03	338213-01, 338213-04, 338213-02, 338213-03
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна для перевозки питьевой воды	цистерна для перевозки технической воды
Назначение	перевозка питьевой воды	перевозка технической воды
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него	

для модификаций	338202-01	338202-02	338202-03	338202-04
Габаритные размеры, мм				
– длина	8465	8875	9175	9736
– ширина	2550			
– высота	3080			

Приложение № 1

для модификаций	338202-01	338202-02	338202-03	338202-04
База, мм	3690 + 1320	4100 + 1320	4400 + 1320	4600 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338203-03	338203-04	338204-01	338205-01
Габаритные размеры, мм				
– длина	9175	9635	7220	
– ширина	2550			
– высота	3495		3080	3990
База, мм	4400 + 1320	4600 + 1320	3690 + 1320	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338205-02	338205-03	338205-04	338206-01
Габаритные размеры, мм				
– длина	7625	7930	8130	8460
– ширина	2550			
– высота	3990			
База, мм	4100 + 1320	4400 + 1320	4600 + 1320	3690 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338206-02	338206-03	338206-04	338207-01
Габаритные размеры, мм				
– длина	8400	8700	8900	8465
– ширина	2550			
– высота	3990			3080
База, мм	4100 + 1320	4400 + 1320	4600 + 1320	3690 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338207-02	338207-03	338207-04	338208-03
Габаритные размеры, мм				
– длина	8875	9175	9736	9175
– ширина	2550			
– высота	3080			3495
База, мм	4100 + 1320	4400 + 1320	4600 + 1320	4400 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338208-04	338209-03	338209-04	338210-03
Габаритные размеры, мм				
– длина	9605	9580	10020	9760
– ширина	2550			
– высота	3495	3990		
База, мм	4600 + 1320	4400 + 1320	4600 + 1320	4400 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

Приложение № 1

для модификаций	338210-04	338211-01	338211-02	338211-03
Габаритные размеры, мм				
– длина	10120	8780	9190	9490
– ширина	2550			
– высота	3990	3680		
База, мм	4600 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320	4400 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338211-04	338212-01	338212-02	338212-03
Габаритные размеры, мм				
– длина	9690	8465	8875	9175
– ширина	2550			
– высота	3680	3245		
База, мм	4600 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320	4400 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338212-04	338213-01	338213-02	338213-03
Габаритные размеры, мм				
– длина	9605	8465	8875	9175
– ширина	2550			
– высота	3245			
База, мм	4600 + 1320	3690 + 1320	4100 + 1320	4400 + 1320
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070			

для модификаций	338213-04	338214	338240-01
Габаритные размеры, мм			
– длина	9605	7220	7680
– ширина	2550		
– высота	3245	4000	3160
База, мм	4600 + 1320	3690 + 1320	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	2050...2070 / 2050...2070 / 2050...2070		

для модификаций	338202-01	338202-02, 338202-03	338202-04	338203-03	338203-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10125... 10825	10245... 10825	10915... 11125	11791... 12785	12475... 12985
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				

Приложение № 1

для модификаций	338202-01	338202-02, 338202-03	338202-04	338203-03	338203-04
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций	338204-01	338205-01	338205-02	338205-03	338205-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8655...9355	10840... 12050	10955... 12050	10935... 12025	10735... 11245
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29500...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	28570				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	7900...16250				

Приложение № 1

для модификаций	338206-01	338206-02	338206-03	338206-04	338207-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12700... 13275	12760... 13345	12735... 13315	12905... 13415	10425... 11125
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций	338207-02	338207-03	338207-04	338208-03	338208-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10545... 11125	10575... 11155	11215... 11725	12091... 13085	12775... 13285
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				

Приложение № 1

для модификаций	338207-02	338207-03	338207-04	338208-03	338208-04
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций	338209-03	338209-04	338210-03	338210-04	338211-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13445... 14025	13715... 14225	12795... 14025	13615... 14125	13315... 14015
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций	338211-02	338211-03	338211-04	338212-01, 338213-01	338212-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	13375... 13955	13385... 13965	13555... 14065	10155... 10750	10815
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				

Приложение № 1

для модификаций	338211-02	338211-03	338211-04	338212-01, 338213-01	338212-02
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций	338212-03	338212-04	338213-02	338213-03	338213-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10825	10215... 10925	10215... 10815	10225... 10825	10425... 10925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...22500				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на 1-ую ось	5000...6500				
– на 2-ую ось	4500...8000				
– на 3-ью ось	4500...8000				
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	26000...34500				
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп с тормозной системой	12000				
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—				

для модификаций	338214	338240-01
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10195...10875	11075...11625
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	14000...21600	14000...22500

Приложение № 1

для модификаций	338214	338240-01
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	5000...5800	5000...6500
– на 2-ую ось	4500...7900	4500...8000
– на 3-ью ось	4500...7900	4500...8000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29500...38000	26000...34500
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозной системой	28500	12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	13500...14500	—

для модификаций шасси	—	
для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300 четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)	COATЭ, 55.3763
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)	АЗПИ, А-08-004
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG; «Borg Warner Turbo Systems», S300G; «Kangyue Technology», JP100K; «CZ», C31	«Borg Warner Turbo Systems», S300G
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	«Автоагрегат», ФВ725.1109510-10	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	—	
для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389; 14РКа5490-1206010-02; ПТС995-1206010-24; 59389-5; 14РКа5490-1206010-05; ПТС995-1206010-24-1	59389

для модификаций шасси	43118-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	КАМАЗ, 740.705-300	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	11762	
– степень сжатия	17.6...18.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	221 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1275 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	СОАТЭ, 55.3763	EDC7UC31-14J0 (0 281 020 114)
ТНВД (тип, маркировка)	АЗПИ, А-08-004	BOSCH, CP3.4 (0 445 020 089)
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-001; ЯЗДА, 25.1112010	BOSCH, CRIN 2 (0 445 120 153)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner Turbo Systems, S300G или Kangyue Technology, JP100K или CZ, C31	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	«Автоагрегат», ФВ725.1109510-10	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-50	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	59389	59389; 59389-5; 14PKa5490-1206010- 02; 14PKa5490- 1206010-05; ПТС995- 1206010-24; ПТС995- 1206010-24-1
для модификаций шасси	43118-RR	43118-RS
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISL340 50	Cummins, ISL360 50
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	8880	
– степень сжатия	16.3...16.9	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	245 (2100)	258 (2100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1482 (1400)	1532 (1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins, CCR 1600	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0445	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE400WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A053M298	

* - По Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

для модификаций шасси	43118-A5	
для модификаций базовых транспортных средств	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins, ISB6.7E5300	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6700	
– степень сжатия	17.0...17.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1087 (1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	CM2880, Cummins	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CR/CP3S3/L110	
Форсунки (тип, маркировка)	CRIN 2, BOSCH, 0 445 120 329	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset HE351W	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Автоагрегат, ФВ721.1109510-10 или Автоагрегат, ФВ728.1109510	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума выполняет воздушный фильтр	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	интегрирован с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	4378055 (A051E060); 4378057 (A051K628)	

* - По Правилам ООН № 85-00

для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	—
для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5	43118-RR, 43118-RS, —
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310TO	ZF, 16S1820TO или 16S1822TO или 16S1825TO или 16S2220TO

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	53504-50		—
для модификаций шасси	43118-50, 43118-A5		43118-RR, 43118-RS, —
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	9.480	9.480	—
I -	6.580	6.580	13.800
II -	4.680	4.680	11.540
III -	3.480	3.480	9.490
IV -	2.620	2.620	7.930
V -	1.890	1.890	6.530
VI -	1.350	1.350	5.460
VII -	1.000	1.000	4.570
VIII -	0.750	0.750	3.820
IX -	—	—	3.020
X -	—	—	2.530
XI -	—	—	2.080
XII -	—	—	1.740
XIII -	—	—	1.430
XIV -	—	—	1.200
XV -	—	—	1.000
XVI -	—	—	0.840
3.X. I -	8.970	8.970	12.920
3.X. II -	—	—	10.800
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач и передаточные числа	2		
высшее -	0.872	0.917	
низшее -	1.593	1.662	
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом		
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220		5.940

для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	
для модификаций шасси	43118-50	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS или DONMEZ или Changchun Yidong Clutch или Prawolf (Huzhou) Clutch Co., Ltd. или ООО «Ледов-РАМ», сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ, 154	

Приложение № 1

для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	
для модификаций шасси	43118-50	
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 1	
дополнительная понижающая передача -	—	—
I -	7.820	7.820
II -	6.380	6.380
III -	4.030	4.030
IV -	3.290	3.290
V -	2.500	2.500
VI -	2.040	2.040
VII -	1.530	1.530
VIII -	1.250	1.250
IX -	1.000	1.000
X -	0.815	0.815
XI -	—	—
XII -	—	—
XIII -	—	—
XIV -	—	—
XV -	—	—
XVI -	—	—
З.Х. I -	7.380	7.380
З.Х. II -	6.020	6.020
Раздаточная коробка (тип)	КАМАЗ-621, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	КАМАЗ-65111, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.872	0.917
низшее -	1.593	1.662
Главная передача (тип)	КАМАЗ, двойная, с блокируемым межколесным дифференциалом	
– передаточное число	5.940 или 6.530 или 7.220	
для модификаций шасси	43118-RR, 43118-RS, 43118-50, 43118-A5, —	43118-RR, 43118-RS, 43118-50, 43118-A5
для модификаций базовых транспортных средств	53504-50, —	—
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, без стабилизатора поперечной устойчивости	

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка – сектор

для модификаций шасси	—	43118-RR, 43118-RS, 43118-50, 43118-A5
для модификаций базовых транспортных средств	53504-50	—
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные	
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель	моторный тормоз-замедлитель с одной заслонкой в системе выпуска газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/85R21	146	J или K или G
	390/95 R20	156	J
	425/85R21		J или G или K

Оборудование транспортного средства	устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем), дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН №48-04 или №48-05), устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании по заказу: предпусковой подогреватель двигателя; лебедка; коробка отбора мощности; кондиционер; дневные ходовые огни (для модификаций, соответствующих требованиям Правил ООН № 48-03); передние противотуманные фары (кроме модификаций, имеющих официальное утверждение на основании Правил ООН №
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	48-04); дополнительная балка аутригеров (входят в комплект ГМ/КМУ)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU