

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	в базе, поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	Трубчатая, сварная
Габаритные размеры, мм	
– длина	2070
– ширина	960
– высота	1115
База, мм	1300
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	204
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	279
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	118
– на заднюю ось	161
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FEKON, 164FML-2
	бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, охлаждение воздушное
– количество и расположение цилиндров	1, наклонное
– рабочий объем цилиндров, см ³	199
– степень сжатия	9.2
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	10.2 (7500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	13.8 (5500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	Карбюраторная
Карбюратор (тип, маркировка)	DENI, PZ30
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	FEKON BAOSSEN, FKE 1.1
Система зажигания (тип)	Электронная, транзисторная
Коммутатор (маркировка)	SM, G08

Приложение № 1

Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	SM, CG125
Свечи (маркировка)	TORCH, D8RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	С одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	Совмещен с глушителем
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	FEKON SL FKA1.4

Трансмиссия	Механическая
Сцепление (марка, тип)	Многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач (марка, тип)	Механическая
– число передач и передаточные числа	вперед – 5
I -	2.909
II -	1.866
III -	1.388
IV -	1.150
V -	0.954
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.800
– передаточное число промежуточной передачи	3.033

Подвеска	
Передняя (описание)	Телескопическая пружинная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	Пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип)	Мотоциклетного типа

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	С отдельным механическим приводом от рычага на руле на переднее колесо и от педали на заднее колесо, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	3.25-18	52	Н или Р

Оборудование транспортного средства	- по заказу: обтекатель, кофры, дополнительный задний багажник, защита рук, магнитофон, сигнализация, автозапуск двигателя.
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU