

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	SDS 470 T	TC-5B-20-P2	TC-5B-20-S1
Количество осей/колес	3 / 12		
Исполнение загрузочного пространства	низкорамная платформа, с раздвижной или нераздвижной рамой, с трапами или без них, с бортами на гуське или без них	силовая гидравлическая установка с дизель-генератором	блок емкостей с узлом сепарации (вибросито, декантерная центрифуга) и системой приготовления и добавки химических реагентов
Назначение	для перевозки тяжеловесных грузов	для внутренней очистки резервуаров хранения	

для модификаций	SDS 470 T			TC-5B-20-P2	TC-5B-20-S1
Габаритные размеры, мм					
– длина	12200...20000			13300...14000	
– ширина*	2550 / 3000	2750 / 3200	3000 / 3500	2550 / —	
– высота	4000			3530...4000	4000
База, мм	6000...13000 + 1310 + 1310...1850			6800...7540 + 1310 + 1310	
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм	1830...1995 / 1830...1995 / 1830...1995			1830 / 1830 / 1830	

* - без уширителей/ с уширителями

для модификаций	SDS 470 T	TC-5B-20-P2	TC-5B-20-S1
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8000...18000	14495...20000	29900...35000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	47000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	10000		
– на 2-ую ось	10000		
– на 3-ью ось	10000		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16671		

Подвеска (описание)	зависимая, пневматическая
Рулевое управление (описание)	самоустанавливающая третья ось
Тормозные системы	

Приложение № 1

Рабочая (описание)	привод пневматический или электропневматический, двухпроводная, с ABS/EBS; тормозные механизмы всех колес – барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/75 R17.5	143 / 141	J

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, запасное колесо, крепление для запасного колеса, электронная система устойчивости с функцией противо-опрокидывания, система поворота колес задней оси
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия