

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	BNVT.Z2-E	HM12.Z2-E-03	HM16.Z2-E, HM15.Z2-E, HM17.Z2-E	HM17.Z2-E-01	HM17.Z2-E-02
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	погрузочно-разгрузочное оборудование портального типа	цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с моечным оборудованием	цельнометаллический кузов с задней загрузкой	цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с задним портальным механизмом и аутригерами	цельнометаллический кузов с задней загрузкой, с лебедкой
Назначение	для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с твердыми бытовыми отходами в местах обезвреживания и утилизации	для ручной или механизированной погрузки, уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки твердых бытовых отходов в местах утилизации			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная				

для модификаций	BNVT.Z 2-E	HM12.Z 2-E-03	HM15.Z 2-E	HM16.Z 2-E	HM17.Z 2-E	HM17.Z 2-E-01	HM17.Z 2-E-02
Габаритные размеры, мм							
– длина	6946	8551		8381... 8604	8381		
– ширина	2495	2480					
– высота	3389	3375	3385	3385... 3610	3610	3790	3800
База, мм	4250						
Колея передних/задних колес, мм	1975 / 1850						

для модификаций	BNVT.Z2-E	HM12.Z2-E-03	HM15.Z2-E	HM16.Z2-E	HM17.Z2-E	HM17.Z2-E-01	HM17.Z2-E-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	8450	10910	12160	12210... 12360	12360	13410	12510

Приложение № 1

для модификаций	BNVT.Z 2-E	HM12.Z 2-E-03	HM15.Z 2-E	HM16.Z 2-E	HM17.Z 2-E	HM17.Z 2-E-01	HM17.Z 2-E-02
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	15000...18000						
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на переднюю ось	3500...7100						
– на заднюю ось	11500						
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—						
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 6HK1 (6HK1E5CC)						
	четырехтактный дизель						
– количество и расположение цилиндров	6, рядное						
– рабочий объем цилиндров, см ³	7790						
– степень сжатия	16.5						
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	191 (2400)						
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	761 (1450)						
Топливо	дизельное топливо						
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой						
Блок управления (маркировка)	Transtron (898234811? или 898305057? или 897526195?)						
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898239521?						
Форсунки (тип, маркировка)	Denso/ISUZU, 435?/ 898207435?						
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell (Garrett), 898244269?						
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898082165?						
Глушители шума впуска (маркировка)							
– 1 ступень	Excell Co., 898012861?						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов						
Нейтрализаторы (маркировка)							
– 1 ступень	совмещен с глушителем 1-ой ступени						

* - по Правилам ООН № 85-00

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	ISUZU, 898236535?
– 2 ступень	ISUZU, 898041927?

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, ZF9S1110
	с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1
I -	9.479
II -	6.576
III -	4.678
IV -	3.478
V -	2.617
VI -	1.890
VII -	1.345
VIII -	1.000
IX -	0.752
3.X. -	8.967
Главная передача (тип)	гипоидная
– передаточное число	4.333 или 4.556 или 5.125

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/80R22.5	152 / 148	M

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; электронная система контроля устойчивости; проблесковые маячки автожелтого цвета; фонари освещения рабочей зоны; бак для воды (для HM12.Z2-E-03)
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: подушка безопасности водителя; ремень безопасности с преднатяжителем; кондиционер; электростеклоподъемники; центральный замок; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; тахограф; внутреннее зеркало заднего вида; телематическое устройство; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом; ограничитель максимальной скорости
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия