

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	503693
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	цистерна, система подогрева, битумные коммуникации, распределитель битума, система гидропривода
Назначение	транспортирование жидких битумных материалов (за исключением битумов, растворенных в нефтяном дистилляте) в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерное распределение их при строительстве и ремонте автомобильных дорог
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед

для модификаций	503694
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов и разбрасывающее оборудование или цистерна и поливомоечное оборудование, и вспомогательное оборудование
Назначение	очистка дорожных покрытий от свежеснежного покрова; распределение по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог; в летний период - подметание, мойка и поливка дорожных покрытий и зеленых насаждений
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед

Приложение № 1

для модификаций	503695
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов, в который установлена цистерна, система подогрева, битумные коммуникации, распределитель битума, система гидропривода
Назначение	транспортирование жидких битумных материалов (за исключением битумов, растворенных в нефтяном дистилляте) в горячем и холодном состоянии с мест производства или хранения и равномерное распределение их при строительстве и ремонте автомобильных дорог, транспортирование сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед

для модификаций	503696
Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / второй и третьей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов, в который установлены бункер и разбрасывающее оборудование или цельнометаллическая цистерна и поливомоечное оборудование, и вспомогательное оборудование
Назначение	очистка дорожных покрытий от свежесыпавшего снега; распределение по поверхности дорог материалов и специальных реагентов при зимнем содержании дорог; в летний период - подметание, мойка и поливка дорожных покрытий и зеленых насаждений, транспортирование сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальными местами, опрокидывающаяся вперед

Приложение № 1

для модификаций	503693	503694	503695	503696
Габаритные размеры, мм				
– длина	8500...10100	8000...14100	8500...10100	8000...14100
– ширина	2500...2550	2500...3700	2500...2550	2500...3700
– высота	3100...3600	3200...3600	3100...3600	3200...3600
База, мм	3950...5300 + 1350...1400		3100...4600 + 1400	
Колея передних/задних колес, мм	2000...2100 / 1790...1840			

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16000...26000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...35000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	7000...9000			
– на 2-ую ось	8500...13000			
– на 3-ью ось	8500...13000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—			
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для модификаций шасси	—			
для модификаций базовых транспортных средств	650126	650128	6501C5	6501C9
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAI / MA3-Вейчай, WP7.300E51	WEICHAI / MA3-Вейчай, WP12.430E50	ЯМЗ, 53603	ЯМЗ, 653
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7470	11596	6650	11122
– степень сжатия	18.0	17.0	17.5	16.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2100)	311 (1900)	241 (2300)	308.8 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200... 1600)	2060 (1000... 1400)	1270 (1300... 1600)	1985 (1100... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	—			
для модификаций базовых транспортных средств	650126	650128	6501C5	6501C9
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7		Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001 -01	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2		Bosch, CR/CP3HS3/L11 0/30-789S, 0 445 020 110	Bosch, CPN 2.18, 0 445 020 351
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2		Bosch, 0 445 120 178	Bosch, CRIN 2, 0 445 120 325
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35	Honeywell, GTA42	НПО «Турботехника», ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx	Kangyue, JP100K; НПО «Турботехника», ТКР-90-3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз, 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), Ремиз, 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26	Автодизель (ЯМЗ), Ремиз, 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроены в глушитель			

Приложение № 1

для модификаций шасси	—			
для модификаций базовых транспортных средств	650126	650128	6501C5	6501C9
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 10000971875)	Weichai, WPSCR-002 (612650130057, 612650130022)	РОССКАТавто (PKa), 5365- 1201010-01, 5365-1201010- 21, 5365.1201010- 02, 5365.1201010- 03, 5365.1201010- 22, 5365.1201010- 23, 59345, 59346; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010- 01, 5365- 1201010-21, 5365.1201010- 02, 5365.1201010- 03, 5365.1201010- 22, 5365.1201010- 23, 59345, 59346; МобилГазСерви с (МГС), 5365- 1201010-01, 5365-1201010- 21, 5365.1201010- 02, 5365.1201010- 03, 5365.1201010- 22, 5365.1201010- 23, 59345, 59346	РОССКАТавто (PKa), 653.1201010-01, 653.1201010-02, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22, 653.1201010-23, 59391, 59382, 59383, 58179; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-01, 653.1201010-02, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22, 653.1201010-23, 59391, 59382, 59383, 58179; МобилГазСерви с (МГС), 653.1201010-01, 653.1201010-02, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22, 653.1201010-23, 59391, 59382, 59383, 58179

Приложение № 1

для модификаций шасси	631226	6312C3	6312C5	6312C9
для модификаций базовых транспортных средств	—			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	WEICHAИ / МАЗ-Вейчай, WP7.300E51	ЯМЗ, 53623	ЯМЗ, 53603	ЯМЗ, 653
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	7470	6650		11122
– степень сжатия	18.0	17.5		16.7
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	215 (2100)	200.7 (2300)	241 (2300)	308.8 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1200... 1600)	1161 (1300... 1600)	1270 (1300... 1600)	1985 (1100... 1300)
Топливо	дизельное топливо			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, WPEDC7	Bosch, EDC7UC31, 0 281 020 111 или Итэлма, МД22, 3012.3765 001-01		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, WPCPN2	Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S, 0 445 020 110		Bosch, CPN 2.18, 0 445 020 351
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, WPCRIN2	Bosch, 0 445 120 178		Bosch, CRIN 2, 0 445 120 325
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell, GT35	НПО «Турботехника», ТКР 80; ЯМЗ, С21 xxx xx		Kangyue, JP100K; НПО «Турботехника», ТКР-90-3
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26	МАЗ, Ремиз, 238Н-1109010, 238Н-1109010-20, 238Н-1109010-21, 238Н-1109010-26; Автодизель (ЯМЗ), Ремиз, 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26		Автодизель (ЯМЗ), Ремиз, 8421-1109010, 8421-1109010-21, 8421-1109010-24, 8421-1109010-25, 8421-1109010-26
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов: система селективного каталитического восстановления (SCR)			
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 ступень	встроены в глушитель			

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

для модификаций шасси	631226	6312C3	6312C5	6312C9
для модификаций базовых транспортных средств	—			
Глушители (маркировка)				
– 1 ступень	Weichai, WPSCR-002 (610800220244, 610800220216, 10000971875)	РОССКАТавто (PKa), 5365-1201010-01, 5365-1201010-21, 5365.1201010-02, 5365.1201010-03, 5365.1201010-22, 5365.1201010-23, 59345, 59346; Динекс Русь (ДИНЕКС), 5365-1201010-01, 5365-1201010-21, 5365.1201010-02, 5365.1201010-03, 5365.1201010-22, 5365.1201010-23, 59345, 59346; МобилГазСервис (МГС), 5365-1201010-01, 5365-1201010-21, 5365.1201010-02, 5365.1201010-03, 5365.1201010-22, 5365.1201010-23, 59345, 59346		РОССКАТавто (PKa), 653.1201010-01, 653.1201010-02, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22, 653.1201010-23, 59391, 59382, 59383, 58179; Динекс Русь (ДИНЕКС), 653.1201010-01, 653.1201010-02, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22, 653.1201010-23, 59391, 59382, 59383, 58179; МобилГазСервис (МГС), 653.1201010-01, 653.1201010-02, 653.1201010-03, 653.1201010-11, 653.1201010-12, 653.1201010-13, 653.1201010-21, 653.1201010-22, 653.1201010-23, 59391, 59382, 59383, 58179

для модификаций шасси	—		
для модификаций базовых транспортных средств	6501C5, 650126	6501C5, 6501C9, 650126, 650128	6501C9, 650128
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430 или ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое		

Приложение № 1

для модификаций шасси	—						
для модификаций базовых транспортных средств	6501C5, 650126			6501C5, 6501C9, 650126, 650128	6501C9, 650128		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310T O; 9S1315T O или EATON, ESO122 09	Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135A ; 9JS135T A; 9JSD135 A; 9JSD135 TA; 9JS150F ; 9JSD150 F; 9JS180A ; 9JS180T A; 9JSD180 A; 9JSD180 TA; 9JS200T ; 9JSD200 T; 9JSDX2 00T; 9JS200A ; 9JSD200 A; 9JSDX2 00A; 9JS200T A; 9JSD200 TA; 9JSDX2 00TA	ЯМЗ-239	Shaanxi Fast Gear Co., 12JS200 TA; 12JSD20 0TA; 12JS240 TA; 12JSD24 0TA; 12JS200 T; 12JSD20 0T; 12JSDX 240T; 200TA; 12JSDX 240TA	Shaanxi Fast Gear Co., 16JS200 T; 16JSD20 0T; 16JS240 T; 16JSD24 0T; 16JSDX 200T; 16JSDX 240T; 16JS200 TA; 16JSD20 0TA; 16JSDX 200TA; 16JS240 TA; 16JSD24 0TA; 16JSDX C16JSD QXL250 TA	ZF, 16S1820 TO; 16S1821 TO; 16S1822 TO; 16S1825 TO; 16S1820 TD; 16S1821 TD; 16S1822 TD; 16S1825 TD; 16S1820 TO; 16S2221 TO; 16S2222 TO; 16S2225 TO; 16S2520 TO; 16S2521 TO; 16S2522 TO; 16S2525 TO; 16S2520 TD; 16S2521 TD; 16S2522 TD; 16S2525 TD; 16S1650	Daimler, G230-16; G230-16CPS; G231-16; G231-16CPS; G240-16; G240-16CPS; G260-16; G260-16CPS
	с ручным управлением						

для модификаций шасси	—							
для модификаций базовых транспортных средств	6501C5, 650126			6501C5, 6501C9, 650126, 650128	6501C9, 650128			
— число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1			вперед – 12, назад – 2	вперед – 16, назад – 2			
I -	9.450... 9.480	10.060 ... 14.050	12.240	12.100 ... 13.150	14.030 ... 17.040	11.640... 16.410	14.190 ... 17.030	
II -	6.580... 6.590	6.550... 8.380	6.880	9.410... 10.500	11.640... 14.030	9.700... 13.800	11.720... 14.180	
III -	4.680... 4.900	4.640... 6.220	4.860	7.310... 8.220	9.600... 11.660	8.000... 11.280	9.580... 11.500	
IV -	3.480... 3.550	3.360... 4.570	3.500	5.710... 6.520	7.970... 9.600	6.670... 9.490	7.916... 9.580	
V -	2.620... 2.650	2.460... 3.400	2.740	4.460... 5.130	6.620... 8.040	5.730... 7.760	6.496... 7.790	
VI -	1.860... 1.890	1.950... 2.460	1.970	3.480... 4.100	5.440... 6.620	4.770... 6.530	5.368... 6.490	
VII -	1.350... 1.380	1.380... 1.830	1.390	2.710... 3.210	4.520... 5.530	4.070... 5.430	4.400... 5.280	
VIII -	1.000	1.000... 1.340	1.000	2.110... 2.560	3.740... 4.550	3.400... 4.570	3.636... 4.400	
IX -	0.750	0.730... 1.000	0.780	1.640... 2.010	3.080... 3.740	2.860... 3.590	3.220... 3.224	
X -	—	—	—	1.280... 1.590	2.560... 3.080	2.380... 3.020	2.610... 2.664	
XI -	—	—	—	1.000... 1.250	2.110... 2.560	1.960... 2.470	2.177... 3.870	
XII -	—	—	—	0.780... 1.000	1.750... 2.110	1.640... 2.080	1.799... 2.170	
XIII -	—	—	—	—	1.450... 1.770	1.410... 1.700	1.476... 1.770	
XIV -	—	—	—	—	1.210... 1.460	1.170... 1.430	1.219... 1.470	
XV -	—	—	—	—	1.000... 1.210	1.000... 1.190	1.000... 1.200	
XVI -	—	—	—	—	0.830... 1.000	0.830... 1.000	0.826... 1.000	
3.X. I -	8.520... 9.880	10.510 ... 14.050	10.040	11.560... 12.580	13.000 ... 16.300	9.410... 15.360	12.897 ... 15.780	
3.X. II -	—	—	—	2.590... 3.070	10.770 ... 13.420	7.840... 12.920	10.656 ... 12.890	
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная							

Приложение № 1

для модификаций шасси	—		
для модификаций базовых транспортных средств	6501C5, 650126	6501C5, 6501C9, 650126, 650128	6501C9, 650128
— передаточное число	2.610...7.790		
для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 631226	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226	6312C9
для модификаций базовых транспортных средств	—		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Sachs, Donmez, MF-395, MFZ-430 или ЯМЗ-183, 184, фрикционное, сухое, однодисковое		

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 631226			6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226	6312C9		
для модификаций базовых транспортных средств	—						
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 9S1310T O; 9S1315T O или EATON, ESO122 09	Shaanxi Fast Gear Co., 9JS135A ; 9JS135T A; 9JSD135 A; 9JSD135 TA; 9JS150F ; 9JSD150 F; 9JS180A ; 9JS180T A; 9JSD180 A; 9JSD180 TA; 9JS200T ; 9JSD200 T; 9JSDX2 00T; 9JS200A ; 9JSD200 A; 9JSDX2 00A; 9JS200T A; 9JSD200 TA; 9JSDX2 00TA	ЯМЗ- 239	Shaanxi Fast Gear Co., 12JS200 TA; 12JSD20 0TA; 12JS240 TA; 12JSD24 0TA; 12JS200 T; 12JSD20 0T; 12JSDX 200T; 12JSDX 240T; 12JSDX 200TA; 12JSDX 240TA	Shaanxi Fast Gear Co., 16JS200 T; 16JSD20 0T; 16JS240 T; 16JSD24 0T; 16JSDX 200T; 16JSDX 240T; 16JS200 TA; 16JSD20 0TA; 16JSDX 200TA; 16JS240 TA; 16JSD24 0TA; 16JSDX 240TA; C16JSD QXL250 TA	ZF, 16S1820 TO; 16S1821 TO; 16S1822 TO; 16S1825 TO; 16S1820 TD; 16S1821 TD; 16S1822 TD; 16S1825 TD; 16S2220 TO; 16S2221 TO; 16S2222 TO; 16S2225 TO; 16S2220 TD; 16S2221 TD; 16S2222 TD; 16S2225 TD; 16S2520 TO; 16S2521 TO; 16S2522 TO; 16S2525 TO; 16S2520 TD; 16S2521 TD; 16S2522 TD; 16S2525 TD; 16S1650	Daimler, G230- 16; G230- 16CPS; G231- 16; G231- 16CPS; G240- 16; G240- 16CPS; G260- 16; G260- 16CPS

с ручным управлением

Приложение № 1

для модификаций шасси	6312C3, 6312C5, 631226	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226	6312C9
для модификаций базовых транспортных средств	—		
— передаточное число	2.610...7.790		

для модификаций шасси	—	6312C3, 6312C5, 6312C9, 631226
для модификаций базовых транспортных средств	6501C5, 6501C9, 650126, 650128	—

Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, с системой курсовой устойчивости ESP (ESC) или без нее, тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	привод от энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя; и/или компрессионное торможение двигателем; может устанавливаться ретардер

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	11.00R20	149 / 145	J или K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 149	
	12.00R20	150 / 146	
	315/80R22.5	156 / 150 или 154 / 151	K или L или M
	315/80R22.5	154 / 150	
	315/70R22.5	156 / 150	L или M
	315/70R22.5	154 / 150	
	315/70R22.5	152 / 148	
	315/60R22.5	152 / 148 или 154 / 148 или 154 / 150	K или L или M
	295/80R22.5	152 / 148	M или K
	295/60R22.5	150 / 147	K или L
	385/65R22.5	160	K или J или L
	12.00R24	160 / 156	K или G
	325/95R24	162 / 160 или 164 / 162	K
	295/80R22.5	154 / 149 или 152 / 150 или 152 / 149	K или M
	385/65R22.5	164 или 158	J или K или L

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (ограничение максимальной скорости осуществляется электронной системой управления двигателем); один или два проблесковых маячка автожелтого цвета; устройства освещения рабочей зоны

по заказу: автономный отопитель кабины; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (хладагент R134A); электроблокировка замков дверей; антенна; тахограф; аппаратура спутниковой навигации; лебедка; сменное навесное оборудование: щетка задняя, отвал комбинированный, отвал простой, отвал скоростной, отвал боковой, грейдерный отвал, щетка передняя, щетка задняя, щетка средняя, щетка моющая, фронтально-моечный

Оборудование транспортного средства (продолжение)	агрегат (для 503694, 503696)
---	------------------------------

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU