

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	трубчатая

Габаритные размеры, мм	
– длина	2170...2270
– ширина	780...800
– высота	1100...1300
База, мм	1450

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	303
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	438
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	152
– на заднюю ось	293

для модификаций	1/1, 1/3	1/2, 1/4
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Triumph, G	
	бензиновый, 4-х тактный, охлаждение воздушное	
– количество и расположение цилиндров	2, рядное, вертикальное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	900	
– степень сжатия	11.1	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	47.8 (7400)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	80 (3750)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	KEIHIN, p.n. 1292045	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 280 158 374	

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

для модификаций	1/1, 1/3	1/2, 1/4
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный, р.п. 2201057	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	р.п. 2203145	
Система зажигания (тип)	транзисторная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	MITSUBISHI, F6T559	
Свечи (маркировка)	NGK, LMAR8A-9	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, с общим предварительным и встроенными в каждый глушитель нейтрализаторами отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	р.п. 2207333	
– 2 ступень	р.п. 2205813	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень**	LHS р.п. 2204501+ RHS р.п. 2204506	LHS р.п. 2207477 + RHS р.п. 2207507

** - LHS - левосторонний, RHS - правосторонний

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5
I -	3.500
II -	2.500
III -	1.850
IV -	1.480
V -	1.296
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.412
– передаточное число промежуточной передачи	1.257

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с двумя телескопическими амортизаторами или пружинная, маятникового типа с двумя регулируемыми телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с

Приложение № 1

Рабочая (описание) (продолжение)	приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС: переднее колесо – двухдисковый тормозной механизм; заднее колесо - однодисковый тормозной механизм
-------------------------------------	---

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	100/90-18 M/C	56	Н
Задняя ось	150/70R17 M/C	69	

для модификаций	1/1, 1/2, 1/3, 1/4	1/3, 1/4
Оборудование транспортного средства	- по заказу: допвыход питания; накладки на болты; опциональная фирменная накладка; передний бачок расширителя тормозной системы с контролем уровня тормозной жидкости; задний бачок расширителя тормозной системы с контролем уровня тормозной жидкости; центральная подножка; дуги защиты; защитные накладки на двигатель; набор для удаления заднего крыла; регулируемые задние амортизаторы; подножки водителя; подножки пассажира; слайдеры вилки; спинка водителя; багажник; рукояти с подогревом; наконечник лапки коробки передач; набор опциональных рукояток переднего тормоза и сцепления; накладка на бак; опциональные зеркала; удлинитель крыла; индикаторы поворота, совмещенные со стоп-сигналом;	- по заказу: круиз контроль

для модификаций	1/1, 1/2, 1/3, 1/4	1/3, 1/4
Оборудование транспортного средства (продолжение)	крышка заливного отверстия масла; набор для монтажа кофра; светодиодные поворотники; опциональное ветровое стекло; опциональное сидение; алюминиевая защита картера; кофр на бензобак; кофр; ободок на головную фару; трекер; боковые кофры; сигнализация; накладка на крышку генератора; накладка на сцепление; опциональные рукояти; защита цепи; грузики для руля	

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия