

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	шатмпосварная
Габаритные размеры, мм	
– длина	2055
– ширина	735
– высота	1165
База, мм	1435
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	277
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	401
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	152
– на заднюю ось	249
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	APRILIA, V4 - P
	бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное
– количество и расположение цилиндров	4, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1099
– степень сжатия	13.6
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	159.5 (13000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	125 (10500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301804)
Форсунки (тип, маркировка)	BITRON; PIERBURG; BOSCH
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	APRILIA, ZD41078 e49 E49

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 степень	APRILIA, ZD41078 €49 E49
Система зажигания (тип)	транзисторная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR, 78430001; ELDOR, 78430002
Свечи (маркировка)	NGK-IR, MR9DI-7
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	APRILIA, ZD41095 €49 E49

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 6
I -	2.600
II -	2.063
III -	1.700
IV -	1.476
V -	1.300
VI -	1.220
Главная передача (тип)	цепная
– передаточное число	2.562
– передаточное число промежуточной передачи	1.659

для модификаций	A/00	B/00
Подвеска		
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами с электронной регулировкой жесткости (полуактивная подвеска)
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с одним регулируемым телескопическим амортизатором	пружинная, маятникового типа с одним регулируемым телескопическим амортизатором и электронным регулированием жесткости (полуактивная подвеска)

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
– рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС: переднее колесо – двухдисковый тормозной механизм; заднее колесо - однодисковый тормозной механизм

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	120/70 ZR 17 M/C	58	W
Задняя ось	200/55 ZR 17 M/C	78	
	190/55 ZR 17 MC	75	

Оборудование транспортного средства	—
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия