ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости ТС
Колесная формула/ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	2
Рама	шатмпосварная

для модификаций	A/00, B/00, G/00, H/00	E/00, L/00
Габаритные размеры, мм		
– длина		1995
– ширина	745...770	805
– высота	1150...1200	1095...1200
База, мм		1370

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	258
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	393
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	156
– на заднюю ось	237

для модификаций	A/00	B/00	E/00
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	APRILIA, M581M		
	бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное		
– количество и расположение цилиндров	2, рядное, вертикальное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	659		
– степень сжатия	13.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	73.5 (10500)	70 (10500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	67 (8500)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301803) или MARELLI, 11 MP	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301819)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301807)

* - измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

для модификаций	A/00	B/00	E/00
Блок управления (маркировка) (продолжение)	(p.n. CM301821)		
Форсунки (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI, IWP162		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	APRILIA, ZD41091 e49 E49		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	APRILIA, ZD41091 e49 E49		
Система зажигания (тип)	транзисторная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR, 78430001		
Свечи (маркировка)	NGK-IR, MR9DI-7		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	двоянный глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	APRILIA, ZD41091 e49 E49		

для модификаций	G/00	H/00	L/00
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	APRILIA, M581M		
– количество и расположение цилиндров	бензиновый, 4-х тактный, охлаждение жидкостное 2, рядное, вертикальное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	659		
– степень сжатия	13.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	73.5 (10500)	70 (10500)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	67 (8500)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301803) или MARELLI, 11 MP (p.n. CM301821)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301819)	MARELLI, 11 MP (p.n. CM301807)
Форсунки (тип, маркировка)	MAGNETI MARELLI, IWP162		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	APRILIA, ZD41091 e49 E49		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	APRILIA, ZD41091 e49 E49		
Система зажигания (тип)	транзисторная		

* - измененная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014

Приложение № 1

для модификаций	G/00	H/00	L/00
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ELDOR, 78430001		
Свечи (маркировка)	NGK-IR, MR9DI-7		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	сдвоенный глушитель, со встроенным нейтрализатором отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	встроен в глушитель		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	APRILIA, ZD41094 e49 E49		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле		
Коробка передач (марка, тип)	с ножным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 6		
I -	2.705		
II -	2.063		
III -	1.625		
IV -	1.368		
V -	1.190		
VI -	1.045		
Главная передача (тип)	цепная		
– передаточное число	2.529		
– передаточное число промежуточной передачи	2.051		
Подвеска			
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Задняя (описание)	пружинная, маятникового типа с одним телескопическим амортизатором или пружинная, маятникового типа с одним регулируемым телескопическим амортизатором		
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа		
– рулевой механизм (тип)	—		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	привод гидравлический, с разделением на контур переднего колеса с приводом от рычага на руле и на контур заднего колеса с приводом от педали, с АБС: переднее колесо – двухдисковый тормозной механизм; заднее колесо - однодисковый тормозной механизм		

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
Передняя ось	120/70 ZR 17 M/C	58	W
Задняя ось	180/55 ZR 17 M/C	73	
	180/60 ZR 17 M/C	75	

Оборудование транспортного средства	- по заказу: задняя подвеска с регулируемым амортизатором; ветровой щиток; кофры; рукояти переднего тормоза; задняя накладка; держатель для знака
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

СЕРТАУТО.РУ